



AIDE-MÉMOIRE

Vérification de sièges d'auto pour enfants

Type de siège	Éléments de sécurité à vérifier**
Siège nouveau-né* Poids : moins de 9 kg (moins de 20 lb) Taille : moins de 66 cm (moins de 26 po) * ou tel qu'indiqué sur le siège	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le siège est orienté face vers l'arrière et installé, de préférence, au centre de la banquette arrière. ▪ Les courroies du harnais sont insérées dans les fentes du siège situées un peu plus bas ou à la même hauteur que les épaules. ▪ L'espace entre le harnais et la clavicle de l'enfant ne doit pas être plus que l'épaisseur d'un doigt. ▪ La pince de poitrine est installée à la hauteur des aisselles. ▪ Le siège doit être installé dans une position qui permet au dossier d'être incliné à 45°, de façon que le bébé soit en position demi-couché ▪ La tête du bébé ne dépasse pas le haut du dossier du siège. Il n'y a pas de danger si les pieds du bébé s'appuient sur le dossier de la banquette du véhicule. ▪ S'il s'agit d'un porte-bébé, il doit être bien enclenché dans sa base.
Siège d'enfant* Poids : 9 à 30 kg (20 à 65 lb) Taille : 66 à 102 cm (26 à 40 po) * ou tel qu'indiqué sur le siège	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'attache du harnais doit être au niveau des aisselles. <p>Orienté face vers l'arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jusqu'au moment où l'enfant a atteint l'âge d'un an et qu'il est capable de se tenir debout seul. ▪ Il n'y a pas de danger si les pieds du bébé s'appuient sur le dossier de la banquette du véhicule. ▪ Les courroies du harnais sont insérées dans les fentes du siège situées un peu plus bas ou à la même hauteur que les épaules. ▪ Le siège, ou sa base, doit être fixé solidement, il ne doit pas y avoir de jeu. <p>Orienté face vers l'avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lorsque l'enfant a atteint l'âge d'un an et qu'il est capable de se tenir debout seul. ▪ Les courroies du harnais sont insérées dans les fentes du siège situées à la hauteur des épaules ou un peu plus haut. ▪ La sangle de retenue est attachée au point d'ancrage pour empêcher le siège de basculer.
Siège d'appoint Poids : plus de 18 kg (plus de 40 lb)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La ceinture passe au milieu de l'épaule (sur la clavicle) et sur les hanches (non sur le ventre). ▪ Quand le véhicule est en mouvement, le siège est attaché même si l'enfant n'y est pas pour assurer votre sécurité en cas d'impact.
Ceinture de sécurité Taille : plus de 63 cm en position assise, mesuré du siège au sommet du crâne	<p>Pour vous assurer que l'enfant est prêt à cesser d'utiliser un siège d'appoint, vérifiez sa position lorsqu'il est assis sur la banquette sans siège :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour être en sécurité, il doit avoir le dos bien appuyé au dossier et les genoux pliés au bout du siège. Il doit pouvoir maintenir facilement cette position durant tout le trajet. ▪ La ceinture doit passer au milieu de l'épaule, sur la clavicle, et sur les hanches. Elle ne doit pas s'appuyer près du cou ni sur le ventre. <p>Si ces conditions ne sont pas remplies, l'enfant devrait continuer à utiliser le siège d'appoint, même s'il a atteint la taille de 63 cm.</p>

** Il est important de lire attentivement le manuel d'instructions du siège d'auto et le manuel du véhicule avant l'installation.
 Nous vous invitons à visionner les capsules web sur l'installation sécuritaire des sièges d'auto pour enfants
www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/sieges

Nous vous invitons à vérifier auprès des endroits de la région accrédités par la SAAQ et le CAA-Québec pour l'installation et la vérification des sièges d'auto pour enfants.

- BEDFORD : Maison de la famille des Frontières 450.248.0595 (Vérification seulement)
- COWANSVILLE: Magasin Canadian Tire 450.263.4232 (Installation et vérification)
- DUNHAM: Poste de la Sûreté du Québec MRC de Brome-Missisquoi 450.266.1122 (Vérification seulement)

Que ce soit pour la vérification ou l'installation, il est important de vérifier et prendre rendez-vous avec l'organisme et/ou le garage avant de vous présenter sur place.



M-4-120130924