

Fiche Technique

Tour de surveillance fixe avec pare-soleil et garde-corps

Réf.: 1401/B05

Date : 28 janv. 2005

Rév.: 3

DESCRIPTION

Tour en forme de prisme rectangulaire, formé par un grillage structurel.
Equipée d'une chaire avec garde-corps et échelle d'accès et mât porte-drapeau en forme de croix.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Ancrage par tiges filetées coulées dans les fondations en béton à faire par le client sur la plage.
Les platines d'ancrage sont fournies par Primur.

Echelle

L'accès à la plateforme ou chaire, soit en version courte pour éviter l'accès de personnes non autorisées, soit en version longue jusqu'au sol.
Equipée d'un garde-corps pour se conformer aux normes de sécurité.
Finition : galvanisée par immersion, peinture polymère effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C. Couleur blanche.

Structure

Grillage structurel avec profilés laminés en U à ailes inclinées (UPN) et tubes profilés.
Fournie en deux parties pour faciliter le transport et ensuite vissée lors du montage.
Avec des ancrages pour le levage par grue, ancrages pour la chaire, l'échelle et le mât.
Finition ; galvanisée par immersion, peinture polymère effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C. Couleur blanche.

Chaire

Structure boulonnée à la tour avec un sol en structure métallique et un garde-corps.
Finition ; galvanisée par immersion, peinture polymère effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C. Couleur blanche.
Toiture de protection en forme de visière en porte à faux en polyester renforcé avec de la fibre de verre avec une structure auxiliaire en acier galvanisé peint.

Mât

En acier galvanisé en forme de croix, avec des anneaux de levage sur chacune des trois extrémités pour les drisses des drapeaux.
Boulonné à la partie supérieure de la tour.
Finition ; peinture poudre polymère effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C. Couleur blanche.
Drapeaux non inclus.

MONTAGE

Présenter au sol, en position horizontale, les deux sections de la tour. Les unir en utilisant les boulons correspondants. De même, si possible, prévoir de boulonner tous les autres accessoires afin qu'une fois la tour hissée verticalement, il ne soit plus nécessaire d'effectuer d'autre montage.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	15/11/2004	
FT standard :		Rév.: 0