

40L2433DG



Image	Diagonale d'image (cm) : 102 Diagonale d'image (pousse) : 40 Surface visible (H x V) : 885.60 x 498.15 Format d'ecran : 16:9 Brightness (cd/m ²) : 250 Contraste dynamique Contrast : High Temps de reponse (G to G) (ms) : 8 Angle de vision (°) : 178 LED-TV Edge LED Direct LED HD TV Active Motion Rate - AMR (Hz)/ Taux de rafraichisser : 200 Reducteur de bruit numerique Selection Temperature de couleur Selection manuelle de la taille d'image
Mode Image	Dynamique Jeux Doux Film PC Standard Utilisateur
Audio	Dolby® Digital Plus Bass Boost Puissance Audio (RMS) en Watt : 2 x 7W
Réception	Normes TV : PAL BG/I/DK SECAM BG/DK/L NTSC BG 4.43 Nombre de canaux : 800 Analogique DVB-T DVB-C / DVB-C (HD) H.264 Interface Commune (CI+) v1.2 Interface Commune (CI+) v1.3 NTSC Video reproduction Reglage automatique
Fonctions Interactives	Teletexte Nombre de pages : 1000 Channels EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Memoire des chaines favorites : Non
Fonctions USB	Image (USB) : JPEG Base / JPEG Progressive, PNG non interlace / PNG interlace, BMP Son (USB) : MPEG1 layer 3 MP3, M4A / AAC, LPCM, WAV, Video (USB) : dat / mpg / mpeg, ts / trp / tp / m2ts, vob, mp4, mkv, divx / avi, Motion JPEG, m4v, flv
Autres fonctions	Gel d'image Timer Verouillage panneau Auto Format 4:3 etire Arret auto en absence de signal
Connexions	HDMI® (arriere) : 1 HDMI® (laterale) : 1 MHL 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i

	<p>24Hz (24p) : Yes (HDMI 1080p) Video composante Adaptateur composant 3,5mm Video composite Adaptateur composite 3,5mm Peritel : 1 (FULL RGB) Audio analogique (Cinch) Audio (mini-jack 3,5mm) : No (via Side AV) Entree PC (VGA) Nombre de USB : 1 Sortie audio numerique : Yes (Coax) Sortie casque</p>
Mode Magasin	Digital POP Demo
Alimentation	<p>Consommation EN62087 - en fonctionnement (W) : 47,8 Consommation EN60065 - puissance maxi (W) : 98 Consommation en veille (W) : <0.3W Consommation annuelle moyenne (kWh) : 70</p>
Eco	<p>Classe energetique : A+ Luminance de crete : 250 Presence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Presence de mercure (mg/kg) : <0,1 mg/kg</p>
Dimensions	<p>Largeur (mm) : 925 Largeur du cadre : 16 Hauteur sans pied (mm) : 547 Hauteur avec pied (mm) : 583 Profondeur sans pied (mm) - min. : 72.0 Profondeur avec pied (mm) : 202 Poids sans pied (kg) : 8.5 Poids avec pied (kg) : 9 Largeur emballe (mm) : 1009 Profondeur emballe (mm) : 152 Hauteur emballe (mm) : 641 Poids emballe (kg) : 12.5 Compatible avec fixations murales VESA : 200 x 200 (M6)</p>
Design	Couleur : noir
Accessoires (inclus)	<p>Telecommande (reference) : CT-90326 Piles telecommande : (AAA)x2 Pied integre Manual d'instructions Adaptateur compsante 3,5mm Adaptateur composite 3,5mm Garantie europeenne</p>
Support Langue / Pays	<p>Manuel d'instructions (langues) a telecharger : EN-DE-FR-ES-IT-PT-PL-NL-TR-HU-CS-SL-GR-UA-SK-RO-BG-SR-HR Langues OSD : EN-DE-FR-ES-IT-PT-PL-NL-TR-HU-CS-GR-UA-RU-SV-FI-NO-DA-SK-SL-RO-BG-SR-HR</p>