

# MORVAN

*La chaleur naturelle*



Selon loi de finances  
en vigueur

## Les Poêles Refuge



**FONTE**



**BOIS**



Modèle	Référence	Puissance Bois
Refuge	526 200	8 KW
Refuge avec four	526 201	8KW

Le poêle à bois Refuge est un produit exclusif de la gamme **MORVAN**.

Marque leader dans la combustion de bois, **MORVAN** présente avec le Refuge un produit alliant esthétique et performance.

Le poêle Refuge habillé de pierre ollaire naturelle et de fonte s'intègre avec sobriété et élégance dans votre intérieur. La douceur des lignes et des couleurs permet de mettre en évidence sa fonction première : la chaleur naturelle grâce à une belle flamme de bois !

## L'originalité de la gamme



Le Poêle à bois Refuge est décliné en deux modèles - avec ou sans four. La buse de fumées est dans les deux cas en partie supérieure.



## Elégance et chaleur intérieure

La fabrication à partir de fonte et de pierre ollaire minérale distingue particulièrement le Poêle Refuge.

Elle lui donne naturellement ce caractère discret et élégant permettant de l'intégrer avec simplicité dans votre intérieur. Ces traits de caractère ne doivent pas masquer le fait que ces matériaux de haute qualité améliorent considérablement le confort thermique du poêle en diffusant plus longtemps la chaleur produite par la flamme de bois.

Avantage très apprécié par l'utilisateur !

## Qu'est-ce que la pierre ollaire ?

La pierre ollaire est une pierre naturelle minérale. Riche en magnésite (45%) qui est un métal, la pierre ollaire résiste très bien au feu dont elle est capable d'accumuler la chaleur pour la diffuser lentement. Le talc entre également dans sa composition à hauteur de 40% environ expliquant la couleur et le toucher particulièrement doux de la pierre ollaire.



## Le Refuge avec Four

Le Poêle Refuge possède l'originalité d'être décliné dans une version avec four remplissant une double fonction : chauffage + cuisson.

Le four - en acier émaillé - permet d'obtenir une cuisson très réussie grâce à la convection naturelle de la chaleur bois.

Les rails latéraux à 3 niveaux rendent le réglage de la hauteur de cuisson dans le four possible.

La plaque de cuisson en acier émaillé (dimensions 34 x 28 cm) est également fournie.

A votre tour de réussir la cuisson naturelle exclusivement réglée par la conduite de votre Poêle à bois !



## Les Plus MORVAN

Le poêle est équipé en partie basse d'un tiroir de rangement très pratique (dimensions 38 x 37 x 11cm) et quasiment invisible puisqu'il épouse parfaitement les formes du Refuge.



## Le savoir faire MORVAN

Avec le poêle Refuge, MORVAN - marque historique française d'appareils de chauffage à bois - a souhaité mettre son expérience et son savoir faire au profit d'une combustion propre et à haut rendement .

Tout d'abord, le foyer de combustion entièrement fabriqué en fonte - matériau réputé pour ses qualités de robustesse et de résistance aux chocs mécaniques - constitue un avantage indéniable dans la combustion du poêle.

Ensuite, l'assise du foyer de combustion est en forme conique pour une combustion complète et éviter les imbrûlés pouvant subsister dans un foyer type fond plat à grille.

Enfin, l'alimentation en oxygène a fait l'objet d'une attention particulière dans la conception du poêle Refuge :

- L'air primaire - illustré par les flèches noires - s'introduit dans le foyer à la fois par le support conique et les arrivées prévues à l'arrière du poêle.
- L'air secondaire - illustré par les flèches rouges - s'introduit dans le foyer par les orifices supérieurs. Il est destiné à parfaire la combustion en éliminant les émissions de monoxyde de carbone.

Grâce à ces réglages simples mais utiles, la combustion du bois sera parfaite et maîtrisée.

**MORVAN**

*La chaleur naturelle*



Données techniques conformément à la norme NF EN 13240

Modèle	Mesure	Refuge	Refuge avec four
Puissance nominale	KW	8	8
∅ sortie de fumées	mm	130*	130*
Charge combustible Bois	Kg	3	3
T° moyenne fumées	°C	312	312
Rendement EN 13240	%	80,9	80,9
Taux moyen CO - EN 13240	%	0,07	0,07
<b>Dimensions poêle</b>			
Hauteur	mm	910	1360
Largeur	mm	560	560
Profondeur	mm	536	536
<b>Dimensions foyer</b>			
Hauteur	mm	374	374
Largeur	mm	380	380
Profondeur	mm	360	360
Dimensions Porte de foyer	mm	355 x 245	355 x 245
Dimensions Four (H x L x P)	mm		330 x 300 x 370
Poids total	Kg	170	220

\*Poêle livré avec adaptation 130

### Colisage

Poêle sous caisse bois  
monté sur palette



### Garantie : en respect des notices

Corps de chauffe nu sans accessoires : 2 ans

Autres composants d'usure : joints, fonderies,  
visserie, poignées

La fourniture du poêle Refuge comprend :

- le tiroir à cendres
- le tisonnier
- le joint d'étanchéité longueur 600 mm et visserie pour fixation et étanchéité de la buse fonte ∅130
- adaptation émaillée noire ∅130
- manuel d'instructions et certificat de garantie
- Le Refuge avec four est équipé en plus d'une plaque de cuisson et de rails latéraux dans le four pour le réglage de la hauteur de cuisson.