

Imprimante  
photo A3+  
professionnelle

**PIXMA PRO-1**

you can\*



## Parce que vos images méritent le meilleur.

Découvrez le nec plus ultra en matière de qualité. Créez des tirages professionnels commercialisables sans passer par un labo photo grâce à cette imprimante A3+ à 12 encres. La productivité élevée et la prise en charge de nombreux supports vous assurent une rentabilité maximale.

IMPRIMANTE A3+

SYSTÈME À  
12 RÉSERVOIRS  
D'ENCRE

FONCTION  
CHROMA  
OPTIMIZER

5 ENCRE  
MONOCHROMES

ENCRE  
PIGMENTÉES LUCIA

RÉSERVOIRS  
D'ENCRE HAUTE  
CAPACITÉ

VASTE CHOIX  
DE SUPPORTS

### Caractéristiques principales

- La nouvelle référence en matière d'imprimante A3+ pour les professionnels de la photo
- Système à 12 réservoirs d'encre révolutionnaire offrant une gamme de couleurs exceptionnelle
- Fonction Chroma Optimizer pour une brillance uniforme et des noirs ultra-nets
- Reproduction optimale des couleurs grâce au système d'algorithme de traitement d'image optimum
- Impressions noir et blanc à couper le souffle avec 5 encres monochromes
- Les nouvelles encres pigmentées LUCIA garantissent une longévité exceptionnelle des photos
- Créez un tirage photo A3+ de qualité professionnelle en 2 min 55 s environ
- Les réservoirs d'encre haute capacité réduisent la fréquence de remplacement des cartouches
- Prise en charge d'un large éventail de supports, dont les supports de format 36 × 43 cm (14 × 17") et les supports épais
- Plug-in Easy-PhotoPrint Pro pour un flux d'impression efficace

### Contenu de la boîte

Imprimante jet d'encre PIXMA Pro-1, tête d'impression, réservoirs d'encre Canon (PGI-29PBK, PGI-29MBK, PGI-29DGY, PGI-29GY, PGI-29LG, PGI-29C, PGI-29PC, PGI-29M, PGI-29PM, PGI-29Y, PGI-29R, PGI-29CO), cordon d'alimentation, plateau d'impression directe de disque, documents imprimés et CD d'installation, papier pour l'alignement de la tête d'impression

### Dimensions (L × H × P)

695 × 462 × 239 mm

### Poids

Environ 27,7 kg

\* Bien sûr, vous pouvez



**Canon**

# PIXMA PRO-1

## Caractéristiques



FONCTIONS D'IMPRESSION	
Résolution Moteur d'impression	Jusqu'à 4800 [1] x 2400 dpi Jet d'encre, 12 encres individuelles, système d'encre LUCIA et fonction Chroma Optimizer. Gouttes d'encre de 4 pl minimum et tête d'impression FINE.
Vitesse d'impression qualité labo photo	A3+ : environ 2 min 55 s (Standard) [2]
Configuration des cartouches d'encre	12 réservoirs d'encre individuels : PGI-29PBK, PGI-29MBK, PGI-29DGY, PGI-29GY, PGI-29LG, PGI-29C, PGI-29PC, PGI-29M, PGI-29PM, PGI-29Y, PGI-29R, PGI-29CO
Capacité des réservoirs d'encre	<b>Photo 10 x 15 cm [3]</b> Photo noir : 1300 photos* Noir mat : 1925 photos* Gris foncé : 710 photos Gris : 724 photos Gris clair : 1320 photos Cyan : 1940 photos* Photo cyan : 1445 photos Magenta : 1850 photos* Photo magenta : 1010 photos Jaune : 1420 photos Rouge : 2370 photos* Chroma Optimizer : 510 photos  <b>Photo A3+ [4]</b> Photo noir : 111 photos Noir mat : 505 photos* Gris foncé : 119 photos Gris : 179 photos Gris clair : 352 photos* Cyan : 230 photos Photo cyan : 400 photos* Magenta : 281 photos Photo magenta : 228 photos Jaune : 290 photos Rouge : 454 photos* Chroma Optimizer : 90 photos  * Autonomie supplémentaire estimée.
Papiers et supports	Papier ordinaire, Papier beaux-arts « Museum Etching » (FA-ME1), Papier beaux-arts « Photo Rag™ », Papier Photo Pro Platinum (PT-101), Papier Photo Glacé Extra II (PP-201), Papier Photo Satiné (SG-201), Papier Mat à Fort Grammage (MP-101), Papier Haute Résolution (HR-101N), autocollants photo (PS-101), autres (Papier beaux-arts, Papier beaux-arts 2, Papier Photo Glacé) [5]
Capacité papier	Bac arrière : max. 150 feuilles Chargeur manuel : 1 feuille Plateau d'impression directe sur disques : 1 CD, DVD ou disque Blu-ray imprimable
Formats d'impression	Bac arrière : A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, Légal, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm Chargeur manuel : A3+, A3, A4, Lettre, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm
Grammage	Bac arrière : Papier ordinaire (64 à 105 g/m <sup>2</sup> ) et support spécial Canon pris en charge jusqu'à environ 300 g/m <sup>2</sup> Chargeur manuel : support spécial Canon jusqu'à environ 350g/m <sup>2</sup> et 0,6 mm d'épaisseur
Impression sur DVD/CD	Disponible en standard
Impression recto verso	Par opération manuelle uniquement
Impression sans marge	Oui (formats A3+, A3, A4, Lettre, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm et 10 x 15 cm) [6]

INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface - Ordinateur	Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto) USB 2.0 Haute-vitesse (port B)
Type d'interface - Appareil photo	Port d'imprimante directe : impression directe depuis un appareil photo ou un caméscope numérique compatible PictBridge Impression photo via PictBridge
Type d'interface - Téléphone portable avec fonction photo/PDA	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows XP SP2, SP3 Mac OS X v10.4.11 à 10.7
Configuration système minimale requise	Windows 7 : processeur 1 GHz ou supérieur, 1 Go de RAM (32 bits) / 2 Go de RAM (64 bits) Windows Vista (32 et 64 bits) : processeur 1 GHz ou supérieur, 512 Mo de RAM Windows XP SP2, SP3 : processeur 300 MHz ou supérieur, 128 Mo de RAM Navigateur : Internet Explorer 6 ou version ultérieure Lecteur de CD-ROM Écran : 800 x 600 ou supérieur
Caractéristiques du pilote	Mac OS X v10.6 : processeur Intel, 1 Go de RAM Mac OS X v10.5 : processeur Intel ou PowerPC (G4, G5, 867 MHz ou supérieur) Mac OS X v10.4.11 : processeur Intel ou PowerPC (G5, G4, G3), 256 Mo de RAM Navigateur : Safari 3 ou version ultérieure Lecteur de CD-ROM Écran : XGA 1024 x 768 ou supérieur
Logiciels inclus	Impression sans marge, impression en niveaux de gris, fonction Vivid Photo, revêtement transparent, ajustement manuel des couleurs, ton linéaire, réduction du bruit dans l'image, Photo Optimizer PRO, effets photo, assemblage, plusieurs pages par impression de feuille, impression de brochure, impression d'affiche, impression proportionnée (20 à 400 %), impression à l'échelle du papier, mode silencieux, mise hors tension automatique [7] Easy-PhotoPrint EX avec HD Movie Print [8], Easy-PhotoPrint Pro [9], Easy-WebPrint EX [10], Solution Menu EX, Colour Management Tool Pro (en téléchargement)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation	En attente : environ 1,6 W Hors tension : environ 0,4 W Impression : environ 24 W [11]
Plage de températures	Températures de fonctionnement : 5 à 35 °C
Humidité	Taux d'humidité en fonctionnement : 10 à 90 % d'HR (sans condensation)
Niveaux sonores	Environ 35,5 dB(A) [12]
Dimensions (L x P x H)	695 x 462 x 239 mm
Poids	Environ 27,7 kg
Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc. L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet <a href="http://www.canon-europe.com/ink/yield">www.canon-europe.com/ink/yield</a> . Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.	
<p>[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.</p> <p>[2] Image 28 x 36 cm imprimée avec marge sur le support A3+ SG-201 en utilisant les paramètres par défaut.</p> <p>[3] Lors de l'impression en continu de photos standard Canon sur Papier Photo Pro Platinum (PT-101) 10 x 15 cm avec les paramètres par défaut et un pilote d'imprimante pour Windows 7 en mode impression sans marge et Windows Photo Viewer de Windows 7 Edition Familiale Premium. Autonomie déterminée selon la méthode standard de Canon relative à la norme ISO/IEC 24711.</p> <p>[4] Lors de l'impression en continu de photos ISO/JIS-SCID N2 sur Papier Photo Pro Platinum (PT-101) A3+ 28 x 36 cm avec les paramètres par défaut et un pilote d'imprimante pour Windows 7 et Photoshop CS4.</p> <p>[5] Prise en charge d'une gamme de supports autres que Canon. Le manuel d'instructions des profils ICC et du guide d'impression sur papiers artistiques peut être téléchargé à partir du site <a href="http://fr.software.canon-europe.com/">http://fr.software.canon-europe.com/</a>.</p> <p>[6] Types de papier NON pris en charge pour l'impression sans marge : Papier ordinaire, autocollants photo, Papier beaux-arts « Photo Rag™ » (FA-PR1), Papier beaux-arts « Museum Etching » (FA-ME1), autres Papiers beaux-arts.</p> <p>[7] Certaines fonctions sont disponibles uniquement avec le pilote Windows.</p> <p>[8] La fonction Full HD Movie Print est disponible à partir des fichiers vidéo .MOV créés par les appareils photo numériques Canon. Sur PC ou Mac avec processeur Intel®. Nécessite l'installation du logiciel Canon ZoomBrowser EX ou Canon ImageBrowser fourni avec l'appareil photo Canon à l'origine du film (version 6.5 ou supérieure).</p> <p>[9] Easy-PhotoPrint Pro est un plug-in d'impression pour Canon Digital Photo Professional (version 2.1 ou ultérieure), Adobe Photoshop (CS-CS5), Adobe Photoshop Elements (6, 7 — Windows uniquement, 8 et 9), Adobe Photoshop Lightroom (2 et 3).</p> <p>[10] Easy-WebPrint EX nécessite Internet Explorer 7 ou version ultérieure (Windows) ou Safari 4 ou version ultérieure (Mac).</p> <p>[11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur papier ordinaire au format A4 avec les paramètres par défaut.</p> <p>[12] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur papier photo glacé extra II au format 10 x 15 cm avec les paramètres par défaut.</p>	

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French Edition  
© Canon Europa N.V., 2011

Canon France  
17, quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
Tél. : 01 41 30 15 15  
Fax : 01 41 30 15 05  
canon.fr

Canon Belgium NV/SA  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
canon.be

Canon (Suisse) SA  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Canon Helpdesk  
Tél. : 0848 833 838  
canon.ch

Canon Luxembourg SA  
Rue des Joncs 21  
L-1818 Howald - Luxembourg  
Tél: 48 47 96-1  
Fax: 48 98 79  
canon.lu

Imprimante  
photo A3+  
professionnelle

**PIXMA PRO-1**

you can\*



Imprimante photo A3+ avec système de 12 encres pigmentées LUCIA pour les professionnels de la photo.

Date de commercialisation : **Novembre 2011**

La gamme comprend les modèles suivants :  
Pro9000 MkII, Pro9500 MkII, PRO-1

Marché ciblé et applications  
Professionnels et passionnés de la photo

Dimensions de la boîte (L x H x P)  
785 x 359 x 657 mm

Poids de la boîte (brut/net)  
32 kg / 25 kg

Type de paquet	Nombre d'article
Palette	6

**CODES MERCURY  
PRODUIT**

Nom	Code Mercury	Code EAN
PRO-1 GB	4786B008AA	4960999678528
PRO-1 EUM/EMB	4786B009AA	4960999678535

**CONSOMMABLES**

Nom	Code Mercury	Code EAN
PGI-29MBK	4868B001AA	4960999681887
PGI-29PBK	4869B001AA	4960999681900
PGI-29DGY	4870B001AA	4960999681924
PGI-29GY	4871B001AA	4960999681948
PGI-29LGY	4872B001AA	4960999681962
PGI-29C	4873B001AA	4960999681986
PGI-29M	4874B001AA	4960999682006
PGI-29Y	4875B001AA	4960999682020
PGI-29PC	4876B001AA	4960999682044
PGI-29PM	4877B001AA	4960999682068
PGI-29R	4878B001AA	4960999682082
PGI-29CO	4879B001AA	4960999682105

\* Bien sûr, vous pouvez



**Canon**