

Pour obtenir d'autres renseignements sur les sièges d'auto pour enfants :

- Des séances **gratuites** de vérification et d'installation des sièges d'auto pour enfants sont offertes régulièrement à London et dans le comté de Middlesex. Consultez les sites Web suivants pour en savoir plus long :
www.healthunit.com
www.buckleupbaby.ca
- Ligne téléphonique Buckle up Baby :
519 663-5317, poste 3009
- Transports Canada/Sécurité routière :
www.tc.gc.ca
- Ministère des Transports/Sécurité routière : www.mto.gov.on.ca pour visionner la vidéo d'installation de sièges d'auto pour enfants
- Infant and Toddler Safety Association (ITSA) 1 888 570-0181
www.infantandtoddlersafety.ca



Bureau de santé de Middlesex-London
50, rue King, London, ON N6A 5L7
Tél. : 519-663-5317
Télé. : 519-663-9581
Courriel : health@mlhu.on.ca

Bureau de Strathroy –Kenwick Mall
51, rue Front Est, Strathroy ON N7G 1Y5
Tél. : 519 245-3230
Télé. : 519 245-4772



 Veuillez recycler ou réutiliser ce document. Merci.

La sécurité des enfants en voiture



Conseils pour l'installation des sièges d'auto pour enfants :

- Installez toujours les sièges d'auto pour enfants loin des sacs gonflables activés.
- La banquette arrière est l'endroit le plus sécuritaire pour les enfants de moins de 13 ans.
- Rangez tous les objets libres, car ils risquent de devenir des projectiles en cas d'arrêt brusque ou de collision.
- Attachez les sièges d'appoint non occupés. En cas d'arrêt brusque ou de collision, ils pourraient être projetés.
- Utilisez la ceinture de sécurité **ou** le système d'ancrage universel (SAU) de votre voiture pour installer le siège d'auto. Si vous utilisez le SAU, consultez le manuel du propriétaire de votre voiture pour une installation conforme.



Pince de sécurité



Sangle d'attache

 Bureau de santé de MIDDLESEX-LONDON
www.healthunit.com

Ces renseignements s'appliquent à tous les types de siège :

- ❑ Respectez les directives d'installation du fabricant.
- ❑ Les fesses et le dos de l'enfant reposent contre le dossier de son siège.
- ❑ Le harnais est bien ajusté sur les épaules de l'enfant; on ne peut glisser plus d'un doigt entre le harnais et la clavicle de l'enfant.
- ❑ Le harnais est inséré dans les fentes appropriées :
 - siège orienté vers l'arrière – à la hauteur ou en dessous des épaules;
 - siège orienté vers l'avant – à la hauteur ou au-dessus des épaules.
- ❑ Les courroies du harnais reposent bien à plat.
- ❑ L'attache à la poitrine est placée à la hauteur des aisselles de l'enfant.
- ❑ Au besoin, une pince de sécurité est utilisée pour maintenir la ceinture bien serrée.
- ❑ La ceinture de sécurité **ou** le système d'ancrage universel (SAU) est bien serré – le siège ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 pouce).
- ❑ Le siège porte l'étiquette NSVAC (Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada) indiquant que son utilisation au Canada est légale.
- ❑ Le siège d'auto est installé sur un siège qui fait face à l'avant.
- ❑ Renseignez-vous sur l'historique du siège avant d'utiliser un siège d'occasion :
 - les sièges qui ont été impliqués dans une collision ne sont plus sécuritaires;
 - les harnais et les sangles de retenue qui présentent des signes d'usure ne sont plus sécuritaires;
 - la présence de fissures ou de marques de décoloration sur la coque en plastique indique que le siège n'est plus sécuritaire.
- ❑ Vérifiez la date d'expiration du siège.

Vous trouverez la date d'expiration sur le siège ou dans le manuel d'instructions du fabricant. Transports Canada recommande de ne pas utiliser un siège qui date de plus de 10 ans.

SIÈGE ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE



Siège d'auto pour bébés



- Consultez le manuel d'instructions du fabricant du siège d'auto pour savoir dans quelle position placer la poignée du siège pendant les déplacements en voiture.
- Au besoin, placez une nouille de piscine sous le siège pour obtenir un angle d'inclinaison de 45°. Cet angle empêche la tête du bébé de tomber vers l'avant.
- Il y a un espace d'au moins 2,5 cm (1 po) entre le dessus de la tête du bébé et le haut du siège d'auto.
- Le siège d'auto ne touche pas au siège avant de votre véhicule.
- L'utilisation d'accessoires, tels qu'une enveloppe de type nid d'ange ou un soutien pour la tête, peut réduire l'efficacité du siège et n'est pas recommandée.

Siège d'auto transformable



- Il y a un espace d'au moins 2,5 cm (1 po) entre le dessus de la tête du bébé et le haut du siège d'auto.
- Le siège d'auto ne touche pas au siège avant de votre véhicule.
- L'utilisation d'accessoires, tels qu'une enveloppe de type nid d'ange ou un soutien pour la tête, peut réduire l'efficacité du siège et n'est pas recommandée.
- N'utilisez pas la sangle de retenue lorsque le siège est orienté vers l'arrière. (Consultez le manuel d'instructions du fabricant.)
- Le siège est en position inclinée.



SIÈGE ORIENTÉ VERS L'AVANT

Siège d'auto transformable



- La sangle de retenue est attachée au point d'ancrage – consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour déterminer où se trouvent les points d'ancrage et savoir comment les utiliser correctement.
- En règle générale, le siège doit être en position verticale, sauf s'il est indiqué dans le manuel d'instructions du fabricant que le siège peut être incliné lorsqu'il est orienté vers l'avant.

Vous pouvez faire passer votre enfant à un siège orienté vers l'avant quand il est âgé d'un an **et** qu'il pèse 10 kg (22 lb) **et** qu'il peut marcher seul. Consultez le manuel d'instructions du fabricant de votre siège d'auto pour connaître les recommandations sur l'utilisation du siège d'auto orienté vers l'avant. Tant que votre enfant respecte les limites de poids et de taille de son siège d'auto orienté vers l'arrière, il sera plus sécuritaire de continuer d'utiliser ce siège.

Siège d'auto combiné



- La sangle de retenue est attachée au point d'ancrage – consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour déterminer où se trouvent les points d'ancrage et savoir comment les utiliser correctement.
- Utilisez le harnais du siège pour attacher votre enfant.

Siège d'appoint



- N'utilisez pas la sangle de retenue ni le point d'ancrage.
- Il faut utiliser la ceinture diagonale et la ceinture sous-abdominale.
- La ceinture diagonale passe sur l'épaule de l'enfant et au milieu de sa poitrine.
- La ceinture sous-abdominale repose sur le bas des hanches.
- Le haut des oreilles de l'enfant ne doit pas dépasser le haut du dossier du siège d'appoint ou du siège de l'auto, s'il s'agit d'un siège d'appoint sans dossier.
- Consultez le manuel d'instructions du fabricant, car certains sièges d'appoint doivent être attachés au moyen du système d'ancrage universel (SAU) et de la ceinture de sécurité.