



MANUEL D'INSTRUCTIONS

K-DRY



SARL SKI SOLUTIONS au Capital de 40 000 € / SIRET : 483 327 441
340, Rue de l'eygala - 38430 MOIRANS
Tel : +33 (4) 76 26 76 84 / Fax : +33 (4) 76 26 65 09
Info@koralp.com

www.koralp.com

Sommaire

GENERALITES	2
FONCTIONS	2
CONSIGNES DE SECURITE	2
ENTRETIEN	3
GARANTIE	3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3
Capacités et dimensions	3
Données électriques	3
Matériaux	3
PIECES DETACHEES	4

GENERALITES

L'appareil que vous venez d'acquérir est un appareil de stockage et de séchage de chaussures, patins, casques.

Les descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Par souci d'amélioration et de respect des normes en vigueur, KORALP se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification sur cet appareil.

Pour les opérations de transport, de stockage et de déplacement, l'appareil doit être manipulé dans son emballage d'origine et dans les conditions de sécurité et de vigueur. Afin d'éviter d'endommager les appareils, il ne faut pas superposer les colis.

Préconisations sur l'environnement

- Le Local doit être ventilé,
- Humidité relative comprise entre 30% et 80%
- Température ambiante comprise entre 18° et 30°.

FONCTIONS

- Séchage par air ambiant : Temps de séchage entre 6H et 8H.
- Système de ventilation haut débit
- Mode de sélection marche/arrêt automatique ou manuel : Platine de pilotage électronique

CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil est conçu exclusivement pour le stockage et le séchage de chaussures, patins et casques. Avant de manipuler les appareils, assurez-vous que le déplacement peut se faire sans mise en danger de la vie d'autrui.

Toute personne non habilitée, effectuant une intervention sur les différents organes de l'appareil, est responsable de la conséquence de ses actes et dégage toute responsabilité de Koralp sur les événements qui en résultent

ENTRETIEN

Pour garantir une bonne utilisation de votre appareil, il faut régulièrement l'entretenir et respecter ces différents points :

- **Nettoyer** régulièrement les rails (ne pas utiliser de produit à base de solvant),
- **Nettoyer** régulièrement l'appareil avec un chiffon humide,
- **Contrôler** régulièrement la bonne marche des ventilateurs,
- **Dépoussiérer** régulièrement les grilles des ventilateurs,

GARANTIE

La garantie de l'appareil est de deux ans à compter du jour de départ de nos entrepôts. Toutes modifications effectuées sur nos produits sans notre accord écrit nous libèrent de cette garantie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacités et dimensions

Référence	Capacité (Nombre de Paires de chaussures)			Largeur	Profondeur
	M : Medium Hauteur : 2060 Cons. 280 W	L : Large Hauteur : 2345 Cons. 350 W	XL : X Large Hauteur : 2765 Cons. 420 W		
K-DRY120	40	48	56	530	1340
K-DRY150	50	60	70	530	1642
K-DRY170	60	72	84	530	1822
K-DRY200	70	84	98	530	2165
K-DRY250	90	108	126	530	2620

Données électriques

Puissance	M : 280 W	L : 350 W	XL : 420 W
Raccordement électrique	230 V		
Câble de raccordement	Câble de liaison de 1,5 de Diamètre		
Type de commande	Platine électronique de type PILOT		

Matériaux

- Tôle électro zinguée de 15/10^{ème}
- Habillage Aluminium anodisé
- Peinture époxy poudre (cuite au four)

PIECES DETACHEES

Réf.	Désignation
PILOT	Platine de pilotage du K-DRY
VENTINMBC	Ventilateur Hélicoïdal
DISJ	Disjoncteur 8 A