



LUPUSNET HD - LE960

Art. 10960

- » Capteur 1.3 Megapixel (1600x1200 Pixel)
- » Petit, design compact
- » Compression MPEG4 / MJPEG
- » 3GPP Live-Streaming pour telephone mobile
- » Détection de mouvement + notification par alerte
- » FTP-upload, integration web live stream
- » Logiciel pour enregistrer gratuity et inclus LUPUSNET HD Lite 32 CH

PRINCIPALES CARATERISTIQUES

Caméra discrete megapixel pour usage universel : la caméra dôme LUPUSNET HD - LE960

est un des produits phare de la gamme LUPUSNET HD Series. Son design compact ecombiné à son fantastique équipement technologique ainsi que son prix abordable en font une caméra attractive pour tous revendeurs, installateur ou consommateur privé. Que ce soit pour équiper un magasin, une surface sensible, un bureau ou une villa, cette caméra est idéale. Le capteur 1,3 Pixel offre des images claires dans les moindres details. Ses nombreux outils de communications tels que ses capacités de compression vidéo MPEG4, ses connexions WiFi et Ethernet, le 3GPP Streaming et bien plus encore en font un outil très facile à installer et ouvert à toute communication réseau avec les meilleurs résultats de transmissions.

CONFIGURATION MATÉRIEL

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	8MB
Capteur Image	1/4" (6,4mm) CMOS (1.3 Megapixel)
Conditions min. d'éclairage	1.5 Lux @ F1.4
Supporte DC IRIS	Oui
I/O	-
Lentille	Vari Focal Auto Iris 3.7~12mm
ICR	-
LED	-
Vision de nuit	-
RS-485	Non
Sortie Vidéo	-
Entrée Audio	-
Sortie Audio	-
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Consommation électrique	DC 12V 320 mA
Température de fonctionnement	-0°C ~40°C
Dimensions	131.2mm(Ø) x 94.3mm (H)

RESEAU

Protocole réseau	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
Ethernet	10/ 100 Base-T
Sans fil (WiFi)	-
Securité	-

SYSTEME

Résolution Vidéo	1280x1024, 640x480, 320x240, 160x120
Ajustement Vidéo	Luminosité, contraste, netteté, BLC, mode nuit
Dual Streaming	Oui
Capture écran	Oui
Plein écran	Oui
Masquage	Oui
Format de Compression	MJPEG / MPEG4 (3GPP seulement)
Ajustement Video	CBR, VBR
Détection de mouvement	Oui
Recours/Action	Mail, FTP, enregistrer sur Carte SD
Pre/ Post alarme	Oui, ajustable
Securité	Protection par mot de passe
Mis à jour logiciel	Mis à jour via le web
Accès multi utilisateurs	Oui, jusqu'à 10 en parallèle
Enregistrement sur carte SD	Oui
Format Vidéo SD	AVI, JPEG
Lecture	Oui
Efface les données	Oui

SYSTEME REQUIS

Système d'exploitation	Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 ou supérieur
Configuration recommandée	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, graphics card: 128MB
Configuration minimale	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, graphics card: 64MB

CONTENU DE LA LIVRAISON

Modèle de Caméra Réseau LupusnetHD	IE960
Fixation	Inclus
Adaptateur Secteur	12V 1A
Logiciel	LupusnetHD Lite
Manuel Utilisateur	Guide rapide de l'utilisateur caméra. Manuel d'utilisateur pour le logiciel et la camera sur CD

Votre partenaire certifié LUPUS-ELECTRONICS:

