



LUPUSNET HD - LE930

Art. 10970

- » Capteur 2 Mégapixels, max. 1600x1200 Pixel (@ 15 IPS)
- » 720P @ 30 IPS
- » Installation encastrée supportée (Boîtier en 3 parties)
- » Puissante Compression vidéo H.264
- » Power over Ethernet (PoE)
- » 3GPP Live-Streaming pour téléphones mobiles
- » Vision jour et nuit avec filtre IR-Cut
- » Détection de mouvement + notification par alerte
- » FTP-upload, intégration web live stream

PRINCIPALES CARATERISTIQUES

Caméra de vidéosurveillance professionnelle 2 mégapixel jour et nuit: la caméra dôme LUPUSNET HD - LE970 offre une résolution de 1600x1200 Pixels @15 IPS et une transmission en temps réel (30 IPS) avec une résolution de 720P (HD Ready) ce qui répond à peu près tous les besoins. Avec son boîtier anti intempéries et anti vandalisme elle combine une installation facile et solide. Cette caméra est destinée pour de nombreuses applications possibles. Le dôme est équipé de puissantes LEDs infrarouge ce qui transmet de belles images nettes et lumineuses même dans des conditions difficiles et ce jusqu'à une distance maximale de 20 mètres. Ajoutez à cette caméra des puissantes capacités de compression vidéo H.264, des connexions Ethernet, 3GPP Streaming et bien plus encore en termes de communication sur tout réseau.

CONFIGURATION MATÉRIEL

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	16MB
Capteur Image	1/3,2" (7,9mm) CMOS (2 Megapixel)
Conditions min. d'éclairage	0 lux (avec IR)
Supporte DC IRIS	Oui
I/O	1 entrée Relais /1 sortie Relais
Lentille	Vari-focal 2.7~9mm. Capteur/lentille Megapixel
ICR	Filtre IR
LED	18 LEDs IR haute performance intégrées
Vision de nuit	15m
RS-485	Non
Sortie Vidéo	1
Entrée Audio	1
Sortie Audio	1
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Consommation électrique	DC 12V 510 mA
Température de fonctionnement	-20°C ~40°C
Objectif 3-axes	Pan 175° Tilt 75° Turn 180°
Dimensions	140mm(Ø) x 130mm (H)

RESEAU

Protocole réseau	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
Ethernet	10/ 100 Base-T
Sans fil (WiFi)	-
Securité	-

SYSTEME

Video resolution	1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144
Video adjustment	Brightness, contrast, sharpness, BLC, night mode
Triple streaming	Yes
Screenshots	Yes
Fullscreen	Yes
Privacy mask	Yes, 3 areas
Compression format	H.264/ MJPEG/ MPEG4 (3GPP only)
Ajustement Video	CBR, VBR
Détection de mouvement	Oui
Recours/Action	Mail, FTP, enregistrer sur Carte SD
Pre/ Post alarme	Oui, ajustable
Securité	Protection par mot de passe
Mis à jour logiciel	Mis à jour via le web
Accès multi utilisateurs	Oui, jusqu'à 10 en parallèle
Enregistrement sur carte SD	Oui
Format Vidéo SD	AVI, JPEG
Lecture	Oui
Efface les données	Oui

SYSTEME REQUIS

Système d'exploitation	Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 ou supérieur
Configuration recommandée	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, graphics card: 128MB
Configuration minimale	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, graphics card: 64MB

CONTENU DE LA LIVRAISON

Modèle de Caméra Réseau LupusnetHD	LE970
Fixation	Inclus
Adaptateur Secteur	12V 1A
Logiciel	LupusnetHD Lite
Manuel Utilisateur	Guide rapide de l'utilisateur caméra. Manuel d'utilisateur pour le logiciel et la camera sur CD

Votre partenaire certifié LUPUS-ELECTRONICS:

