



## LUPUSNET HD - LE950

### Art. 10950

- › Capteur 1.3 Megapixel (1280x1024 Pixel)
- › Compression MPEG4/MJPEG
- › Connection WiFi and Ethernet
- › Transmission audio 2 voies
- › 3GPP Live-Streaming pour telephones mobiles
- › Détection de mouvement + notification par alerte
- › FTP-upload, intégration web en live stream
- › Logiciel gratuit LUPUSNET HD Lite  
Enregistrement 32 CH inclus

## PRINCIPALES CARATERISTIQUES

Solution de video surveillance compacte et discrete avec resolution mégapixel: Comme toutes nos caméra de la gamme LUPUSNET HD, le modèle LUPUSNET HD - LE950 offre un équipement complet et fantastique à un prix raisonnable et une installation aisée. Un de ces aspect les plus convainquant n'est pas seulement sa petite taille mais aussi son capteur d'image 1,3 Meagapixel donnant des rendus d'images claires et belles. Ajoutez une transmission audio 2 voies pour une communication vers et depuis la caméra. Enfin, sa puissante compression vodéo H.264, ses connexions WiFi et Ethernet, le streaming 3GPP et bien plus encore vous permettront une communication performante sur tous les réseaux.

## CONFIGURATION MATÉRIEL

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
Flash	8MB
Capteur d'images	1/4" (6,4mm) CMOS
Sensibilité	1.5 lux @F2.0
Supports DC Iris	-
I/O	-
Lentille	4.0 mm, F2.0
Microphone	intégré
LED	-
Distance IR	-
RS-485	-
Entrée Audio	-
Sortie Audio	1 (3.5 mm Phone Jack)
Power over Ethernet	-
Consommation énergie	DC 12V 200mA WIFI: DC 12V 250mA
Température de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Dimensions	140mm(Ø ) x 130mm (H)
Poids	180g

## RESEAU

Ethernet	10/100 Base-T
Protocoles Réseau	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
Sans fil (WiFi)	802.11b/g
Sécurité	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

## SYSTEME

Plein écran	Oui
Masquage	Oui, 3 zones différentes
Format de Compression	H.264/ MJPEG/ MPEG4 (3GPP seulement)
Débits binaires d'ajustement vidéo	CBR, VBR
Détection de mouvement	Oui, 3 zones différentes
Notifications	Mail, FTP, sauvegarde sur carte SD, sortie relais
Pre- / Post alarme	Oui, ajustable
Sécurité	Protection par mot de passe
Mise à jour logicielle (Firmware)	HTTP, par commande à distance
Accès multi utilisateurs	Oui, jusqu'à 10 utilisateurs en parallèle
Audio	Oui, 2-Voies
Enregistrement sur carte SD	Détection de mouvement, check IP, problème réseau (Ethernet seulement), planification, sortie relais
Format vidéo SD	AVI, JPEG
Affichage enregistrement	Oui
Daten löschen	Ja

## SYSTEME REQUIS

Système d'exploitation	Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 ou supérieur
Configuration recommandée	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, graphics card: 128MB
Configuration minimale	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, graphics card: 64MB

## CONTENU DE LA LIVRAISON

Modèle de Caméra Réseau LupusnetHD	LE950
Fixation	Inclus
Adaptateur Secteur	12V 1A
Logiciel	LupusnetHD Lite
Manuel Utilisateur	Guide rapide de l'utilisateur caméra. Manuel d'utilisateur pour le logiciel et la camera sur CD

**Votre partenaire certifié LUPUS-ELECTRONICS:**

