





OUTILS APPLICABLES




OPTIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



EMBALLAGE



- Éponge électrique pour le nettoyage de terre cuite, grès céram, bi-monocuisson, marbre, Klinker, porfido, pierre naturelle, etc... Succès au jointoiment des produits à base ciment ou résine epoxy.
- Ne vide pas les joints. Facilement manoeuvrable, peut être utilisée sur des petites surfaces.
- Productivité: 100 m²/heure sur des surfaces de moyenne difficulté.
- Durée de vie du rouleau éponge: de 150 à 2000 m².
- Pression sur rouleau éponge réglable pour rendre l'éponge +/- humide.

- Pression du rouleau éponge sur le sol réglable selon la saleté.
- Alimentation d'eau au rouleau par un tapis transporteur.
- Manche pliable à inclinaison variable avec poignée ergonomique.
- Auge (16 litres) extractable avec roues.
- Livré avec 1 rouleau éponge pour ciment colle, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
380DF	8024648003249	1	230 V 50/60 Hz	Monophasé	0,5 HP /0,37 kW	1400 /1680	éponge "Avana"	18 / 22
380GB	8024648008985	1	110 V 50 Hz	Monophasé	0,5 HP /0,37 kW	1400		18
380USA	8024648008992	1	110 V 60 Hz	Monophasé	0,5 HP /0,37 kW	1680		22

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle				
ROSINA	100x50xh 55 cm	40"x20"xh 21 5/8"	56 Kg 123 lbs	100x60xh 75 cm

