

DX-SX



les +



Système d'autonivellement des disques de fauchage.



Réglage hydraulique de la hauteur du bras intérieur.



Translation latérale.



Commande électrique ON-OFF.



Disques lames munis de protections anti-projection.

Caractéristiques Techniques

Modèles	Largeur de coupe utile avec disques de Ø 60 et Ø 70 (m)	Poids (kg)	Huile hydraulique (L)	Rotation disques (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)
SKI DX	1.20	980	165	2.850	1.000
SKI DX-SX	1.20	1.050	165	2.850	1.000

(*) Du centre du tracteur à l'extrémité du groupe

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Système hydraulique indépendant
- Translation latérale hydraulique 55 cm
- Commande électrique
- Sécurité d'arrêt du disque de coupe lorsque le bras extérieur se relève
- Ouverture du bras extérieur à la verticale permettant de passer les obstacles (les poteaux de signalisation routière, les arbres, etc...) sans interrompre l'avancement du tracteur.
- Dispositif autolevel de disque de coupe
- Disques de coupe Ø 60/70 avec lames rigides
- Relevage hydraulique du bras extérieur
- Arrêt automatique des disques en phase de transfert (6")
- Disques lames munis de protections antiprojection construites selon la directive européenne
- Huile
- Machine testée et pré-rodée avant livraison

TARIFS MACHINES H.T.

SKI DX

40.838 €

SKI DX-SX

46.790 €

Options avec supplément de prix

TARIFS HT

Refroidisseur avec thermostat	1.709 €
Kit attelage pour tracteur	408 €
Kit plaque SETRA	4.247 €
Attelage Delta + Haubans de fixation	540 €
Parechoc avec feux intégrés	426 €
Disque de coupe Ø 60 complet avec lame rigide	1.437 €
Disque de coupe Ø 70 complet avec lame rigide	1.488 €
Disque de coupe Ø 70 complet avec lame slot	1.639 €
Disque de coupe Ø 80 complet avec lame slot	1.690 €
Huile biologique	483 €
Peinture hors série	661 €

EQUIPEMENTS

Couteaux à lame rigide auto-ventilés



montage de série

Disques de coupe Ø 60/70



Disques de coupe Ø 70/80



en option

Couteaux Slot auto-ventilés



Montage frontal sur tracteur avec relevage et prise de force avant 1.000 T/mn.
Montage frontal sur véhicule industriel avec plaque SETRA ou DIN



Tracteurs

Puissance CV	80	90	100	110	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
SKI DX / DX-SX					3.200	2.20

Consignes : Il est recommandable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.