

M 2794DP-PZ

TY LCD 2































=LATRON EED

Dalle

Résolution native Résolution conseillée

Résolutions maximale tolérée

Formats TVHD

Fréquences de rafraîchissement

Luminance, Contraste

Angle de vision

Connecteurs d'entrée

Connecteurs de sortie

Palette de couleurs

Tuner

Temps de réponse

Alimentation électrique

Consommation

Normes

Compatibilité Plug & Play Panneau de commande

Mode Hôtel Simplifié

Accessoires livrés

Dimensions (mm) / Poids

Ergonomie

Fixation Murale

Options

LCD 27" (68,6 cm) à matrice active TFT, technologie TN+Film, format 16/9, traitement antireflet, antistatique, champ magnétique faible, pitch pixel de 0,3114 x 0,3114 mm.

1920 x 1080 pixels

1920 x 1080 à 60 Hz (RGB PC et HDMI/DVI PC)

1920 x 1080 à 60 Hz (HDMI)

HDMI/Composantes: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Verticale: 56 à 75 Hz Horizontale: 30 à 83 kHz

400 cd / m2 20 000: 1 (DFC)

170° (horizontal) / 160° (vertical)

1 RGB D-sub 15 broches, 1 DVI-D, 2 HDMI version 1.3 (HDCP), 1 composite, 1 S-vidéo, 1 PC audio mini-jack 3,5 mm, 2 péritel, 1 RS232C, 1 vidéo composantes YPrPb, 1 audio

stéréo RCA, 1 antenne RF, slot CI carte PCMCIA, 1 USB 2.0 (Jpeg, MP3).

Haut-parleurs intégrés 2 x 5 watts, 1 prise casque, 1 audio optique.

Numérique TNT (DVB-T Mpeg4, PAL / SECAM).

16.7 millions de couleurs

5 ms

Directe, 100 - 240 V (plage automatique).

120 watts (max.), veille 1 watt.

UL (cUL), TUV-GS, SEMKO, FCC class B, CE, EPA, ISO 13406-2, ROHS (Pb free).

Conforme aux normes VESA DDC 2B

Pavé tactile 8 touches : input (source), menu, ok, power on/off, volume +/-, programme +/-Limitation du volume sonore, limitation d'accès au menu de réglage écran et de recherche

canaux, verrouillage de la réception infrarouges ou du clavier de commande, mise en veille programmable, verrouillage des entrées externes, réglage d'un canal imposé à l'allumage.

CD manuel d'utilisation et pilotes d'affichage, Télécommande IR, câble d'alimentation,

câble VGA D-sub 15 broches, câble audio PC.

Largeur 654,1 x hauteur 494,6 x profondeur 210 mm x poids 8,9 kg (avec pied) Largeur 654,1 x hauteur 478,8 x profondeur 121,8 mm x poids 8,4 kg (sans pied)

Ecran inclinable (angle de 5° avant et 15° arrière), pied rotatif amovible, témoin d'allumage (led) bleu en mode marche (aucun en mode veille).

Entraxes 100 x 100 mm, encoche pour câble antivol type Kensington Lock™.

Kit de fixation murale RW120.