

MENTOR/XT

Pupitre de commande

Fiche technique préliminaire



Le MENTOR/XT est la dernière évolution du pupitre qui a déjà connu un grand succès. Le concept de "4 pupitres en 1" a été amélioré par l'intégration d'un module de contrôle des projecteurs motorisés et la possibilité d'avoir 48, 72 ou 96 registres de façon modulaire.

Nouvelles fonctionnalités

- 512 / 1024 / 2048 instruments / circuits
- 48 registres
- Possibilité de 72 à 96 registres maximum via 1 ou 2 boîtiers et/ou 1 ou 2 modules d'extension MENTOR
- Module de contrôle des projecteurs motorisés avec 1 trackball et 4 roues codeuses avec affichage
- Jusqu'à 4 sorties SVGA
- Dernière génération du logiciel ISIS® avec les "cue lists"

et toujours

- 2 univers DMX sur XLR5
- 8192 adresses DMX en sorties (16 univers DMX) au travers du réseau Ethernet
- Système d'exploitation LINUX avec le logiciel ISIS®
- Profils utilisateurs personnalisables
- Configuration du MENTOR/XT en pupitre manuel
- Ecran tactile
- Télécommande Wi-Fi ou HF (option)
- Fonctions Ethernet avancées

Grâce à son niveau de performances accru, sa grande flexibilité, sa facilité d'utilisation, son concept "4 pupitres en 1", le MENTOR/XT est plébiscité par les techniciens de théâtre, de télévision et de tournée.

MENTOR/XT

MENTOR/XT est extensible:

De 512 à 2048 circuits, de 48 à 96 submasters et de 48 à 120 potentiomètres (circuits).

MENTOR/XT est adaptable:

Les profils utilisateurs permettent de personnaliser les configurations pour s'adapter aux habitudes et au niveau d'expérience des utilisateurs.

MENTOR/XT est flexible:

Il peut être utilisé comme un pupitre manuel ou comme un pupitre à mémoires très sophistiqué.

MENTOR/XT est compatible Ethernet:

Au travers du réseau Ethernet ADB, vous pouvez vous connecter à des nœuds Ethernet, des pupitres, des gradateurs et des programmes de visualisation.

MENTOR/XT

Livré avec:

- Clavier alphanumérique
- Lecteur de disquettes externe
- Câble d'alimentation
- Housse de protection
- Manuel d'utilisation

Alimentation

90 - 264 V - 50 / 60 Hz

MENTOR/XT


Dimensions : 1225 x 475 x 130 mm

Poids : 15 kg

Module d'extension

Dimensions : 540 x 200 x 80 mm

Poids : 1,5 kg



Boîtier d'extension MENTOR/XT



Module d'extension MENTOR

Connexions

- 1 sortie SVGA
- 2 sorties DMX XLR5
- 1 entrée Audio
- 8 lignes externes pour commande à distance
- 1 port Ethernet (RJ45)
- 1 port série EIA/RS-232
- 2 ports USB 2.0
- 1 port pour souris
- 1 port pour clavier
- 1 port DB 15 pour module d'extension
- 1 interrupteur marche/arrêt
- 2 ports XLR3 pour lampe de travail

Références

MENTOR/XT - 512 circuits (instruments)
MENTOR/XT - 1024 circuits (instruments)
MENTOR/XT - 2048 circuits (instruments)

Options

Module d'extension 24 registres pour MENTOR
Boîtier d'extension 24 registres pour MENTOR/XT
Extension du logiciel par blocs de 512 circuits
2 sorties SVGA
4 sorties SVGA
Télécommande sans fil Wi-Fi (PC de poche + 1 borne d'accès + logiciel)
Borne d'accès Wi-Fi supplémentaire
Logiciel Wi-Fi pour PC de poche
Télécommande HF
Videonode avec câble d'alimentation

Accessoires

Moniteur 17" LCD/TFT
Moniteur 17" LCD/TFT avec pied télescopique
Câble MIDI
Clé mémoire USB
Lampe de travail avec connecteur XLR3
Flight case pour MENTOR/XT
Flight case pour boîtier d'extension MENTOR/XT (Extension Module)
Flight case pour module d'extension MENTOR (Extension Wing)

MENTOR/XT/512
MENTOR/XT/1024
MENTOR/XT/2048

SUB24/EXT/M
SUB24/EXT/MXT
512CH/P
2SVGA/P
4SVGA/P
WIFI/FULL/M
WIFI/REC/M
WIFI/SOFT/M
HF/FULL
VIDEONODE

LCD17
LCD17/P
C.MIDI/M
FLASHMEM
WORKLITE/XLR3
FLY/MXT
FLY/SUB24/MXT
FLY/SUB24/M

ADB - Votre partenaire lumière

Belgium N.V. ADB-TTV Technologies S.A.

(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

Deutschland ADB GmbH

Boschstrasse 3, D-61239 Ober-Mörlen
Tel : 49.6002.93.933.0, Fax : 49.6002.93.933.33, E-Mail : info@adblighting.de

France ADB S.A.S.

Sales Office: 168/170, boulevard Camélinat F-92240 Malakoff
Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB
Lighting Technologies

DS-1111-F-05k Sous réserve de modifications