

## FRAISEUSE VERTICALE

**UWF3**



### Description

- Glissières carrés pour une stabilité optimale
- Tête de fraisage universelle inclinable dans 2 plans ainsi tout angle peut être obtenu (Système HURON)
- Placement rapide, grâce à des avances rapides dans tous les axes
- Pupitre de commande pivotable pour une utilisation confortable
- Boite d'engrenage solide pour prise de copeaux importants
- Table de travail importante avec une course en X de 1000 mm
- Afficheur 3 axes
- Grande précision
- Faible quotas d'erreurs
- Grande précision, faible quotas d'erreurs
- Usinages plus fiables, gain de temps
- Gain de productivité, affichage très clair
- Fonctions simples et conviviales
- Clavier de commande clair
- Résolution 0,01 / 0,005 mm
- Entrée de coordonnées
- conservation des axes lors de l'arrêt
- calcul de cercle de perçage
- fonction calculatrice
- mémoire pour 10 outils
- inversion rayon / diamètre
- fonction mm/inch
- montage simple et sans entretien

### Siège social

BP 570 OUED HAMIMIME CONSTANTINE ALGERIE  
TEL 213 31 95 52 28/30 FAX 213 31 95 54 51/52



### FRAISEUSE VERTICALE

#### Zone de travail

course axe X	1.000 mm
course axe Y	245 mm
course axe Z	450 mm
surface table	1.320x320 mm
charge (max.)	260 kg
rainures T, nombre	5 Pièce
rainures T, large	14 mm
rainures, distance	63 mm

#### Puissance d'entraînement

puissance moteur broche horizontal	3 kW
puissance moteur broche vertical	3 kW
puissance moteur d'axe X	0,55 kW
puissance moteur Y	0,55 kW
puissance moteur Z	0,75 kW
puissance pompe de refroidissement	0,09 kW

#### Tête de fraisage vertical

vitesse de broche (verticale)	11) 45 - 1.660 min-1
nez de broche (vertical)	SK 40
porte à faux	200 - 760 mm
distance broche - table	200 - 650 mm
coupe biaises tête de fraisage	360 °

#### Dimension

##### s et poids

dimensions	2.020x1.710x1.994 mm
poids	2.000 kg

#### Tête de fraisage horizontal

vitesse de broche (horizontale)	(12) 40 - 1.300 min-1
nez de broche (horizontal)	SK 40
distance table - broche horizontal	20 - 470 mm
distance table - broche	200 - 650 mm

#### Avance

rapides axe X	1.200 mm/min
rapides axe Y	1.200 mm/min
rapides axe Z	400 mm/min
vitesse d'avance axe X	(8) 20 - 360 mm/min
vitesse d'avance axe Y	(8) 20 - 360 mm/min

#### Accessoires standards

- Afficheur 3 axes, graissage centralisé, dispositif de refroidissement, lampe de travail, mandrin à pinces avec pinces de  $\varnothing$  4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, porte fraise horizontal  $\varnothing$  27 mm et  $\varnothing$  40 mm, support de fraisage horizontal, porte fraise court 32 mm, outillage de service, manuel d'utilisation

#### Siège social

BP 570 OUED HAMIMIME CONSTANTINE ALGERIE  
TEL 213 31 95 52 28/30 FAX 213 31 95 54 51/52

