



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1007618

MF52 - Coulisseau antichute automatique et manuel

Pour une utilisation sur les plans horizontaux, adapté aux cordes de 10 mm/12 mm avec longe de 0,3 m et connecteur (ML00)

MILLER
by Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1007618

Type de produit

Antichute

Gamme

Antichutes sur Corde et Cable

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

■ Industrie ■ Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Coulisseau antichute automatique et manuel – convient aux cordes de 10/12mm de diamètre.

Les coulisseaux empêchent les travailleurs de tomber pendant les phases d'ascension et de descente. Cette gamme comprend des modèles pour les applications verticales et horizontales. Ils sont particulièrement utiles sur les toits en pente où des enrouleurs à rappel automatiques pourraient réagir trop lentement.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Convient aux cordes de 10/12 mm de diamètre Verrouillage automatique pour utilisation verticale - glisse librement le long du support d'assurage sans intervention manuelle. Position manuelle pour les travaux horizontaux ou sur plans inclinés, le coulisseau est bloqué sur le cordage et l'utilisateur doit exercer lors de ses déplacements une pression manuelle sur l'appareil pour qu'il coulisse à nouveau. Le coulisseau MF52 est fourni avec une longe de 0,3m et un connecteur (ML00).

Avantage

Approprié aux applications verticales, horizontales et inclinées. Léger et certifié, antichute manuel ou automatique en acier inoxydable.

Descriptif technique

Extérieur

Connecteurs

Mousqueton à vis

Matériau: acier zingué

Norme EN 362 (04)

Ouverture 17 mm

Résistance à la rupture :> 2200 daN

Dimensions

Longueur

82mm

Largeur

410mm

Épaisseur

64mm

Performances

Résistance à la rupture

> 600 daN

Poids (kg)

0,774 kg

Température d'utilisation

-30°C à +50°C

Informations complémentaires

Coulisseau Stick run : Matériau : acier inoxydable Longe: Longueur mousqueton compris: 0,30 m Matériau: 12 mm Polyamide Résistance à la rupture: >2500 daN Support d'assurage : Support d'assurage flexible: polyamide Ø10.5 mm

 Déclaration de conformité CE

Certifications

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

033 AFAQ/CTH

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0082/490/160/11/99/0400 EXT N° 01/07/02

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004209 IND J

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN

7312550076187



APAVE Lyonnaise

Association Lyonnaise de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (A.L.P.A.V.E.)

Association sans but lucratif - Siret 775 644 552 00017 - APE 743 B

177, route de Sain-Bel - B.P. 3 - 69811 TASSIN CEDEX - Tél. 04 72 32 52 52 - Fax 04 72 32 52 00

www.apave-lyonnaise.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 24 décembre 1996, identifié sous le numéro 0082 (publié au JOCE du 23 juillet 1994)

Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 24th of December 1996 and identified under number 0082 (published the 23rd of July 1994 in the official journal of the E.C.)

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, l'APAVE Lyonnaise attribue l'

In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, APAVE Lyonnaise awards the

EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE (EC Type - Examination certificate extension)

N° 0082/490/160/11/99/0400 EXT N°01/07/02

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :

To the following equipment

➤ Type d'équipement : **Antichute mobile sur support d'assurage flexible**

Category of equipment : *Guided type fall arrester on a flexible anchorage line*

➤ Marque commerciale : **MILLER™ AUTO/MANUAL ROPE GRAB,** Référence : **1007618**

Trademark **10-12mm W/LANYARD** Reference

➤ Equivalences : L'antichute mobile peut être utilisé avec les cinq longueurs différentes :

Equivalences : *this guided type fall arrester can be used with the five following length :*

- Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 10 m - 1007613** – longueur du support d'assurage 10 m
Reference length of the anchorage line 10 m
- Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 20 m - 1007614** – longueur du support d'assurage 20 m
Reference length of the anchorage line 20 m
- Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 30 m - 1007615** – longueur du support d'assurage 30 m
Reference length of the anchorage line 30 m
- Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 40 m - 1007616** – longueur du support d'assurage 40 m
Reference length of the anchorage line 40 m
- Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 50 m - 1007617** – longueur du support d'assurage 50 m
Reference length of the anchorage line 50 m

➤ Demandeur : **Monsieur Pascal LARA**

Applicant

➤ Fabricant : **DALLOZ FALL PROTECTION - 35-37 rue de la Bidauderie - 18100 VIERZON Cedex - France**

Manufacturer

➤ Mise sur le marché : **BACOU-DALLOZ - 33 Rue des Vanesses - 93420 VILLEPINTE - France**

Placed on to the market by

➤ Description : * Antichute mobile ouvrable avec longe de longueur 0.3 m et un connecteur intégré;
* Support d'assurage flexible en cordage polyamide tressé diamètre 10.5 mm, référence 90002498, avec une cosse et un noeud de "8" en extrémité supérieure et deux noeuds simples avec lest à l'extrémité inférieure (description détaillée dans le dossier d'extension 02.6.0297 et dans le rapport d'examen CE de type 98.6.0582).

Description

* *Opening guided type fall arrester with polyamide lanyard rope length 0.3 m and a connector;*
* *Flexible anchorage line in polyamide plaited rope, diameter 10.5 mm, reference 90002498, with a thimble buckle and a "8" knot in upper termination and two simple knots and a ballast in lower termination (detailed description in extension file 02.6.0297 and in EC type examination report 98.6.0582).*

➤ Référentiel technique utilisé : **NF EN 353/2 de mai 1993.**

Technical referential in use

Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de base sur les points suivants :

The type covered by this extension is different from the basic model as regards the following points :

➤ Marque commerciale (modèle de base : **KOMET STICK-RUN OUVRABLE Ø 10/12 LONGE 0.30 M D12 + 2CS20**)

➤ Mise sur le marché (modèle de base : **KOMET**)

➤ Référence (modèle de base : **746001 Drisse 10.5 PA**)

➤ Changement de référence du cordage (modèle de base : **0CDREC10PA**)

➤ Ajout des références pour chaque longueur de support d'assurage

Afin de valider ces modifications, l'équipement objet de l'extension a subi avec succès les essais pertinents de la norme NF EN 353/2 de mai 1993.

En conséquence ces modifications ne remettent pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de base

To certify these changes, the equipment covered by the extension passed relevant tests required by the standard NF EN 353/2 of May 1993.

Consequently, these changes do not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type examination certificate.

Date : le 22 juillet 2002

Document authentifié par tampon sec

Document certified by dry stamp

Le Responsable de Groupe du Laboratoire d'Essais Mécaniques
Group Manager of the Mechanical Testing Center
Vincent MAILLOGHEAU

NOTA: Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension de l'attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE de type a été délivrée.

Any modification brought about a new equipment covered by this EC type - examination extension must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code, as well as any modification of the technical file on the basis of which the extension of the EC type certificate was awarded.

Cette extension comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: MF52 - Coulisseau antichute automatique et manuel

Référence: 1007618

Norme(s): EN353.2

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

033 AFAQ/CTH

Délivré par:

APAVE SUDEUROPE SAS

BP 3

33370

ARTIGUES près BORDEAUX

France

Fait en Vierzon, le 24/11/2014

Par: Valérie Cambourieu

Division: Antichute

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com