



SCANIA

Matières consommables

Année	Moteur	Autorisation et niveau	Longlife	Transmission/axes	Transm. autom.
> Euro 4	i-Sigma Top SAE 10W-40 i-Sigma Universal 10W-40	ACEA E4/E7 API CF Scania LDF 2/3 ACEA E7/A3/B3/B4 API CI-4 MB 228.3, 229.1		Transmission et essieux Rotra LSX 75W-90 Scania ST0 1:0 Axes High Performance Rotra Truckgear 75W-140 Scania ST0 1:0 Boîte de transfert Rotra LSX 75W-90 Rotra Truckgear 75W-140 ZF TE-ML 19A/B/C	Pas de produit homologué
Euro 4/5 avec et sans DPF	i-Sigma Top MS 10W-40	ACEA E6/E4/E7 API CI-4 Scania Low Ash 		Scania Retarder type 1 et type 2 ATF Dexron III de Allison C4 ou Motoroil SAE 5W-30 Lubrification centralisée Graisse coulante ZSA (Autol) Roulements de roue Grease R ... Système hydraulique de l'habitacle Arnica 32 ou ATF Dexron Actionnement de l'embrayage Liquide de frein DOT4	

Année	Antigel p. radiateurs	Direction assistée
> Euro 4	Antifreeze G48 <i>pas d'homologation!</i> Antifreeze G30 <i>pas d'homologation!</i>	ATF Dexron II ou III aussi Power Steering Fluid (Lubegard)
Euro 4/5 avec et sans DPF	2010> Antifreeze G40 Scania TB 1451 <i>Ne pas mélanger!</i>	

Produit	No de com.	Quantité
Power Steering Fluid	20902	1 l

* Observer les instructions du fabricant

Intervalles de vidange d'huile moteur

Intervalles de vidange d'huile voir le programme de maintenance Scania
Pour utiliser les lubrifiants correctement, il est important de connaître:
1. le type et la qualité de l'huile
2. la quantité de remplissage
3. les intervalles de vidange

DPF = Filtre à particules diesel

Ce index informe selon les connaissances les plus récentes. Toutes les informations correspondent à notre niveau de connaissance actuel. Erreur et modifications réservée. Veuillez consulter les modes d'emploi des véhicules correspondants. en cas de doute, les donnée du constructeur mentionné dans le manuel d'utilisation sont a respecter. L'éditeur n'est soumis à aucun devoir de garantie.