

Mobil 1 Peak Life 5W-50

Huile moteur synthétique de performance ultime

Description

Mobil 1 est une des meilleures huiles moteur synthétiques au monde, fournissant l'ultime performance et protection.

Mobil 1 Peak Life 5W-50, est notre formule essayée et approuvée, conçue pour répondre aux exigences des véhicules modernes et anciens en fournissant un niveau de performance excellent et sur de multiples propriétés.

Caractéristiques et avantages

Mobil 1 Peak Life 5W-50 fournit une excellente protection permettant de retarder la détérioration du moteur. Elle est méticuleusement conçue pour réduire l'usure du moteur en minimisant l'accumulation de boues et de dépôts au fil des ans.

- Système d'additifs puissant permettant de réduire l'accumulation des boues et de dépôts pour retarder le vieillissement du moteur
- Agents anti-oxydation pour retarder le vieillissement de l'huile
- Formule équilibrée permettant d'assurer une excellente performance au cours de la seconde moitié de la durée de vie de votre voiture
- Huiles de base de hautes performances combinées à la technologie SuperSyn pour une excellente protection contre l'usure
- Indice de viscosité élevé pour combiner la protection à haute et à basse température
- Protection supplémentaire par un film d'huile plus épais dans les moteurs légèrement plus anciens

Applications

La technologie équilibrée de Mobil 1 Peak Life 5W-50 est adaptée à tous types de véhicules et conditions d'utilisation.

- Pratiquement toutes les technologies de moteur
- Véhicules vieillissants
- Moteurs de haute performance
- Convient à presque toutes les conditions d'utilisation, de modérées à extrêmes

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier l'indice de viscosité recommandé et les particularités de votre véhicule.

Spécifications et homologations

Mobil 1 Peak Life 5W-50 satisfait ou surpasse les spécifications suivantes de l'industrie et du constructeur :

API SM/SL/SJ/CF

X



Mobil 1 Peak Life 5W-50 satisfait ou surpasse les spécifications suivantes de l'industrie et du constructeur :

ACEA A3/B3	X
A3/B4	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 est approuvée par les constructeurs suivants :

VW 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.3	X
MB-Approval 229.1	X
BMW High Performance Diesel Oil	X

Caractéristiques typiques

Mobil 1 Peak Life 5W-50

Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40° C	104.6
cSt à 100°C,	17.4
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	1.3
Phosphore	0.1
Point éclair, °C, ASTM D 92	228
Densité @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.86
Total Base Number (TBN)	11.8
MRV à -35°C	27653
Indice de viscosité	184
Viscosité HTHS, mPa.s à 150°C, ASTM D 4683	4.3

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande auprès de votre contact commercial, sur Internet ou seront fournies par le vendeur aux clients conformément à la loi. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, l'image Pegase et Mobil 1 sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

Lubrifiants et produits spéciaux ExxonMobil

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles localement. Pour plus d'information, prenez contact avec votre point de vente régional ou visitez www.exxonmobil.com. La société ExxonMobil est composée de nombreuses sociétés affiliées et filiales dont le nom peut incorporer l'appellation Esso, Mobil ou ExxonMobil. Ce document ne contient aucune clause destinée à annuler ou à remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Les entités affiliées à ExxonMobil demeurent responsables et doivent répondre de toute action locale. En raison de la recherche et du développement continus des produits, l'information contenue dans la présente est sujette à modification sans préavis. Les caractéristiques typiques peuvent varier légèrement.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.