

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONAL	20.1"; 51cm
MATRICE	PVA
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	306 x 408 mm; " x "
TEMPS DE RÉPONSE	8 ms
CONTRASTE	900 : 1 typique
LUMINOSITÉ	300 cd/m ² typique
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 178° / 178°; droit/gauche : 89° / 89°; en avant/en arrière : 89/ 89°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.255 x 0.255 mm
RÉSOLUTION NATIVE	1600 x 1200 (1.9 megapixel)
FRÉQUENCE HORIZONTALE	24 - 80 KHz
FRÉQUENCE VERTICALE	55 - 85 Hz
LARGEUR DE LA BANDE PASSANTE	162 MHz
SYNCHRONISATION	Composite, Separate, Sync On Green
LE RATIO D'ASPECT	4 : 3

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	D-Sub
ENTRÉE DIGITALE	DVI-D
PRISE CASQUE	Oui
SORTIES	prise casque

3. FONCTIONS SPÉCIALES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	DDC 2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	On-Screen-Display disponible en 6 langues (D, GB, F, ES, Jp, I) et 7 boutons de controle en façade (Power, Auto-Setup, Exit/Volume, Luminosité, Contraste, Menu, Input)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	luminosité, contraste, température des couleurs, sRGB, auto set-up, Eco mode, position horizontale / verticale, horloge, phase, netteté, correction du gamma, Eco mode, position OSD, langage OSD, zoom, rotation de l'écran (mode portait), reset, sélection du signal, volume
HAUT-PARLEURS	2 x 2 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
CERTIFICATS	TCO'03 (ProLite H511S-B: TCO'99), MPR III (prEN50279), ISO 13406-2
SÉCURITÉ	CE, TÜV GS, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B, CCC
PIED RÉGLABLE EN HAUTEUR	Oui
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	110 mm
ROTATION (FONCTION PIVOT)	90°

ANGLE DE ROTATION	70° ; 35° à gauche ; 35° à droite
ANGLE D'INCLINAISON	35° vers le haut; 5° vers le bas
NORME VESA	100 mm
COULEUR	noir

4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
ACCESSOIRES FOURNIS	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, Logiciels Pivot® & Liquid view

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	max. 55 W in normal use; max. 2 W in Power management mode
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	446 x 391.5 (501.5) x 242 mm
POIDS	10 kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.