



Les visiophones

PROTÉGEZ...



Réf : PVC0-2000 Gencod : 3539290018800

Colisage : 4

Autonome et transportable en mode portier grâce à son compartiment à accumulateurs rechargeables, (accus non fournis). Vous pouvez partout et à tout instant visualiser vos visiteurs en l'emportant avec vous dans les pièces de la maison.

VISIOPHONE couleur SANS FIL

Caractéristiques

Moniteur :

- Ecran 7" (18cm diagonale) couleur TFT tactile rétro-éclairé
- Touches de fonctions tactiles
- 32 mélodies
- Autonome et transportable avec 4 batteries rechargeables (non fournis)
- Autonomie : 1h30
- Fréquence de transmission : 2,4 GHz numérique
- Distance de transmission en champ libre : 150 mètres avec obstacle : 40 mètres
- Fonction multi-caméras (max 3 caméras optionnelles)
- Commandes d'ouvertures: gâche ou serrure électrique à impulsion 12V 1A
- Fonction horloge et calendrier
- Support inclinable ou mural
- Fréquence de transmission: 2,4 GHz
- Alimentation par adaptateur secteur: 230V~ / 7,5V
- Consommation : ≤4W (veille)
- Dimensions : 217 x 129 x 26 mm

Platine de rue :

- Objectif couleur à vision nocture
- Angle de vue de 100°
- Micro et haut parleur intégrés
- Fonction digicode (4 chiffres)
- Pavé tactile rétro-éclairé
- Antenne externe déportée (2 mètres)
- Casquette anti-pluie (IP44)
- Porte étiquette
- Fréquence : 2,4 GHz
- Alimentation par adaptateur secteur: 230V~ / 6V IP68)
- Consommation : ≤2,6W (veille)
- Dimensions : 97 x 170 x 50 mm

**FONCTION SURVEILLANCE
DIGICODE
AUTONOME**



CONTENU :

Moniteur Platine de rue
casquette anti-pluie
2 adaptateurs secteur
Manuel d'utilisation

Kit de fixation sur pied et mural
Cable d'antenne de 2 mètres de longueur,
équerre de fixation de l'embout de l'antenne.

EN OPTION

Caméra de surveillance intérieure et extérieure sans fil digitale supplémentaire



Vision nocturne automatique, alimentée par adaptateur secteur, antenne intégrée

Ref. : PVCS-2OUT Gencod : 3539290019074