



PHOENIX 2800

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Phoenix

AVANTAGES PRODUITS

- Excellent rapport performance/prix
- Grande autonomie

Divers

Facilite le bricolage et le jardinage loin d'une prise électrique.



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

PHOENIX 2800

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Gamme | Phoenix |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance max. (LTP) (kW) | 3 |
| Puissance max. (LTP) (kVA) | 3.75 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de phase | Monophasé |
| Puissance acoustique garantie Lw(A) | 96 |
| Niveau sonore dB(A) à 1m | 83 |
| Niveau sonore dB(A) à 7m | 68 |

CARACTERISTIQUES MOTEURS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Marque moteur | Kohler |
| Type moteur | CH 270 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Carburant | Essence (sans plomb) |
| Autonomie (h) | 3.2 |
| Consommation (L/h) | 1.3 |
| Réservoir (L) | 4.1 |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm ³) | 208 |
| Capacité d'huile (L) | 0.6 |

CARACTERISTIQUES ALTERNATEURS

| | |
|----------------------|---------------------|
| Type | Sans bague ni balai |
| Régulation | Mécanique |
| Classe de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | Classe H |

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------|------|
| Longueur {cm} | 59 |
| Largeur {cm} | 46 |
| Hauteur {cm} | 43 |
| Poids Net {kg} | 42.5 |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 60.5 |
| Largeur (cm) | 46 |
| Hauteur (cm) | 44 |
| Type de palette | 140/110 |
| Nombre de cartons par palette | 15 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 145 |

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



RHO

Housse de protection

Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO



RKBP1

Kit brouette

Kit brouette pour PHOENIX 2800



R30

Kit entretien

Kit entretien pour PHOENIX 2800 comprenant 2 bidons d'huile 0,5L, bougie, filtre à air et un entonnoir.