

R 7027 C



Fiche technique 201)

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Control
Marque	Qlima
Modèle	R 7027 C
Couleur	Acier inoxydable / Noir
Code EAN	8713508768489

Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Simple combustion (BL)	
Capacité	kW	2.70
Volume pièce (min. - max.)	m ²	18-38
	m ³	45-95
Consommation	ltr/hr	0.281
	g/hr	225
Capacité du réservoir	ltr	4.2
Autonomie du réservoir	hr	15
Piles	"C" x 4	
Dimensions (l x p x h) *	mm	455 x 295 x 460
Poids	kg	8.7
Garantie **	ans	4

* incluant le plateau

** excepté l'allumeur, la pompe manuelle, le cylindre en verre et la mèche

Accessoires



Pompe manuelle

Bouchon de transport

Manuel d'utilisation

Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Mèche en fibre de verre	N	
Réservoir amovible		
Allumeur		
Bouchon de transport		
Filtre de réservoir		



20 ft = 336
40 ft = 688
HQ = 860

l x p x h =
480 x 320 x 495 mm poids =
9.7 kg

Qlima
HOME MADE CLIMATES

R 7027 C



Détecteur de CO₂



Réservoir amovible



Anti renversement



Arrêt de sécurité



Dessus tempéré

Caractéristiques

Détecteur de CO₂ : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.

Brûleur à haut rendement : Lorsque le brûleur est en incandescence, le rendement est de 99,99%.

Sans installation : Cet appareil mobile de chauffage ne nécessite pas de branchement ou d'évacuation, ce qui en fait un chauffage d'appoint très fonctionnel.

Wick-stop : Le système Wick-Stop facilite le réglage de la mèche, ce qui assure une combustion économique et propre.

Arrêt automatique: Le poêle à pétrole s'arrête automatiquement en cas de choc ou de renversement.

Dessus tempéré : En fonctionnement, et conformément à la norme, la température ne dépasse pas 105°C sur le dessus de l'appareil, et 350°C au niveau de la grille par laquelle la chaleur s'évacue.

Arrêt de sécurité : Cet appareil de chauffage est équipé d'une touche d'arrêt en cas de nécessité.

Système de sécurité : Cet appareil de chauffage est équipé d'un système de sécurité qui éteint l'appareil dès le retrait du réservoir.

Système de sécurité par sonde : l'appareil s'éteint si la température de la pièce atteint 33°C.

Volume de chauffe : Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 95m³/38m².

Ouverture main propre : Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Filtre de réservoir fixe : ce filtre retient les impuretés, ce qui prolonge la durée de vie du réservoir et assure une combustion stable.

Garantie : 4 ans de garantie sauf sur l'allumeur, la pompe manuelle, le cylindre en verre et la mèche.

Pompe manuelle incluse

19/06/2015