



Verre : Hardystal de type minéral renforcé

Cadran :

Compteur à midi : indicateur jour/nuit

Compteur à 9 heures : second fuseau horaire

Réglages :

Pour régler le second fuseau horaire : tirer la couronne (A) et tourner les aiguilles dans le sens anti-horaire jusqu'à l'heure souhaitée.

Pour régler l'heure principale: tirer la couronne (A) et tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à l'heure souhaitée. Repositionner la couronne dans sa position initiale.

Précisions sur les montres automatiques :

Pour conférer une bonne autonomie à votre montre il est nécessaire, une fois les réglages terminés, de la remonter en faisant tourner la couronne (A) enfoncée une trentaine de fois vers le haut. Le rotor visible au dos permettra à votre montre de se recharger grâce aux mouvements du poignet.

Étanchéité :

Votre montre Orléan a une étanchéité de 3 ATM.

Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, des vibrations ou le vieillissement des joints.

Il est recommandé de procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans.

Précision de marche :

Votre montre automatique a une précision de marche de + ou - 40 secondes par jour.

Les chocs ou les champs magnétiques peuvent altérer la précision de votre montre.

