




SILLINGER 580



Proraid



Silverline

Caractéristiques

Longueur hors tout	5.80 m
Largeur hors tout	2.55 m
Nombre de personnes	14 cat C / 4 cat B
Charge utile	1750 kg cat C / 1000 kg cat B
Poids à vide	510 kg
Tissu Hypalon Néoprène	1670 décitex

Nombre de compartiments	5
Longueur intérieure	4.40 m
Largeur intérieure	1.35 m
Diamètre flotteur	0.60 m
Puissance recommandée	110 CV
Puissance maximum	150 CV

● Noir
● Gris military
● Gris artic
● Rouge vesuve
● Jaune colorado
● Colonial

Equipements standards

RIB UM

- 1 anneau d'étrave inox
- 1 baille à mouillage
- 6 poignées latérales
- 1 bande de ragage périphérique (320 puis 240 mm)
- 2 bandes d'assises antidérapantes
- 2 lignes de vie intérieures
- 2 mains courantes sur ralingues
- 4 poutrelles inox de renfort sous pont
- 4 pagaies avec supports sur flotteurs
- 1 plaque de fixation et protection moteur
- 2 cadènes sur tableau arrière
- 1 trappe de visite arrière
- 2 manchons vide-vite gros débit avec taquets
- 1 trousse de réparation
- 1 gonfleur gros débit
- 1 manuel d'utilisation

Equipements spécifiques

Modèles 2011

Proraid Silverline

Protection fond de baille	1	1
Logo requin inox sur delphinière	0	1
Delphinière	0	1
Chaumards (2)	0	1
Davier d'étrave inox	0	1
Davier d'étrave ABS	1	0
Bitte d'amarrage inox	1	1
Coffres avant latéraux avec sellerie (2)	0	1
Console SUV PM luxe	0	1
Console PRO complète	1	0
Logo requin inox sur console	0	1
Réservoir 195 litres sous pont	1	1
Kit de remplissage carburant	1	1
Bolster inox simple silverline	0	1
Banquette coffre arrière avec sellerie	0	1
Dossier inox avec sellerie	0	1
Roll bar inox double	0	1
Feux de navigation standard	1	0
Feux de navigation à LED	0	1
Gaines techniques sous pont (2)	1	1
Pompe de cale	1	1
Tableau électrique 6 interrupteurs	1	1
Prise allume cigare 12 V	0	1
Coupe circuit	1	1
Compas de navigation	0	1
Echelle de bain	0	1
Taquets arrières rétractables (2)	0	1

Options

Motorisation, protection d'étrave inox ou elastomère, bain de soleil avant, GPS, VHF, radio Hi-fi, sondeur, T-top, Bimini, pont en teck, bolster simple inox, paire de flaps, éclairage de pont à LED, kit protection flotteur nitrile, anneaux de levage

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SILLINGER SA - ZI de Buray - 41500 MER - France
Tel : 02 54 81 08 32 www.sillinger.com - contact@sillinger.com
Date de validité : 01/12/2010 au 30/11/2011