

Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB Alimenté par USB - Switch KVM - 2048x1536

StarTech ID: SV221NANOU



Le commutateur USB VGA KVM SV221NANOU à 2 ports vous permet de contrôler deux systèmes informatiques avec un seul clavier USB, une souris et un écran VGA. La conception compacte du commutateur USB VGA KVM permet d'organiser votre bureau sans sacrifier au contrôle ni à l'aspect pratique. Le commutateur comporte un bouton-poussoir placé sur un câble intégré de 1,5 mètre pouvant être placé à un endroit facilement accessible et des raccourcis clavier pour la commutation, ce qui facilite la gestion de vos deux ordinateurs branchés. Tout en faisant gagner de la place et en évitant l'enchevêtrement, le câble KVM est alimenté par USB, ce qui élimine le recours à un adaptateur d'alimentation externe encombrant. Prenant en charge les résolutions extrêmement élevées (jusqu'à 2048 x 1536), ce KVM a la capacité de gérer de grands écrans VGA avec une clarté cristalline, pour des applications qui demandent une sortie graphique exceptionnelle. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Idéal pour les concepteurs graphiques et multimédias, les ingénieurs et les industries utilisant les applications CAD/CAM pour lesquelles il faut des unités d'affichage à haute résolution
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.
- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau
- Contrôle système double sur des postes de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

Spécifications techniques

- Permet d'accéder à deux ordinateurs avec un seul ensemble de périphériques (clavier, souris et écran)
- Prend en charge les résolutions élevées jusqu'à 2048 x 1536
- Conception peu encombrante, compact
- Sélectionnez les ordinateurs avec le bouton-poussoir ou les raccourcis clavier
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Prend en charge les écrans SVGA, VGA, XGA, WXGA, UXGA, WUXGA, QXGA et multi-sync
- Prend en charge DDC, DDC2, DDC2B.
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m
- Compatible avec les spécifications USB 1.1

Spécifications techniques

Warranty	2 Years
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non
Montage sur bâti	Non
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Prise en charge audio	Non
Prise en charge écran double	Non
Type de vidéo du PC	VGA
Contrôle IP KVM	Non
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge grand écran	Oui
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max.	2048 x 1536(QXGA)
Connecteurs hôte	2 - USB A (4 broches) Mâle
Connecteurs hôte	2 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Mâle
Interface(s) console	1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console	2 - USB A (4 broches) Femelle
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000/XP/Vista/7 Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6 and Linux
Indicateurs lumineux	1 - Indicateur d'alimentation
Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Couleur	Noir
Hauteur du produit	12 mm [0.5 in]
Largeur du produit	59 mm [2.3 in]
Poids du produit	210 g [7.4 oz]
Profondeur du produit	33 mm [1.3 in]
Type de boîtier	Plastique
Poids brut	0.3 kg [0.6 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM USB avec 2 ports
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, rapports et compatibilité

