



## PERFORM 6500

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Perform

### AVANTAGES PRODUITS

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performance/prix
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques

### Zoom

#### FILTRE A AIR QUAD CLEAN

Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie.

### Divers

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	Perform
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	6.5
Puissance max. (LTP) (kVA)	8.15
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A)	97
Niveau sonore dB(A) à 1m	83
Niveau sonore dB(A) à 7m	69

### CARACTERISTIQUES MOTEURS

Marque moteur	Kohler
Type moteur	CH 440
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	2.8
Consommation (L/h)	2.6
Réservoir (L)	7.3
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	429
Capacité d'huile (L)	1.1

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEURS

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur {cm}	81
Largeur {cm}	55.5
Hauteur {cm}	59
Poids Net {kg}	96.5

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56.5
Hauteur (cm)	60
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193

## ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

## OPTIONS



**R02 Protection différentielle R02** Ce coffret inclut l'interrupteur différentiel et le disjoncteur thermique



**R05M Inverseur de source manuel** L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



**RKB1 Kit brouette RKB1** Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



**RKS2 Kits entretien pour moteurs KOHLER RKS2** 1 kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



**RH1 Housse de protection RH1** Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO



**RPM 3000 Tr/min** Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



**RPQ Piquet de Terre RPQ** Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.



**RBAC Bac de rangement** Bac de rangement amovible