Fiche des caractéristiques : fauteuils électriques

	Quickie F55 Assise élévatrice	Quickie Groove				Quickie Rumba		Quickie Salsa		Quickie Samba / Samba 2	Quickie Samba lite / Samba lite 2
		RMT	RMC	RMP	avec R-Net		Modulaire	Roues motrices propulsion	Roues motrices centrales		
Classe Fauteuils électriques:	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Population concernée:	Toute personne pesant jusqu'à 127 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 182 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 182 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 182 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 182 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 125 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 125 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 140 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 140 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 120 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.	Toute personne pesant jusqu'à 120 kg, mentallement et physiquement apte pour contrôler un fauteuil électrique et ses fonctions en toute sécurité.
Type d'environnement:	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.	Les fauteuils électriques sont exclusivement destinés à un Utilisateur unique, dans l'incapacité de marcher ou à mobilité réduite, pour son usage personnel intérieur et extérieur.
Hauteur maximale du trottoir que le fauteuil électrique peut descendre en toute sécurité:	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Réglages pouvant être réalisés par l'Utilisateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Centre de gravité Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Centre de gravité Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Centre de gravité Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Centre de gravité Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Centre de gravité Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Centre de gravité Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Centre de gravité Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur	Protège-vêtements Repose-jambes Accoudoir Centre de gravité Hauteur de dossier Profondeur d'assise Position manipulateur
Caractéristiques standards*	Large choix de coloris de châssis: violet brillant rouge brillant .... Montage commande droite / gauche Manipulateur Pilot+ 6 km/h Batterie 60Ah sans maintenance (Paire) Toile d'assise standard Dossier réglable mécaniquement Accoudoir standard (type F45, réglable en hauteur) Appui mollet confortContour Pad Potences 70° Potences réglables en angle Chargeur 220V/8A	Veuillez vous référer au bon de commande sur notre site internet. http://www.sunrisemedical.fr	Veuillez vous référer au bon de commande sur notre site internet. http://www.sunrisemedical.fr	Veuillez vous référer au bon de commande sur notre site internet. http://www.sunrisemedical.fr	Veuillez vous référer au bon de commande sur notre site internet. http://www.sunrisemedical.fr	Coloris de châssis: rouge Montage de la commande droit ou gauche Pantographe escamotable Manipulateur VR-2 6 km/h Toile d'assise Coussin 5cm standard Dossier réglable en angle avec outils (0° à 30°) Potences escamotables 70° Palettes composite Roue avant 8 x 2" bandage (Paire) Roue arrière 12" pneumatique (Paire) Batteries 40Ah sans maintenance (Paire)	Châssis pliant Roue bandage 12.5" Roue avant 8" bandage Manipulateur VR2 Penny & Gilles Pantographe escamotable Accoudoirs réglables en largeur & profondeur Dossier réglable en profondeur (16.5° à 20°) Dossier amovible réglable en angle (-5° à 30°) Toile d'assise rembourrée Dossier & coussin Potences excamotables 70° Palettes relevables Moteurs 6km/h Batteries jumelles 40Ah Ceinture	Accoudoir relevable, réglable en hauteur et en angle Longueur de jambe 340 mm - 480 mm Manipulateur VR2 70A 6km/h Coloris de châssis: argent Batteries Gel 60Ah Chargeur 8A Points de fixation poru le transport Ceinture	Accoudoir relevable, réglable en hauteur et en angle Longueur de jambe 340 mm - 480 mm Manipulateur VR2 70A 6km/h Coloris de châssis: argent Batteries Gel 60Ah Chargeur 8A Points de fixation poru le transport Ceinture	Montage de la commande à gauche ou à droite 6 km/h (vitesse avant) Commande VR2 Toile d'assise standard Bascule d'assise manuelle Dossier inclinable manuellement Accoudoir amovible réglable en hauteur/largeur Potences 70° Palette composite avec talonnières Roue avant bandage 8" x 2" Roue arrière 12" pneumatique Batteries 40Ah sans maintenance Chargeur 220V/8A Pièces de fixation pour le transport	Montage de la commande à gauche ou à droite 6 km/h (vitesse avant) Commande VR2 Toile d'assise standard Bascule d'assise manuelle Dossier inclinable manuellement Accoudoir amovible réglable en hauteur/largeur Potences 70° Palette composite avec talonnières Roue avant bandage 8" x 2" Roue arrière 12" pneumatique Batteries 40Ah sans maintenance Chargeur 220V/8A Pièces de fixation pour le transport
Autonomie maximale: *(En fonction du terrain, de la vitesse et de l'Utilisateur)*	35 km	40 km	40 km	40 km	40 km	30 km	30 km	32 km	25 km	32 km	32 km
Largeur:	640 mm	620 mm (avec kit éclairage) 825 mm (sans kit éclairage)	622 mm (minimum) 838 mm (maximum)	620 mm (avec kit éclairage) 825 mm (sans kit éclairage)	620 mm (avec kit éclairage) 825 mm (sans kit éclairage)	570 mm (minimum) 630 mm (maximum)	580 mm (minimum) 640 mm (maximum)	580 mm (roues 12") 610 mm (roues 14")	600 mm (minimum) 660 mm (maximum)	610 mm (minimum) 635 mm (maximum)	610 mm (minimum) 635 mm (maximum)
Longueur: *(repose-jambes inclus)*	1100 mm	1185 mm (minimum) 1215 mm (maximum)	1070 mm (minimum) 1100 mm (maximum)	1185 mm (minimum) 1215 mm (maximum)	1185 mm (minimum) 1215 mm (maximum)	1070 mm (minimum) 1100 mm (maximum)	1020 mm (minimum) 1070 mm (maximum)	1140 mm	1100 mm	1040 mm,	1040 mm
Hauteur:	1080 mm	990 mm	980 mm	990 mm	990 mm	1030 mm	1030 mm	1050 mm	1050 mm	960 mm	960 mm
Pente maximale sécurité:	10°	6° - 10° (selon configuration)	6° - 10° (selon configuration)	6° - 10° (selon configuration)	6° - 10° (selon configuration)	10°	8°	8°	8°	10°	10°
Rayon de giration:	1170 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1000 mm	1050 mm	1050 mm	870 mm	1100 mm	1100 mm
Type de pneumatique:	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage	Pneumatique et bandage
Poids maximum Utilisateur	127kg	182kg	182kg	182kg	182kg	125kg	125kg	140kg	140kg	120kg	120kg
Poids total (avec batteries): *(Variations possible en fonction des options installées)*	110 kg	187kg	195kg	187kg	187kg	75 kg	75 kg	140 kg	113 kg	98 kg (minimum) 110 kg (maximum)	98 kg (minimum) 120 kg (maximum)
Poids de l'élément le plus lourd:	80 kg	23.5 kg	23.6 kg (châssis)	23.5 kg	23.5 kg	37.4 kg (châssis)	37.4 kg (châssis)	18.5 kg	98 kg (châssis)	31 kg	31 kg
Largeur pliée:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400 mm	Largeur pliée min. 350 mm,	N/A	N/A	N/A	N/A
Longueur pliée:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1070 mm (minimum) 1100 mm (maximum)	1020 mm (minimum) 1070 mm (maximum)	N/A	N/A	N/A	N/A
Hauteur pliée:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	940 mm	940 mm	N/A	N/A	N/A	N/A
Le retrait des pièces ou accessoires prévus pour être retirés sans outils aura-t-il des effets défavorables ou bénéfiques sur le fauteuil électrique?:*	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport	**Batteries:** Facilité d'entretien et transport Repose-jambes **T**ransport et accès au fauteuil / risque de blessure avec les roues **Coussin:** Hygiène / ulcère par pression Dossier: Transport Appui-tête: Transport / perte de maintien de la tête **Accoudoir:** Transport
Instructions de transport si inoccupé (ex. dans une voiture):**	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.	Transport à l'arrière, approprié pour être utilisé en tant que siège quand le fauteuil est arrimé à un système de fixation et son occupant retenu par un harnais (UNWIN). Pour plus d'information veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur notre site internet.
Instructions Pliage / Démontage:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pliage par le biais du croisillon	Pliage par le biais du croisillon	N/A	N/A	N/A	N/A

Information Importante!

*Ne pas utiliser ce fauteuil électrique sans vous être assuré qu'il soit entièrement monté et fonctionne correctement.

** Pour plus d'information concernant le transport dans un véhicule veuillez consulter le manuel d'utilisation (disponible sur www.sunrisemedical.fr).

Les dimensions peuvent varier en fonction de la configuration du fauteuil.

La prise de programmation permettra à un revendeur agréé par Sunrise Medical de re-programmer votre fauteuil et aussi obtenir des informations utiles en retraçant les anomalies. Quand le fauteuil quitte l'usine les paramètres de commande sont définis par défaut. Pour programmer le boitier de commande, un appareil de programmation spécifique est nécessaire (console de programmation ou logiciel PC), disponible par le biais de votre revendeur agréé Sunrise Medical.

Si vous êtes malvoyant, ce document peut être visualisé en format PDF sur www.sunrisemedical.com ou alternativement disponible sur demande en version "large texte".