



New Deal

Informations techniques – HD Cam Protect

Modèle		NDS-PT100W
Vidéo	Format de compression	H.264 Baseline profile
	Capteur d'images	1.0MP HD CMOS Sensor
	CMOS	Support AWB, AGC, BLC
	Lentille / Angle de vision	3.6mm@F1.4/82°
	Chipset	HI3518E Chipset
	Résolution	1280 x 720 (720P), 640 x 360 (VGA), 320 x 180 (QVGA)
	Nbre d'images par seconde	Jusqu'à 30fps
	Eclairage minimum	Color: 1.5 Lux; W/B: 0 Lux (IR LED ON)
	Vision nocturne	Switch auto Dual filtre IR cut , 2pcs de LED infrarouge très puissante Vision nocturne de 5 à 10 mètres
	Rapport signal/bruit	≥38dB
	Sécurité	Création de compte, mot de passe, Authentication d'utilisateur

Audio	Format de compression	G.711A
	Entrée audio	Microphone intégré (38dB)
	Sortie audio	Haut parleur intégré (8Ω2W)

Connectivité	Protocoles	P2P, TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP etc
	Technologie P2P	Technologie avancée P2P Installation en 3 étapes 1. Branchez au courant et au réseau, 2. Installez l'application mobile sur votre téléphone; 3. Visionnez en direct .
	Installation	Fonctionne en IP dynamique, connection rapide
	Appareil mobile	iPhone (IOS 4.3 et supérieur & Android (Android 2.3 et supérieur) applications Support Megapixel HD mobile phone display.
	Protocole WIFI	WiFi 802.11b/g/n réseau sans fil

	Ethernet	Connecteur 10Base -T, /100Base-TX, RJ45
	Motorisée Pan & Tilt	Horizontale 355°, Verticale 120°
	Emplacement carte SD	Supporte les cartes MicroSD jusqu'à 128Gb
	Mode d'enregistrement	Enregistrement manuel, par horaire ou en déclenchement d'alarme,

Alarme	Extension Alarme	Mode apprentissage pour contacteurs sans fil
	Détection de mouvement	Intégré
	Détection	Installation de 64 contacteurs sans fil supplémentaires
	Modes Alarme	Sirène intégrée, Notification sur téléphone, Alertes par email avec photos

Environnement de fonctionnement	Environnement de travail	Intérieur
	Installation	Avec support mural ou posée sur une surface plane
	Température de fonctionnement	-10~50 °C
	Taux d'humidité max.	95%

Autres	Alimentation	DC 5V 2A
	Dimensions	104 x 102 x 117mm (L x W x H)
	Accessoires fournis	Adaptateur secteur, Contacteur de porte x1, Télécommande x1, Support mural et manuel d'utilisation
	Accessoires en option	Contacteur de porte et fenêtre, PIR, Détecteur de mouvement, Clavier numérique, Bouton Panic..

Specification is subjected to change without prior notice

