

KRAFTSTOFF-SYSTEM 02 SYSTÈME D'ESSENCE 02

Diesel Kompressions-Prüfgerät Contrôleur de compression de moteurs diesel

Für direkt und indirekt eingespritzte Dieselmotoren. Mit 5 Glühkerzen-Adaptoren, 4 Test-Einspritzdüsen, 1 Winkelkupplung, Ersatzdichtungen und einer Klemmplatte. Für folgende Fahrzeuge: BMW, Citroën, Dacia, Daihatsu, Fiat, Ford, Holden, Isuzu, Land Rover, Leyland/DAF, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, und Volvo.

Glühkerzen-Adapter (Länge/Gewinde):

73,5 mm / M10 x 1,25

54 mm / M12 x 1,25

72 mm / M14 x 1,25

114,5 mm / M10x 1,25

119 mm / M10 x 1,0

Test-Einspritzdüsen (Länge/Gewinde):

64 mm / M24 x 2,0

75 mm / M20 x 1,5

112 mm / Außengewinde: 19 mm

114 mm / Außengewinde: 21 mm

pour vérifier facilement si les pistons de frein, les segments de piston ou la culasse sont défectueux, le contrôleur de compression est utilisé à la place de la bougie de préchauffage ou de la buse d'injection. Après plusieurs rotations du moteur par le démarreur la compression du cylindre peut être lue sur le contrôleur.

Pour les moteurs diesel, comprend les raccords rapides pour des interventions rapides. Système de remise à zéro intégré pour mesures répétées sans démontage.

Tuyau flexible, environ 355 mm de long

Échelle 0 - 70 bar / 0 - 1 000 psi

6 adaptateurs pour bougies de préchauffage

2x M10 (68 mm), 1 x M10 (54 mm), 3 x M12 (44 mm)

2 adaptateurs pour injecteur

2 adaptateurs de préchauffage diesel

1 adaptateur angulaire 90°

5 adaptateurs de liaison pour accouplement



W-SW26071L

395.00

Diesel-Spezialwerkzeugsatz Jeu d'outils spéciaux pour diesel

zum Prüfen und Einstellen der Motorsteuerung und des Förderbeginns bei Einspritzpumpen.

passend für Bosch EP/VE, Rotory, Kikki, Nippon

Tiefenmesslehre 0 - 8 mm

pour vérifier et régler la gestion du moteur et le calage de l'injection pour les pompes à injection. Valeurs de réglage et manuel d'utilisation joints.

convient pour Bosch EP/VE, Rotory, Kikki, Nippon

Calibreur de profondeur 0 - 8 mm



W-SW26060L

195.00