



SyncMaster S27A850D

Applications graphiques

- Dalle PLS
- Luminosité : 300 cd/m²
- Résolution (format 16:9) : 2560 x 1440
- Contraste 3000 : 1
- Temps de réponse : 5 ms (G to G)
- Entrées Display Port, DVI x2, USB3.0



Caractéristiques

S24A850D

Dalle	
Diagonale	27"
Type	PLS
Nbre de couleurs affichées	16.7 millions
Luminosité	300 cd/m ²
Contraste Static	3000 : 1
Angle de vision	178/178
Temps de réponse	5 ms
Revêtement	Multicouches antireflet & antistatique

Vidéo	
Signal d'entrée	Display Port, USB3.0, DVI
Synchronisation	Separate, Composite, SOG
Raccordement	Connecteur Display Port, USB3.0, DVI, entrée et sortie audio

Résolution	
Optimale	2560 x 1440

Réglages	
Type	Menu OSD

Plug & Play	
Type	DDC 2B
Hub USB	1 sortie et 3 entrées USB 3.0

Normes & Compatibilités	
Basses radiations	TCO 5.0
Certification écologique	Energy Star
Iso	13406-2
Mac	Oui

Consommations	
Mode normal	69 Watts
Mode veille	0.9 Watt
Arrêt (interrupteur)	0 Watt

Alimentation	
Type	Externe

Accessoires & Logiciels	
CD d'installation, Manuel d'utilisation, câbles USB3.0, VGA, Alimentation Magic Angle, Magic Bright, Magic Eco, Détecteur de présence, détecteur de luminosité	

Modularités & Ergonomie	
VESA	100 x 100 mm
Pivot	oui
Hauteur	De 40mm à 150mm

S24A850D	
Dimensions nettes avec le pied (LxHxP)	642.5 x 442.5 x 224.5 mm
Dimensions nettes sans le pied (LxHxP)	642.5 x 390.5 x 42.0 mm
Dimensions brutes (LxHxP)	725 x 472 x 187 mm
Poids net / brut	6,6kg/9,6kg
Coloris	Noir mat
Référence	TBD

Points Forts

Connectique Display Port

Des images encore plus fluides avec la connectivité Display Port



Un transfert de données 10x plus rapide

	USB2.0	USB3.0
Mode de transfert	Hi-speed USB	Super speed USB
Taux de transfert	480 Mo/s	5Go/s
Compatibilité	USB 1.1 / 2.0	USB 1.1 / 2.0 / 3.0

HUB USB

Connectez tous vos périphériques à votre moniteur



Modularités et Ergonomie

