

Écran DEL panoramique de 27 po à pleine résolution 1080p

Moniteur polyvalent et performant

VX2703mh-LED



Le VX2703mh-LED de ViewSonic est doté d'un moniteur à écran DEL panoramique de 27 po permettant d'économiser jusqu'à 40 %* d'énergie comparativement à un moniteur standard de 27 po. Écologique et sans mercure, le VX2703mh-LED offre une pleine résolution HD de 1920 x 1080, des entrées HDMI et DVI avec système de protection du contenu HDCP, une source d'alimentation intégrée, un temps de réponse de 3 ms, un rapport de contraste dynamique très élevé de 10 000 000:1, et des haut-parleurs intégrés munis de la technologie SRS Premium Sound. Grâce à sa conception de châssis mince et d'aspect moderne, il est idéal pour la maison et le bureau. La fonction de réglage du rapport hauteur/largeur détecte automatiquement le signal d'entrée et n'étirera pas un signal 4:3; il positionnera plutôt l'image au centre de l'écran en laissant des bandes noires en bordure de l'écran. Une garantie limitée de trois (3) ans, la meilleure politique de performance des pixels de l'industrie, le mode « Éco » permettant d'économiser l'énergie et la certification Windows 7 font du VX2703mh-LED un excellent investissement à long terme.

Écran panoramique de 27 po à pleine résolution native de 1920 x 1080

Le rapport hauteur/largeur panoramique de l'écran vous permet de regarder du contenu HD dans son format natif, sans qu'il soit étiré ou déformé.

Rétroéclairage à DEL écologique et mode ÉCO

Le rétroéclairage à DEL sans mercure intégré et le mode ÉCO permettent une économie d'énergie grâce au mode d'économie d'énergie auto-ajustable en trois phases. Le VX2703mh-LED améliore les performances d'affichage en proposant une vaste gamme de couleurs, un rapport de contraste exceptionnel et une grande luminosité pour des images remarquablement bien définies.

Aucun flou grâce à la technologie d'imagerie ClearMotiv^{MD} II

La technologie d'imagerie novatrice ClearMotiv^{MD} II permet un temps de réponse rapide des cristaux liquides de 3 ms, ce qui résulte en une performance vidéo nette et claire. Vivez une expérience digitale d'une diffusion de qualité et de mouvements complets, avec des images bien définies qui ne sont jamais floues.



Standard



ClearMotiv II

Écran DEL panoramique de 27 po à pleine résolution 1080p

VX2703mh-LED

Rapport de contraste dynamique exceptionnel de 40 000 000:1

Le rapport de contraste définit une relation de différenciation entre les couleurs les plus foncées et les plus claires lors de la reproduction d'une image. Grâce à son rapport de contraste dynamique, le VX2703mh-LED est capable de détecter automatiquement la clarté et la noirceur d'une image et ajuste le rétroéclairage à DEL en conséquence. Cela permet de maximiser l'échelle des gris et les gammes de couleurs, et d'augmenter le rapport de contraste à un niveau aussi élevé que 10 000 000:1, résultant en des images aux couleurs riches et vives.



Standard



Rapport de contraste dynamique

Technologie OptiSync^{MD} avec entrées HDMI et DVI

Rendez votre écran ACL plus polyvalent avec la prise en charge d'entrées HDMI avec protection du contenu numérique en haute définition (HDCP), DVI (avec HDCP) et de signaux analogiques (VGA).



Prêt pour montage mural

Entrée CA
Entrée/sortie audio
HDMI
DVI
VGA

Caractéristiques

Écran ACL	Type	Écran DEL couleur à matrice active (TFT) de 27 po
	Zone d'affichage	23,5 po (horizontal) x 13,2 po (vertical); 27 po (diagonal)
Rapport de contraste dynamique	Résolution optimale	1920x1080
	Luminosité	300 cd/m ² (standard)
Angles d'affichage	Rapport de contraste	1200: 1 (typ.)
	Temps de réponse	10 000 000:1
Durée de vie du rétroéclairage	Angles d'affichage	170° (horizontal), 160° (vertical)
	Surface du panneau	3 ms (standard)
ENTRÉE VIDÉO	Rétroéclairage	Lumière blanche à DEL
	Antireflet, couche dure (3H)	30 000 heures (minimum)
COMPATIBILITÉ	Analogique	analogique RVB (0,7 / 1,0 de tension crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	DVI-D (TMDS, 100 ohms), HDMI 1.3
CONNECTEUR	Fréquence	Fh : 24~83 kHz, Fv : 50~76 Hz
	Vidéo numérique	Synchronisation distincte
PUISSANCE	Mac ^{MD}	Compatible avec les PC (de VGA jusqu'à 1920 x 1080 non entrelacé)
	Entrée audio	Jusqu'à 1920 x 1080
COMMANDES	Sortie audio	Mini D-sub 15 fiches (VGA)
	Affichage à l'écran	HDMI (V1.3 avec HDCP)
Tension	Alimentation	DVI-D (avec HDCP)
	Consommation	Prise de 3,5 mm
Économie	Veille	Sortie de 3,5 mm
	Alimentation interne	Source d'alimentation interne
Marche, 1, haut, bas, 2	CA 100-240V (universel), 50 / 60Hz	
	Ajustement automatique de l'image, contraste/luminosité, sélection de l'entrée (D-SUB, DVI, HDMI), ajustement audio (volume, sourdine - pour la sortie audio), ajustement de la couleur (sRGB, bleuâtre, froide, native, chaude, couleur utilisateur [R, V, B]), informations, ajustement manuel de l'image (position H/V, taille horizontale, excellent réglage, netteté, contraste dynamique, temps de réponse, rapport hauteur/largeur, surbalayage, mode ÉCO), menu de configuration (langue, avis de résolution, position d'affichage à l'écran, délai d'attente d'affichage à l'écran, arrière-plan d'affichage à l'écran, arrêt automatique, veille, voyant d'alimentation), rappel de mémoire	
28 W (sans audio)/36 W (avec audio)		
23 W (sans audio)		
17 W (sans audio)		

ERGONOMIE	Inclinaison	3° vers l'avant, 16° vers l'arrière
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
	Taux d'humidité	20 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques avec le support	644 mm x 436 mm x 174 mm/25,4 po x 17,2 po x 6,9 po
	Physiques sans le support	644 mm x 391 mm x 56 mm/25,4 po x 15,4 po x 2,2 po
	De l'emballage	730 mm x 163 mm x 521 mm/28,7 po x 6,4 po x 20,5 po
POIDS	Net avec le support	5,4 kg/12 lb
	Net sans le support	4,9 kg/10,9 lb
	Brut	7,3 kg/16,1 lb
RÉGLEMENTATIONS		CE, CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (y compris ICES003), UL CoC, Mexico Energy, GOST-R/ Hygienic, UkrSEPRO, Erp, CCC, ENERGY STAR ^{MD} , China Energy, EPEAT argent, WEEE, RoHS, liste des SVHC
RECYCLAGE/MISE AU REBUT		Veillez respecter les lois locales, provinciales/étatiques et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit.
CONDITIONNEMENT D'ÉNERGIE		Normes ENERGY STAR ^{MD}
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage.

Contenu de la boîte :

Moniteur VX2703mh-LED, câble d'alimentation, câble audio, câble VGA, câble DVI, manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM



ViewSonic Corporation est certifiée QMS et EMS conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TÜV NORD.