



BWT PERMO
5000

Adoucisseur d'eau avec microprocesseur A5X

Lutter contre l'entartrage de vos installations sanitaires, de chauffage / climatisation et de process industriels est une nécessité afin de leur assurer une longévité.

La gamme d'adoucisseurs **5000** de BWT PERMO permet de traiter l'eau sur des plages de débits de 2 à 2,5 m³/h à TH 0°f.

La conception en corps polyester permet d'éviter tout risque de corrosion dû à l'humidité du milieu ou des oxydants présents dans l'eau.

4 modèles bi-bloc à la gamme : 10,16, 28 et 75 litres de résines.

BWT PERMO vous garantit la meilleure qualité de cet appareil par sa production française : chaque bloc hydraulique est fabriqué et testé dans l'usine de SAINT DENIS (93).



BVCert. 6012067

For You and Planet Blue.



Caractéristiques techniques

Type		5010 bi-bloc	5016 bi-bloc	5028 bi-bloc	5075 bi-bloc
Volume de résine	litres	10	16	28	75
Capacité d'échange	°m ³	55	88	154	412
Débit nominal maxi à 1 bar de perte de charge	m ³ /h	2	2,2	2,3	2,5
Charge au sol	kg	105	130	150	180
Poids d'expédition	kg	27	35	52	70
Code produit		P0002520	P0002521	P0002522	PK0002524

Dimensions

Type		5010 bi-bloc	5016 bi-bloc	5028 bi-bloc	5075 bi-bloc
Diamètre corps - A	mm	210	185	210	333
Hauteur adoucisseur - B	mm	690	1140	1380	1625
Diamètre bac à sel - C	mm	530	530	530	550
Hauteur bac à sel - D	mm	680	680	680	800

Compléments :

- Température maximale de l'eau : 35 °C
- Température ambiante maximale : 40 °C
- Un manuel d'utilisation

Les plus BWT PERMO :

- Service après-vente national
- Simplicité d'utilisation

