
Procédure ENGENDRE_TEST

1 But

Écrire un "morceau de fichier" pour vérifier la non-régression ultérieure du code.

Ce morceau de fichier (contenant des commandes `TEST_RESU` et `TEST_TABLE`) pourra être inséré dans un cas test pour vérifier la non-régression du contenu des objets JEVEUX créés par ce cas test.

Cette commande n'est utile qu'aux développeurs (et mainteneurs) du code.

2 Syntaxe

```
ENGENDRE_TEST  (

/  FORMAT = 'OBJET',
  ♦ /  TOUT      = 'OUI' ,
    /  CO        = l_conc ,                [l_co()]

  ◇  TYPE_TEST   = 'SOMME',                [DEFAULT]

/  # si le mot clé FORMAT = 'OBJET' n'est pas utilisé :
  ♦  CO          = l_conc ,                /  [sd_resultat]
                                          /  [champ]
                                          /  [table]

  ◇  TYPE_TEST =      /  'SOMME_ABS',      [DEFAULT]
                      /  'SOMME',
                      /  'MIN',
                      /  'MAX',

  ◇  UNITE =      /  iunit ,                [I]
                      /  8,                [DEFAULT]

  ◇  FORMAT_R =    /  format ,                [TXM]
                      /  '1PE20.13',      [DEFAULT]

  ◇  PREC_R       = /  prec ,                [TXM]
                      /  '1.E-10' ,      [DEFAULT]

)
```

3 Opérandes

3.1 Généralités

Cette commande sert à engendrer des « morceaux » de fichier que l'on peut inclure dans le fichier de commande d'un test afin de vérifier la « non-régression » du code.

Lorsque l'on n'utilise pas le mot clé `FORMAT='OBJET'` (ce qui est conseillé), les types de concepts que l'on peut tester sont moins nombreux : les tables, les champs et les `sd_resultat`. Pour chaque concept, la commande `ENGENDRE_TEST` générera une commande `TEST_TABLE` ou `TEST_RESU`.

Si le concept est une table, chaque colonne de la table sera testée. Si le concept est une `sd_resultat`, tous les champs seront testés pour tous les numéros d'ordre.

Si on utilise le mot clé `FORMAT='OBJET'` (ce qui n'est pas recommandé), la commande écrira dans le fichier attaché à l'unité `iunit` (`RESULTAT` par défaut) des lignes du type :

```
_F(NOM='CHAMEL14      .VALE' , S_R=-1.45779E+08, PRECISION=1.D-5, ),  
_F(NOM='CHAMNO3      .VALE' , S_R= 1.16344E+06, PRECISION=1.D-5, ),  
_F(NOM='LR3          .NBPA' , S_I= 5,          PRECISION=0., ),  
_F(NOM='LR3          .BINT' , S_R= 1.00000E+01, PRECISION=1.D-5, ),  
_F(NOM='LR3          .VALE' , S_R= 3.00000E+01, PRECISION=1.D-5, ),  
_F(NOM='FO20         .VALE' , S_R=-1.16733E+06, PRECISION=1.D-5, ),
```

Ces lignes peuvent être alors insérées dans le texte d'une commande `TEST_RESU` :

```
TEST_RESU( OBJET= (  
<< lignes insérées >>  
) , )
```

Chaque ligne donnera lieu à une occurrence du mot clé `OBJET` de la commande `TEST_RESU`. On testera donc ainsi la non-régression du contenu des objets `JEVEUX` spécifiés.

Pour pouvoir imprimer le contenu des objets `JEVEUX`, il faut bien évidemment que ces objets existent et c'est pourquoi cette commande est généralement appelée en fin de fichier de commandes.

3.2 Opérande TOUT

♦ / `TOUT = 'OUI'`

Tous les objets présents sur la base `GLOBALE` au moment de l'appel à `ENGENDRE_TEST` donneront lieu à un test de non-régression.

3.3 Opérande CO

/ `CO = l_conc`

`l_conc` est la liste des concepts pour lesquels on veut engendrer les tests de non-régression.

3.4 Opérande TYPE_TEST = 'SOMME'

◇ TYPE_TEST = 'SOMME'

Pour chaque objet JEVEUX retenu, on teste :

| | |
|-----------|---|
| SOMME | La valeur testée correspond à la somme des valeurs des nombres contenus dans l'objet . |
| SOMME_ABS | La valeur testée correspond à la somme des valeurs absolues des nombres contenus dans l'objet . |
| MIN | La valeur testée correspond au minimum des valeurs des nombres contenus dans l'objet . |
| MAX | La valeur testée correspond au maximum des valeurs des nombres contenus dans l'objet . |

3.5 Opérande UNITE

◇ UNITE = / iunit,
/ 8, [DEFAULT]

Ce nombre entier permet de choisir l'unité logique du fichier où se fera l'impression.

3.6 Opérande FORMAT_R

◇ FORMAT_R = / format,
/ '1PE20.13', [DEFAULT]

Cette chaîne de caractère permet de choisir le nombre de décimales imprimées pour les nombres réels.

3.7 Opérande PREC_R

◇ PREC_R = / prec,
/ '1.E-10', [DEFAULT]

Cette chaîne de caractère permet de choisir la précision avec laquelle sera fait le test dans la commande TEST_RESU (pour les nombres flottants).

4 Exemple

```
ENGENDRE_TEST(CO=(chamno, chamel, tabl2, evolth))
```