Utilisation de l'appareil avec les contrôleurs de système

Il est possible de mettre l'enregistreur en service en utilisant un contrôleur de système PS·Data compatible. Les descriptions suivantes expliquent comment utiliser l'enregistreur en utilisant un contrôleur de système WV-CU650. Pour que cet enregistreur puisse être mis en service en utilisant un contrôleur de système PS·Data compatible, les paramétrages nécessaires doivent être faits à l'avance. Se référer à l'administrateur de système pour obtenir de plus amples renseignements.

Opération	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Remarque
Ouvre ou ferme le menu SETUP MENU	<u>(setup)</u> /esc Appuyer 2 fois.	Après l'affichage du sous-menu "System Setup (301)" ^{F1} Ouvrir SETUP MENU. ^{F2} Fermer SETUP	Avec le paramétrage par réglage implicite du WV-CU650, il est possible d'afficher le sous- menu "System Setup (301)" en appuyant sur le bouton — tout en immobilisant le bouton — enfoncé.
Sélectionner une rubrique			
Changer le paramètre introduit	Manœuvrer le volant de commande par impulsions.		Des caractères seront effacés au moment d'appuyer sur le bouton d'appuyer l'écran (pour la saisie de caractère) est affiché.
Aller au secteur de curseur suivant	SET		
Appuyer sur un bouton du menu déroulant	SET		
Commander le retour au menu précédent	SETUP/ESC	MON (ESC)	
Afficher la liste d'événe- ment d'enregistrement ou la liste de recherche VMD	SEARCH	TAD SEARCH Appuyer 2 TAD SEARCH fois.	Appuyer sur le bouton FINITIE pour démarrer la lecture.
Afficher le menu de lecture en spécifiant l'heure et la date	GO TO DATE	SEARCH TAD SEARCH	Appuyer sur le bouton me pour démarrer la lecture.
Déplacer le curseur pour retrouver une rubrique	Appuyer sur le bouton ◄ ou ►.	*()*	
Amener le curseur (vert) pour sélectionner une rubrique dans la fenêtre de liste	Manœuvrer le volant de commande par impulsions.	Ô	
Changer les pages de la fenêtre de liste	Tourner l'anneau de navette.	1	
Fermer la fenêtre de recherche	SETUP/ESC	MON (ESC)	
Remise à zéro d'alarme	ALARM RESET	ALM RESET	
Suspension d'alarme	ALARM RESET +	SHIFT ALARM	
Enregistrement		REC - RECSTOP	
Interromptre l'enregistrement commandé manuellement	REC REC STOP Appuyer pendant au moins 2 secondes.	Appuyer pendant au moins 2 secondes.	Uniquement disponible pendant l'enregistrement
Interrompre la lecture/ l'enregistrement manuel	-		L'enregistrement comme la lecture seront interrompus si le contrôleur est commandé comme indiqué ci-contre à gauche.

Opération	WJ-HD616K/WJ-HD716K	WV-CU650	Remarque	
Lecture	►PLAY II PAUSE	PLAY/PAUSE ►/II		
Arrêter la lecture	STOP	STOP		
Avance rapide/retour	Pendant la lecture/ la pause	Ô	La vitesse de lecture sera maintenue en appuyant sur le bouton () pendant avant l'avance rapide/en sens inverse.	
Pause en lecture	►PLAY II PAUSE	PLAY/PAUSE ►/II	Uniquement disponible pendant la lecture	
Sauter à l'image précédente ou suivante	Pendant la pause Manœuvrer le volant de commande par impulsions	s.	Uniquement disponible pendant la pause	
Sauter à la lecture précédente ou suivante	Pendant la lecture Manœuvrer le volant de commande par impulsions	s.	La position à dépasser sera différente selon que la lecture normale ou la lecture filtrée est appliquée.	
Opérer un saut jusqu'à l'image enregistrée la plus récente	GO TO LAST	GO TO LAST		
Sélectionner le moniteur vidéo 1		$1 \rightarrow \mathbb{I}_{\text{MW}}$		
Sélectionner le moniteur vidéo 2				
Activation de l'affichage séquentiel	S'allume en vert	TOUR SEO GROUP SEO	Il est possible d'interrompre l'affichage séquentiel en appuyant sur le bouton de sélection de caméra vidéo ou en appuyant sur le bouton tot tout maintenant le bouton tot enfoncé.	
Sélectionner une caméra vidéo	Boutons de sélection de caméra vidéo (1 -16)	Numéro de caméra → ÊD cam vidéo		
Sélectionner un affichage à découpage multiple d'écran	MULTI SCREEN	MULTI SCREEN	Se référer au manuel d'utilisation (PDF) pour en savoir plus à propos de l'ordre séquentiel.	
Zoom électronique	Sélectionner le zoom électronique dans le sous-menu.	EL-ZOOM	Le niveau de zooming change dans cet ordre: $2x \rightarrow 4x \rightarrow 1x$	
Afficher le menu DATA COPY	СОРУ	9 2 \rightarrow HIFT + $CAM FUNC SYSFUNC$	Le menu DATA COPY sera fermé en appuyant sur le bouton 📳.	
Pendant la copie				
Annuler la copie	COPY	9 3 \rightarrow CAM FUNC		
Opération de copie sur support (DVD)	Sélectionner le support dans le sous-menu.	$7 0 2 \rightarrow 1 + \sum_{\text{SYSFU}}^{\text{CAMFL}}$		
Commuter l'affichage des informations	OSD	OSD		