

Photo	Ref.	Nom	Description	Description package	P.P. HT
	MK350S	Spectromètre Advanced MK350S	<p>Ecran : tactile 4,3" LCD 800x480 Résolution de la caméra 2M pixels Fichiers Max. : 2000 Files @ 2GB carte SD Interface de sortie de données : Carte SD / USB 2.0 Format de données : compatible avec Microsoft Office Excel / JPG Caméra intégrée pour retour de viseur sur l'écran - Fini les mesures à l'aveugle</p> <p>Dimensions : 161 x 81 x 25,8mm Poids (avec batterie) : 250g</p> <p>Sélection de la langue : anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais</p>	<p><u>Description du package :</u> - 1 caisse de transport - 1 spectromètre - 1 housse pour spectromètre - 1 protection plastifiée pour l'écran - 1 câble USB - 1 alimentation secteur - 1 batterie - 1 cordon pour attacher le spectromètre au cou - 1 support pour poser le spectromètre - 1 manuel d'utilisation - MK350Wing: carte Wifi</p>	3089
	MK350NPLUS	Spectromètre Basic MK350N +	<p>Ecran : tactile 3,5" LCD 320x240 Fichiers Max. : 2000 Files @ 2GB carte SD Autonomie batterie : Environ 5 heures / chargée totalement Interface de sortie de données : Carte SD (SD2.0, SDHC / jusqu'à 32G) / USB 2.0 Format de données : compatible avec Microsoft Office Excel / BMP Fonction correction gélatine: détermination numéro de la gélatine (KODAK, LEE, ROSCO, FUJIFILM) Fonction TLCI Dimensions : 144,2 x 78 x 24mm Poids (avec batterie) : 250g</p> <p>Sélection de la langue : anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, allemand, français, russe</p>	<p><u>Description du package :</u> - 1 caisse de transport - 1 spectromètre - 1 housse pour spectromètre - 1 protection plastifiée pour l'écran - 1 câble USB - 1 alimentation secteur - 1 batterie - 1 cordon pour attacher le spectromètre au cou - 1 manuel d'utilisation - MK350Wing: carte Wifi</p>	2189
	MK350D	Spectromètre Compact MK350D	<p>Ecran : 0,96" 128x64 panneau mono OLED Bluetooth : 3,0 / 4,0 compatible avec ios et Android Fichiers Max. : 2000 Files @ 2GB carte SD Autonomie batterie : Environ 3 heures / chargée totalement -Batterie : 700mAh / batterie Li-On rechargeable Interface de sortie de données : Carte Micro SD / Mini port USB (USB 2.0) Format de données : compatible avec Microsoft Office Excel</p> <p>Dimensions : 33 x 33 x 90mm Poids (avec batterie) : 70g</p> <p>Sélection de la langue : anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, français, russe</p>	<p><u>Description du package :</u> - 1 caisse de transport - 1 spectromètre - 1 housse pour spectromètre - 1 câble USB - 1 alimentation secteur - 1 cordon pour attacher le spectromètre au cou - 1 manuel d'utilisation</p>	1689
	MF250N	Spectromètre Flicker mètre MF250N	<p>Ecran : 2,8" 240x320 - 262K Batterie : 4 AA Flicker : Plage de fréquence : 5 à 2000 Hz Résolution : 5 Hz Norme : IES / ASSIST / ENERGY STAR / VESA</p> <p>Dimensions : 180 x 65 x 30mm Poids (avec batterie) : 220g</p> <p>Sélection de la langue : anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, français, russe</p>	NC	1089