

PROJECTEURS

P. 2, 3

Projecteurs de découpe

Projecteurs motorisés

Projecteurs Fresnel

Projecteurs de poursuite

Spécials

Armatures LED

Armatures d'ambiance

Armatures d'appoint

Armatures de cyclorama

Armatures fluo

PUPITRES

P. 25

Pupitres manuels

Pupitres à mémoires

GRADATEURS

P. 33

Mobile

Armoire murale

Armure gradateurs

Flight Case

PROJECTEURS

Projecteurs de découpe

Eurospot 300/500/650W

Projecteurs de théâtre de 300/500/650W

P. 4

Série A 300/500/650W

Projecteurs de théâtre professionnels pour lampes halogènes 300/500/650W

P. 5

Warp 800W

Le premier projecteur à découpe à réglage par anneaux

P. 6

Warp Daylight 575W

Projecteur à découpe Zoom

P. 7

Europe 1000/1200/2000W

Projecteurs PC et Fresnel pour lampes halogènes de 1000/1200/2000W

P. 8-11

Projecteurs motorisés

Warp motorisé

Découpe Zoom Motorisée pour le Théâtre, le Concert, les Studios de Télévision

P. 12

Projecteurs Fresnel

Television Spotlights

Armatures d'ambiance 1000/2000/5000W

P. 13-14

Projecteurs de poursuite

Niethammer 1000/1200/2000/2500W

Projecteur de poursuite zoom

P. 15-17

Spécials

Svoboda

Herse à haute densité

P. 18

Armatures LED

ALC4

Armature d'éclairage modulaire en technologie LED RGB+W

P. 19-20

Armatures d'ambiance

Television Soft Lights

Armatures d'ambiance 2500/5000W

P. 21

Armatures d'appoint

Fill Lights

Armatures d'appoint 625/1000/1250W

P. 22

Armatures de cyclorama

Gamme AC

Armatures de cyclorama 650/1000/1250W

P. 23

Armatures fluo

Softlux Cool Lights

Armature à lampes fluorescentes de 55W

P. 24

- Tous nos projecteurs sont livrés avec fiche CH et sont prêts à l'emploi.
- Tous les produits neufs ont une garantie de 12 mois.

Projecteurs de découpe **Eurospot 300 / 500 / 650W**

C 51

Prisme convexe | 9° - 60° | 500W | 2.7Kg

Livré avec :

- Lentille prisme convexe Ø 112mm
- Douille GY9.5
- Câble de raccordement de 1m
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique 125 x 125mm



F 51

Fresnel | 18° - 65° | 500W | 2.2Kg

Livré avec :

- Lentille prisme convexe Ø 112mm
- Douille GY9.5
- Câble de raccordement de 1m
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique 125 x 125mm



DS 54

Découpe zoom avec condenseur | 18° - 38° | 500W | 4.7Kg

Livré avec :

- Objectif zoom et condenseur
- Douille GY9.5
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 1m
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique



DW 54

Découpe zoom avec condenseur | 30° - 47° | 500W | 3.5Kg

Livré avec :

- Objectif zoom et condenseur
- Douille GY9.5
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 1m
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique



Projecteurs de découpe **Série A 300 / 500 / 650W**

A 56 C

Prisme convexe | 9° - 66° | 650W | 3.5Kg

Livré avec :

- Lentille prisme convexe Ø 120mm
- Câble de raccordement de 2m
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre



A 57 F

Fresnel | 14° - 59° | 650W | 3.4Kg

Livré avec :

- Lentille fresnel Ø 120 mm
- Câble de raccordement de 2m
- Grillage de protection
- 1 porte filtre métallique



A 59 Z

Découpe zoom avec optique à condenseur | 16° - 35°
650W | 5.8Kg

Livré avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m
- 1 porte-filtre métallique



Projecteurs de découpe **Warp 800W**

Warp

12° - 30° | 800W | 12.2Kg

Livré avec :

- Câble d'alimentation de 1.6m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique
- Manuel d'utilisation



Warp

22° - 50° | 800W | 11Kg

Livré avec :

- Câble d'alimentation de 1.6m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique
- Manuel d'utilisation



Projecteurs de découpe **Warp Daylight 575W**

Warp Daylight

12° - 30° | 575W | 18Kg

Livré avec :

- Douille G22 pour lampe 575W daylight à décharge
- Ballast électronique avec câble d'alimentation de 1.6m avec fiche
- Câble de connection de 0.8m du ballast et de la douille avec connecteur « twist-lock »
- 1 grillage de protection
- Manuel d'utilisation



Warp Daylight

22° - 50° | 575W | 17.5Kg

Livré avec :

- Douille G22 pour lampe 575W daylight à décharge
- Ballast électronique avec câble d'alimentation de 1.6m avec fiche
- Câble de connection de 0.8m du ballast et de la douille avec connecteur « twist-lock »
- 1 grillage de protection
- Manuel d'utilisation



Projecteurs de découpe **Europe 1000/1200/2000W**

C 101

Plan convexe | 10° - 65° | 1000/1200W | 8Kg

Livré avec :

- Lentille plan convexe Ø 150mm
- Verre diffusant
- Douille GX 9,5
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique



C 103

Prisme convexe | 7° - 61° | 1000/1200W | 9.6Kg

Livré avec :

- Lentille prisme convexe Ø 150mm
- Douille GX 9,5
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique



F 101

Fresnel | 13° - 59° | 1000/1200W | 6Kg

Livré avec :

- Lentille Fresnel Ø 150mm
- Douille GX 9,5
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique



C 201

Plan convexe | 5° - 65° | 2000W | 12.6Kg

Livré avec :

- Lentille plan convexe Ø 200mm
- Douille GY16
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique



C 203

Prisme convexe | 8° - 58° | 2000W | 12.6Kg^

Livré avec :

- Lentille prisme convexe Ø 200mm
- Douille GY16
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique



F 201

Fresnel | 12° - 61° | 2000W | 9.6Kg

Livré avec :

- Lentille Fresnel Ø 200mm
- Douille GY16
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Grillage de protection
- 1 porte-filtre métallique



DVW 105

Découpe zoom à condenseur | 38° - 57° | 1000/1200W | 13.5Kg

Livré avec :

- 4 lentilles zoom et condenseur
- Douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique



DS 105

Découpe zoom à condenseur | 15° - 31° | 1000/1200W | 14Kg

Livré avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- Douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique



DVW 205

Découpe zoom à condenseur | 30° - 54° | 2000W | 21.3Kg

Livré avec :

- 4 lentilles zoom et condenseur
- Ventilateur silencieux
- Douille GY16
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique



DW 105

Découpe zoom à condenseur | 15° - 38° | 1000/1200W | 14Kg

Livré avec :

- 3 lentilles zoom et condenseur
- Douille GX 9.5
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique



DSN 105

Découpe zoom à condenseur | 11° - 23° | 1000/1200W | 15.1Kg

Livré avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- Douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique



DN 105

Découpe zoom à condenseur | 9° - 20° | 1000/1200W | 18.4Kg

Livré avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- Douille GX 9,5
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique



DS 205

Découpe zoom à condenseur | 13° - 36° | 2000W | 22.7Kg

Livré avec :

- 3 lentilles zoom et condenseur
- Ventilateur silencieux
- Douille GY16
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique



DN 205

Découpe zoom à condenseur | 10° - 22° | 2000W | 22.9Kg

Livré avec :

- 2 lentilles zoom et condenseur
- Ventilateur silencieux
- Douille GY16
- 4 couteaux à poignée isolante
- Câble de raccordement de 2m avec fiche
- 1 porte-filtre métallique



Projecteurs motorisés **Warp motorisé 800W**

Warp motorisé

Découpe zoom motorisée | 12° - 30° | 800W | 33Kg

Livré avec :

- 1 rouleau de gélâtines 16 couleurs
- 1 plaque d'adaptation
- 1 câble DMX



Warp motorisé

Découpe zoom motorisée | 22° - 50° | 800W | 32.5Kg

Livré avec :

- 1 rouleau de gélâtines 16 couleurs
- 1 plaque d'adaptation
- 1 câble DMX



Projecteurs Fresnel **Television Spotlights**

1000W Studio, SH10

Fresnel | 6.5° - 52° | 1000W | 8.1Kg

Livré avec :

- Lentille Fresnel Ø 175mm
- Douille GX 9,5 ou G22
- Coupe-flux rotatif à 4 pales
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



2000W Studio, SH20

Fresnel | 7.5° - 56° | 2000W | 12.4Kg

Livré avec :

- Lentille Fresnel Ø 250mm
- Douille GY16 ou G38
- Coupe-flux rotatif à 4 pales
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



5000W Studio, SH50

Fresnel | 8.6° - 54° | 5000W | 15.1Kg

Livré avec :

- Lentille Fresnel Ø 300mm
- Douille G38
- Coupe-flux rotatif à 4 pales
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



2000W Compact, CH20

Fresnel | 8.5° - 54° | 2000W | 8.1Kg

Livré avec :

- Lentille Fresnel Ø 175mm
- Douille GY16
- Coupe-flux rotatif à 4 pales
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



5000W Compact, CH50

Fresnel | 9.3° - 55° | 5000W | 12.4Kg

Livré avec :

- Lentille Fresnel Ø 250mm
- Douille G38
- Coupe-flux rotatif à 4 pales
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



Projecteurs de découpe **Niethammer 1000/1200/2000/2500W**

HPZ 112 D

12° - 24° | 1200W | 14Kg

Livré avec :

- Réflecteur en verre dichroïque
- 2 lentilles zoom et optique condenseur
- Douille GX 9,5



HPZ 115 D

15° - 38° | 1200W | 14Kg

Livré avec :

- Réflecteur en verre dichroïque
- 3 lentilles zoom et optique condenseur
- Douille GX 9,5



HPZ 211 D

11° - 22° | 2000W | 24Kg

Livré avec :

- Système à double réflecteur sphérique Al
- 2 resp. 3 lentilles zoom + condenseurs optiques
- Douille GY16
- Ventilateur très silencieux



HPZ 211 X

11° - 22° | 2000W | 22Kg

Livré avec :

- Réflecteur sphérique en verre dichroïque combiné avec un miroir AL
- 2 resp. 3 lentilles zoom + condenseurs optiques
- Douille G22



HPZ 215 D

15° - 40° | 2000W | 25Kg

Livré avec :

- Système à double réflecteur sphérique Al
- 2 resp. 3 lentilles zoom + condenseurs optiques
- Douille GY16
- Ventilateur très silencieux



HPZ 215 X

15° - 40° | 2000W | 23Kg

Livré avec :

- Réflecteur sphérique en verre dichroïque combiné avec un miroir AL
- 2 resp. 3 lentilles zoom + condenseurs optiques
- Douille G22



HPZ 2511 D

11° - 27° | 2500W | 24Kg

Livré avec :

- Réflecteur sphérique en verre dichroïque combiné avec un miroir AL
- 2 resp. 3 lentilles zoom + condenseurs optiques
- Douille G22



HPZ 2515 D

15° - 40° | 2500W | 25Kg

Livré avec :

- Réflecteur sphérique en verre dichroïque combiné avec un miroir AL
- 2 resp. 3 lentilles zoom + condenseurs optiques
- Douille G22



MZU 106 D

6° - 17° | 1200W | 95Kg

Livré avec :

- Système à double réflecteur sphérique Al
- 2 lentilles zoom + condenseurs optiques
- Douille G38



MZU 256 D

6° - 17° | 2500W | 120Kg

Livré avec :

- Réflecteur sphérique en verre dichroïque combiné avec un miroir
- 2 lentilles zoom + condenseurs optiques
- Douille G38



HZU 2508 D

6° - 17° | 2500W | 70Kg

Livré avec :


- Système à double réflecteur sphérique Al
- 2 lentilles zoom + condenseur optique
- Douille G22



Spécials
Svoboda

HT 2500

10 lampes pour 110/120V | 22.8Kg




HT 2251

9 lampes pour 230V | 22.8Kg



vous présente le nouveau projecteur

ALC4



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ❖ Armature de cyclorama pour théâtres et studios TV.
- ❖ Module dynamique **RGB + White de 4 sources Lexel LED 40W**, calibrées en usine.
- ❖ Commande DMX512 sur connecteur XLR-5 In-Through (5 paramètres en mode étendu : 20 paramètres).
- ❖ Distribution homogène de la lumière par un **réflecteur asymétrique de haute qualité**.
- ❖ Mixage parfait RGB+White permettant la **création de plus de 1 million de couleurs**, y compris le jaune pur et les ambres doux.
- ❖ Armatures légère et compacte.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- ❖ Mélange uniforme des couleurs dans les sources LED évitant les ombres colorées et les pixels visibles.
- ❖ Sélection uniforme entre blanc chaud 2700 K et lumière jour 6500 K.
- ❖ **Circuit de retour optique pour chaque source LED** garantissant la cohérence de la couleur, du blanc et de la lumière sortante.
- ❖ Création d'illuminations variées de l'arrière-plan et/ou d'effets divers.
- ❖ 7 niveaux de « blanc » présélectionnés et calibrés entre 2700 K et 6500 K.
- ❖ Lumière douce, sans scintillement et sans changement de la couleur ou du blanc lors de la gradation.
- ❖ Rendement élevé d'où **économie d'énergie** en comparaison avec les sources halogènes.
- ❖ Possibilité d'accrochage espacé pour une distribution uniforme de la lumière.
- ❖ Réflecteur asymétrique amovible permettant l'insertion d'autres accessoires pour le contrôle de la lumière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ❖ Puissance totale du module LED : 160 W (4 sources Lexel de 40 W).
- ❖ Alimentation 230V +/- 10%, 50/60 Hz.
- ❖ Température ambiante max. : + 40° C.
- ❖ Durée de vie : 35'000 h.
- ❖ Boîte lumière en tôle d'aluminium renforcée et protégée par une peinture noire anti-corrosion.
- ❖ Réflecteur aluminium à forte brillance.
- ❖ Connecteur Powercon OUT pour alimentation en série.

FOURNI AVEC :

- ❖ Une plaque de fixation pour crochet standard.
- ❖ Un câble d'alimentation Powercon de 2m avec fiche.

DIMENSIONS :

605 mm x 495 mm x 365 mm

Armatures d'ambiance **Television Soft Lights**

RAH 2502

Miroir symétrique | commande manuelle | 2500W | 5.2Kg

Livré avec :

- Douilles R7S
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



RAP 2502

Miroir symétrique | commande à perche | 2500W | 6.7Kg

Livré avec :

- Douilles R7S
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



RAP 5001

Miroir symétrique | commande à perche | 5000W | 20Kg

Livré avec :

- Douilles R7S
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



Armatures d'appoint **Fill Lights**

LF 1000

Miroir symétrique | 1000W | 1.5Kg

Livré avec :

- Douilles R7S
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m



HF 1000

Miroir asymétrique | 1000W | 1.5Kg

Livré avec :

- Douilles R7S
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m



Armatures de cyclorama **Gamme AC**

ACV 1001

Miroir asymétrique | filtre en verre | 625W 1000W, ou 1250W | 3Kg

Livré avec :

- Douille R7S
- Grillage de protection
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



ACP 1001

Miroir asymétrique | filtre gélatine | 625W, 1000W ou 1250W | 5Kg

Livré avec :

- Douille R7S
- Grillage de protection
- Porte-filtre
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche



Armatures fluo **Softlux Cool Lights**

SL 110 / DMX / LC

Équipé de 2 lampes fluorescentes PL55W | 110W | 5Kg

Livré avec :

- Coupe-flux à 4 volets réfléchissants
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Une lyre avec trou central Ø 11mm pour fixation par pivot DIN, BS4015 ou crochet standard



SL 220 / DMX / LC

Equipé de 4 lampes fluorescentes PL55W | 220W | 7Kg

Livré avec :

- Coupe-flux à 4 volets réfléchissants
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Une lyre avec trou central Ø 11mm pour fixation par pivot DIN, BS4015 ou crochet standard




SL 330 / DMX / LC

Equipé de 6 lampes fluorescentes PL55W | 330W | 9Kg

Livré avec :

- Coupe-flux à 4 volets réfléchissants
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Une lyre avec trou central Ø 11mm pour fixation par pivot DIN, BS4015 ou crochet standard



SL 440 / DMX / LC

Equipé de 8 lampes fluorescentes PL55W | 440W | 11Kg

Livré avec :

- Coupe-flux à 4 volets réfléchissants
- Câble d'alimentation de 2m avec fiche
- Une lyre avec trou central Ø 11mm pour fixation par pivot DIN, BS4015 ou crochet standard



PUPITRES

Pupitres manuels

Swing

Pupitres d'éclairage manuels

P. 26

Pupitres à mémoires

Mikado

Pupitre d'éclairage manuel et à mémoires
12 ou 24 circuits

P. 27

Domino 24 – 48

Pupitres manuels et à mémoires 24 ou 48
circuits

P. 28

Domino XT 48 – 96

Pupitres manuels et à mémoires 48 ou 96
circuits

P. 29

Mentor XT

Pupitre de commande

P. 30

Liberty

Pupitre d'éclairage pour télévisions, opéras

P. 31

Freedom

Pupitre d'éclairage pour télévisions, opéras

P. 32

Pupitres manuels **Swing**

Swing 6

230V +/- 10% -50/60 Hz, 9VDC / 300 mA | 175 x 140mm
| 1.2Kg

6 circuits avec :

- 6 potentiomètres
- Sortie DMX512/1990 sur connecteur XLR5-F

Livré avec :

- 1 alimentation externe avec 1 câble d'alimentation de 1.5m
- 1 manuel d'utilisation



Swing 12


230V +/- 10% -50/60 Hz, 9 VDC /300 mA | 280 x 247mm
| 2.2Kg

12 circuits avec :

- 2 registres de préparation A et B avec 1 potentiomètre par registre pour transfert linéaire manuel
- 1 potentiomètre général
- 2 x 12 potentiomètres
- Sortie DMX512/1990 sur connecteur XLR5-F

Livré avec :

- 1 alimentation externe avec 1 câble d'alimentation de 1.5m
- 1 manuel d'utilisation



Pupitres à mémoires **Mikado**

Mikado

190-260V, 47-63Hz | 438 x 346 x 104mm | 5Kg

Option et accessoires :

- Equerres 19" pour montage en rack
- Module mémoire externe, se branchant sur le COMMS PORT du Mikado et permettant l'enregistrement jusqu'à 4 spectacles

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Pupitres à mémoires **Domino 24 - 48**

Domino 24

90-260V, 47-63Hz alimentation avec détection automatique | 24 circuits | 512 adresses DMX | 7.5Kg

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Domino 24 U

90-260V, 47-63Hz alimentation avec détection automatique | 24 circuits | 512 adresses DMX + USB et vidéo | 7.5Kg

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Domino 48

90-260V, 47-63Hz alimentation avec détection automatique | 48 circuits | 512 adresses DMX | 10.5Kg

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Domino 48 U

90-260V, 47-63Hz alimentation avec détection automatique | 48 circuits | 512 adresses DMX + USB et vidéo | 10.5Kg

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Pupitres à mémoires **Domino XT 48 - 96**

Domino 48 XT

90-260V, 47-63Hz alimentation avec détection automatique | 48 circuits | 1024 adresses DMX | 1 sortie SVGA

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Domino 48 XT M

90-260V, 47-63Hz alimentation avec détection automatique | 48 circuits | 1024 adresses DMX | 1 sortie SVGA + module projecteurs motorisés

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Domino 96 XT

90-260V, 47-63Hz alimentation avec détection automatique | 96 circuits | 1024 adresses DMX | 1 sortie SVGA

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Domino 96 XT M

90-260V, 47-63Hz alimentation avec détection automatique | 96 circuits | 1024 adresses DMX | 1 sortie SVGA + module projecteurs motorisés

Livré avec :

- Câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7



Pupitres à mémoires

Mentor XT

Mentor XT

512, 1024 ou 2048 circuits
90 – 264V – 50/60Hz | 1250 x 475 x 130 mm | 15Kg

Option et accessoires :

- Module d'extension de 24 registres
- Bloc supplémentaire de 512 circuits
- 4 sorties SVGA pour Mentor XT
- Kit retrofit pour upgrade de l'option 4 SVGA (4SCGA n'est pas inclus)
- Télécommande sans fil Wi-Fi (PC de poche + 1 point d'accès + logiciel)
- Point d'accès Wi-Fi supplémentaire
- Logiciel Wi-Fi pour PC de poche
- Télécommande HF (émetteur portable + récepteur)
- Moniteur 17" LCD/TFT
- Moniteur 19" LCD/TFT avec pied télescopique intégré
- Câble MIDI
- Mémoire flash externe (clé USB)
- Lampe de travail XLR3 col de cygne
- Flight case pour Mentor XT
- Flight case pour module d'extension Mentor

Livré avec :

- Clavier alphanumérique
- Lecteur de disquettes externe
- Câble d'alimentation
- Housse de protection
- Stick USB
- Manuel d'instruction et du système



Pupitres à mémoires **Liberty**

Liberty

120, 240, 360, 512 ou 1024 circuits
50/60Hz, 100 – 240V 3.5 A | 750 x 481 x 202mm | 15Kg

Option et accessoires :

- Lecteur/enregistreur DVD USB
- Adaptateur MIDI/USB
- Ecran 22" LCD/TFT
- Ecran 22" LCD/TFT Tactile « multitouch*
- Lampe de pupitre col de cygne XLR3
- Câble MIDI
- Clé USB
- Flight case pour pupitre Liberty
- Flight case pour écran 22"



Pupitres à mémoires **Freedom**

Freedom

120, 240, 360, 512 ou 1024 circuits
50/60Hz, 100 – 240V, 7 A – 3.5 A | 920 x 482 x 204mm | 18Kg

Option et accessoires :

- Lecteur/enregistreur DVD USB
- Adaptateur MIDI/USB
- Ecran 22" LCD/TFT
- Ecran 22" LCD/TFT Tactile « multitouch »
- Lampe de pupitre col de cygne XLR3
- Câble MIDI
- Clé USB
- Flight case pour pupitre Liberty
- Flight case pour écran 22"



GRADATEURS

Mobile

Mikapack 15 Bloc de gradateurs digitaux 6x3 kW	P. 34
Memorack 15	P. 34
Memopack 15XT Bloc portable de gradateurs digitaux	P. 34
Memorack 30 Bloc portable de gradateurs digitaux 12x3 kW, 6x5 kW ou 3x12 kW	P. 35
Memopack 30 Bloc portable de gradateurs digitaux	P. 35

Armoire murale

Eurorack 50+ Gradateurs digitaux économique en armoire murale compacte	P. 36
Eurorack 60 Armoire murale compacte de gradateurs digitaux	P. 36

Armoire gradateurs

Eurodim Twin Tech Armoire hybride de gradateurs embrochables à thyristors et « sine wave »	P. 37
--	--------------

Flight Case

Memofly Touring Racks	P. 38
------------------------------	--------------

Mobile
Mikapack 15

Mikapack 15

6 x 3kW
230V/400V 3P+N – 50/60Hz, 27 A par phase | 440 x 355 x 88mm | 10.3Kg

Options et accessoires :

- Poignée de transport
- Kit de suspension MIKAPACK

Livré avec :

- Manuel d'utilisation
- 4 équerres 19° pour montage en rack
- 4 pieds en caoutchouc



Mobile
Memorack 15

Memorack 15

6 x 3kW ou 3 x 5kW
540 x 484 x 133mm | 17Kg



Mobile
Memopack 15XT

Memopack 15XT

3 x 5kW ou 6 x 3kW
230V / 400V étoile 3NPE – 50/60Hz | 27A par phase | 490 x 432 x 143mm | 17Kg

Option et accessoires :

- Protection par MCB 1P+N au lieu de MCB/1P pour 6 gradateurs
- Entrées analogiques 0/+10V-6 circuits
- Entrées analogiques 0/+10V-24 circuits pour télécommande des mémoires
- Kit bornier pour alimentation en monophasé 230V
- Câble d'alimentation monté en remplacement de l'embase CEE32
- Protection d'alimentation par disjoncteur différentiel



- 30 mA -32A -6kA
- Protection d'alimentation par interrupteur différentiel 30 mA
- Protection par circuit RCD+MCB/1P+N-30mA -6kA pour 6x3W
- Protection par circuit RCD+MCB/1P+N-30mA -6kA pour 3x5kW
- Alimentation Etoile/Triangle sur demande

Livré avec :

- Manuel d'utilisation

Mobile **Memorack 30**

Memorack 30

12 x 3kW, 6 x 5kW ou 3 x 12kW
3 NPE 400 (TN.S) 230 V – 50/60 HZ (198 V à 264 V) | 484 x 133 x max 540mm | 20Kg

Livré avec :

- Manuel d'utilisation



Mobile **Memopack 30**

Memopack 30

12 x 3kW ou 6 x 5kW
230V / 400 V étoile 3NPE – 50/60 Hz (198 V à 264 V), 46 A par phase | 535 x 680 x 190mm | 27Kg

Livré avec :

- Manuel d'utilisation



Armoire murale **Eurorack 50 +**

Eurorack 50 +

24 x 2.3kW
230 V / 400 V étoile 3NPE (TN-S), 50/60Hz, 80 A par phase. Tension de phase 200-264 V | 1022 x 555 x 132mm | 34Kg

Livré avec :

- Un jeu de 24 entrées universelles pour les câbles de sorties
- Manuel d'utilisation



Armoire murale **Eurorack 60**

Eurorack 60

24 x 3kW, 12 x 5kW ou mixte

Options et accessoires :

- Protection MCB/1P+N au lieu de MCB/1P pour 24, 18, 12 ou 6 gradateurs
- Protection RCD par groupe de 10kW
- Protection RCD par groupe de 30kW
- Protection RCD+MCB par groupe de 10kW
- Protection RCD+MCB par groupe de 30kW
- RCD+MCB/1P+N par gradateur pour 24x3kw, 12x5kw 12x3kw 12x3kw+6x5kw, 6x5kw
- Entrée analogiques 0/+10V, 24 circuits
- Arceaux de fixation pour montage écarté du mur (10cm)
- Tôle d'entrée de câblage installée, équipée de 27 entrées
- Interrupteur général 4P - 100 A
- Alimentation Etoile/Triangle sur demande
- Double entrée DMX sur bornier à vis
- Kit de mise à jour pour double entrée
- DMX (carte CPU et câbles data)



Armoire gradateurs **Eurodim Twin Tech**

Eurodim Twin Tech

Max. 32 tiroirs de 3 ou 4 gradateurs, avec interface humaine et écran tactile.

990 x 1999 x 375 mm | 229Kg

Tiroirs gradateurs :

- 4 x 3kW thyristors : jusqu'à 128 x 2.5kW par armoire
- 4 x 2.5kW sine wave : jusqu'à 128 x 2.5kW par armoire
- 3 x 5kW thyristors : jusqu'à 96 x 5kW par armoire
- 3 x 5kW sine wave jusqu'à 96 x 5kW par armoire
- 1 x 10kW thyristors : jusqu'à 32 x 10kW par armoire
- 2 x 3kW Fluo avec sortie interruptible 230V pour préchauffage

Autres tiroirs :

- 4 x 3kW et 3 x 5kW DimSwitch
- 4 x 3kW et 3 x 5kW feed-through (sans graduation)
- DimSwitch peut être soit un gradateur ou soit un relais statique
- Le diagnositc complet est standard pour les tiroirs sine-wave et est en option pour les tiroirs thyristors



Flight Case **Memofly Touring Racks**

Memofly Touring Racks

Diverses versions sont disponibles sur demande

