



Année	Moteur	Autorisation et niveau	Longlife	Transmission/axes	Transm. autom.
> Euro 3 selon ACEA	Universal Extra 15W-40 i-Sigma Top SAE 10W-40	ACEA E7 API CI-4/SL <i>Urania Turbo, Turbo LD, LD5</i> ACEA E4/E7 API CF <i>Urania FE, Urania 100K</i>		ZF Intarder et Voith Retarder i-Sigma Monograde SAE30 <u>Transmission sans ZF Intarder</u> Rotra Truck Gear 80W-90 <u>Transmission avec ZF Intarder</u> i-Sigma Monograde SAE30 <u>Eurotronic avec/sans Intarder et</u> <u>transmission avec synchro carbone</u> Rotra Truck Gear 80W-90 <u>Différentiel/moyeux des roues</u> Rotra Truck Gear S 75W-90	<u>Hydromechanic-</u> <u>Transmission</u> ATF Dexron III
Euro 4/5	i-Sigma Top MS 10W-40	ACEA E6/E4/E7 API CI-4 <i>Urania Ecotech, Urania LD7</i>		<u>Roulements de roue</u> Grease R ... <u>Lubrification centralisée (NLGI3)</u> GR MU EP3	
Daily	Moteur	Autorisation et niveau	Longlife	Transmission/axes	Frein
> 2002	i-Sint Professional 10W-40	ACEA A3/B4 API SL/CF		<u>Daily S2000</u> ATF Dexron III	DOT 4
2002 >	i-Sint FE 5W-30	ACEA A5/B5 C2 API SM/CF		Rotra Multigear 75W-80 <u>Essieux arrière/différentiel</u> Rotra MP 80W-90 Rotra MP 85W-140 <u>Roulements de roue</u> Grease R ...	

Année	Antigel p. radiateurs	Direction hydrostatique
> Euro 3 selon ACEA	Antifreeze G48	ATF Dexron III ou/aussi Power Steering Fluid (Lubegard)
Euro 4/5	Antifreeze G30 2005 >	
Daily	Antigel p. radiateurs	Direction assistée
> 2002	Antifreeze G48 Antifreeze G30	ATF Dexron III ou/aussi
2002 >	2005 >	Power Steering Fluid (Lubegard)

Produit	No de com.	Quantité
Power Steering Fluid	20902	1 l

* Observer les instructions du fabricant

Intervalles de vidange d'huile moteur

Min. 1x par an, dépend de:

- type de moteur et trajets parcourus
- type d'utilisation, qualité de l'huile
- heures de service
- voir

DPF = Filtre à particules diesel

Ce index informe selon les connaissances les plus récentes. Toutes les informations correspondent à notre niveau de connaissance actuel. Erreur et modifications réservée. Veuillez consulter les modes d'emploi des véhicules correspondants. en cas de doute, les donnée du constructeur mentionné dans le manuel d'utilisation sont à respecter. L'éditeur n'est soumis à aucun devoir de garantie.