OCTOPUS PRESTIGE NTT - OCTOPUS PRESTIGE

⚠ ATTENTION

Ce feuillet fait partie intégrante du manuel d'utilisation des détendeurs Mares et doit être conservé avec lui.

CERTIFICATION CE

Les détendeurs Mares décrits dans ce manuel ont été testés et certifiés par le Centre de Test Agréé No. 0426 - Italcert - Viale Sarca 336, Milan - ITALIE, conformément à la directive CE 89/686/CEE du 21 décembre 1989. Les procédures de test ont été réalisées selon la norme EN 250: 2000 conformément à la susdite directive qui édicte les conditions de commercialisation et les exigences essentielles de sécurité pour les Equipement de Protection Individuels (EPI) de catégorie III.
Les résultats des tests de certification sont les suivants:

Modèle	Eaux chaudes (Temp. = > 10°C)	Eaux froides (Temp. < 10°C)	Marques	Emplacement
Octopus Prestige NTT	approuvé	approuvé	CE 0426	sur le flexible
Octopus Prestige	approuvé	approuvé	CE 0426	sur le flexible

Le marquage CE0426 de le Octopus est une étiquette adhésive collée sur le flexible. Ne jamais enlever cette étiquette. Si elle est arrachée accidentellement, le marquage CE applicable à le Octopus sera celui du premier étage Octopus sur lequel il est monté. Le marquage CE atteste la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité (DE 89/686/EEC Annex II). Le suffixe 0426 après les lettres CE désigne Italcert, le centre d'essai agréé chargé du contrôle de production selon l'article 11B DE 89/686/EEC.

DEUXIEME ETAGE PRESTIGE NTT (TECHNOLOGIE NANO-THERMOCONDUCTRICE) BREVET MARES

Le plus évolué des deuxièmes étages technopolymère de haute performance et d'encombrement moyen du marché.
Le système intégré VAD apporte des performances imbattables qui dépassent largement les limites de la certification CE. L'innovant déflecteur fluidique est conçu pour recevoir et conduire de façon appropriée vers l'embout le flux d'air venant du tube de dérivation. Associé au système VAD il permet une respiration très naturelle et aisée.
Une conception véritablement originale et révolutionnaire. Le grand bouton de purge en élastomère thermoplastique est extrêmement facile à utiliser, même avec des gants de néoprène épais. Le système "Mesh-Grid" réduit les possibilités de débit continu en présence de forts courants. Le conduit d'expiration de conception nouvelle, aux formes profilées, ajoute aux performances tout en dirigeant les bulles loin du visage.
L'utilisation de nano-technopolymères thermoconducteurs dans la fabrication du boîtier permet de remplacer le métal dans les deuxièmes étages de détendeur conçus pour la plongée en eaux froides.
Les surfaces externes du boîtier thermoconducteur sujettes à l'abrasion sont protégées par un surmoulage d'élastomère.
Le deuxième étage Prestige NTT est dote d'un système breveté "Dive-Pre Dive".
Mettre le levier sur "Pre Dive" (Fig. 1) réduit de façon perceptible la sensibilité du détendeur quand il n'est pas utilisé en plongée, ce qui évite les possibilités de mise en débit continu. Mais, si le détendeur est utilisé en plongée, le levier doit toujours être en position "Dive" (Fig. 2).
La segunda etapa Prestige para la versión Octopus está equipada con un latiguillo de longitud considerable (100 cm / 39 in). El color amarillo que lo caracteriza permite identificarlo inmediatamente en cualquier condición.

⚠ ATTENTION

Ne jamais utiliser le levier en position intermédiaire.

⚠ ATTENTION

Ne jamais commencer une plongée avec le levier sur la position "Pre Dive" ou en position intermédiaire. Pendant la plongée, le levier doit rester sur la position "Dive".
Ne pas respecter ces mises en garde peut entraîner des dommages potentiellement graves.

DEUXIEME ETAGE PRESTIGE

Le plus évolué des deuxièmes étages technopolymère de haute performance et d'encombrement moyen du marché.
Le système intégré VAD apporte des performances imbattables qui dépassent largement les limites de la certification CE.
Une conception véritablement originale et révolutionnaire. Le bouton de purge surdimensionné en polyuréthanne est extrêmement facile à utiliser, même avec des gants de néoprène épais. Le système "mesh grid" réduit les possibilités de débit continu en présence de forts courants. Le conduit d'expiration de conception nouvelle, aux formes profilées, ajoute aux performances tout en dirigeant les bulles loin du visage.
La version deuxième étage secours Octopus Prestige est équipée d'un flexible long (100 cm). Ce flexible est de couleur jaune pour être plus facilement repérable.

Caractéristiques techniques **DEUXIEME ETAGE**

	PRESTIGE NTT	PRESTIGE
Mécanisme	- Système VAD - Déflecteur fluidique - Couvercle Mesh Grid	- Système VAD - Déflecteur fluidique - Couvercle Mesh Grid
Matières		
Pièces métalliques	- Laiton nickelé et chromé - Acier inoxydable	- Laiton nickelé et chromé - Acier inoxydable
Pièces non métalliques	- Nano-technopolymères thermoconducteurs - Technopolymères haute résistance - Elastomère thermoplastique	- Technopolymères haute résistance - Elastomère thermoplastique
Joints et membranes	- Caoutchouc nitryle - Caoutchouc silicone	- Caoutchouc nitryle - Caoutchouc silicone
Débit (pression 180 bars)	- 2300 l/min	- 2300 l/min
Poids	- 255 g	- 205 g

1

2

diveinn scubastore

cod. 462007793 - rev. B - printed by ME.CA - 6.000 - 04/08 - ArtBook 3834/08

diveinn scubastore

mares®
Salita Bonsen, 4 - 16035 Rapallo - ITALY
Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185669984
www.mares.com