



## Type HG

Benne de ramassage des ordures ménagères avec compacteur horizontal de 3,5 à 6 m<sup>3</sup> sur porteur 3.5 tonnes à 7,5 tonnes de PTC à chargement manuel gauche et droite.

### Caractéristiques techniques de la benne positionnée sur le châssis porteur:

- Benne : de 3,5 à 6 m<sup>3</sup>.
- Benne étanche renforcée en acier ST52/ST37 traitée antirouille.
- Ensemble mono-bloc renforcé par des profils extérieurs en tubes carrés.
- 2 portes latérales coulissantes avec sécurité immobilisant le bouclier dès leur ouverture (norme 15.01 CE).
- Bouclier de compaction commandé par 2 vérins pour 16T max. de poussée du bouclier.
- Rapport de compactage réglable : De 3 :1 à 4 :1
- Bouclier muni de guides en propylène.
- Hauteur de chargement des sacs de 1m20 à 1m40 selon châssis porteur.
- Entraînement du système hydraulique par pompe montée sur prise de force sur boîte de vitesse.
- Éjection des déchets vers l'arrière du véhicule avec joint d'étanchéité sur porte arrière et robinet d'évacuation de jus.
- Panneau arrière d'ouverture de vidange à verrouillage centralisé et à fermeture assistée par 2 vérins à gaz (en option, commande d'ouverture par vérin hydraulique).
- Hauteur de bennage ou vidage : 650/700 mm selon châssis.
- Doubles commandes sur cotés gauche et droite avec arrêt d'urgence.
- Réglage automatique du régime moteur en mode vidange ou compactage.
- Sécurité d'interdiction de compactage pendant le roulage.
- Sécurité d'interdiction de compactage trappe non verrouillée.
- Ouverture sécurité des portes latérales assurée par coulisseaux.

**Équipements:**

- Buzzer marche arrière
- Feux avant et arrière.
- Feux à éclats
- Triangle de signalisation et 2 gyrophares.
- Bande rétro-réfléchissante classe II sur la périphérie totale du véhicule.
- Extincteur en cabine.
- Porte pelle, porte balai.

**Options :**

- Marchepied arrière conforme norme 15.01.
- Marchepied arrière sur toute la largeur du véhicule.
- Fermeture hydraulique de la porte arrière.
- Dispositif lève container latéral ou arrière.

**Inclus :**

- Manuel d'utilisation.
- Manuel d'entretien.
- Catalogue de pièces détachées.
- Formation d'une  $\frac{1}{2}$  journée sur site.
- Formation d'une journée du suivi du matériel en atelier à Trappes.

Variante : BENNE DE COMPACTAGE A DEUX COMPARTIMENTS PARALLELES.

- 2 bouches de compaction.
- 2 ouvertures de chargement séparées
- 2 portes d'éjection.
- Commandes doubles gauche/droite.
- Puissance maximum de compaction 8T (80kn).
- Rapport de compaction selon matériau 3:1 à 4:1

Ces matériels peuvent être montés sur les porteurs suivants :

ISUZU à boîte séquentielle

IVECO

MERCEDES

NISSAN

RENAULT MAXITY

VOLKSWAGEN

et autres ...