



Caractéristiques Techniques

Transmission

- 2 chenilles caoutchouc (barettes acier amovibles optionnelles)
- Possibilité de réglage de la largeur de la voie de 1.000 à 1.320 mm par 2 vérins
- 5 galets auto lubrifiés
- Système de tension des chenilles par vérin à graisse.

Moteur thermique

- Moteur diesel 4 cylindres 49 CV ISUZU de 36kw TIER III
- Inclinaison maxi 60° en continu 55°

(système technique FERRI - lubrification du moteur modifiée)

- Ventilateur à pâles réversibles
- Carter d'huile 9 L

Moteur hydraulique

- Pistons radiaux
- Système de blocage sur moteur d'avancement

(sécurité dans les pentes)

- Circuit hydraulique indépendant

Pompe hydraulique

- Pompe pistons à cylindrée variable (Avancement et mouvement rotor)

Distributeurs

- « Load sensing »

Refroidisseur d'huile

- Huile bio
- Refroidisseur aluminium avec thermostat
- Ventilateur réversible avec sonde de température
- Réservoir hydraulique 60 L

Réservoir de carburant

- Acier de 26 L
- Aspiration du carburant dans toutes les positions
- Témoin de niveau sur console

Système électrique

- Commande filaire destinée aux sites sensibles (armée, ATEX et sites « SEVESO »)
- Correspond aux normes en vigueur

Carrosserie

- Kit de protection supérieur tubulaire fixation type « Roll Bar »
- Capots de protection
- Robot entièrement protégé (Pas de risque de brûlure)
- Anneau de levage
- Kit Feux de travail

Radiocommande

- IKUSI
- Batterie supplémentaire de rechange
- Bouton d'arrêt d'urgence

Broyeur

- Largeur de coupe 1.350 mm
- Transmission hydraulique pistons avec courroie plate crantée sur poulies crantées
- Double sens de rotation
- Rotor manilles de série ou marteaux ou polyvalent
- Accouplement hydraulique par avec valves industrielles rapides
- Système float
- Relevage du broyeur 450 mm
- Puissance du relevage 300 kg
- Oscillation du groupe dans les deux sens.

Poids total de l'ensemble

- 1.300 Kg

Tarif Robot nu / sans accessoires - NOUS CONSULTER

TARIFS MACHINES H.T.	Rotor polyvalent	Rotor marteaux	Rotor manilles
BROYEUR 1350	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER
BROYEUR 1000	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER

ACCESSOIRES	Tarifs H.T.	Tarifs H.T.
Chenilles caoutchouc crampons acier + picot	NOUS CONSULTER	Fraise à neige 1400 NOUS CONSULTER
Triangle AK5	NOUS CONSULTER	Pompe à graisse avec manomètre pour galets des chenilles NOUS CONSULTER
Lame de déneigement 1200	NOUS CONSULTER	Tapis caoutchouc pour chargement sur remorque NOUS CONSULTER
Lame de déneigement 1500	NOUS CONSULTER	