



# SLC® Oil-Deck Care

Huile-savon professionnel spécifique pour le nettoyage et l'entretien des sols et des éléments en bois traités avec SLC® OIL-DECK HPX. Nettoie de façon efficace et nourrit les fibres.



- ACTION NEUTRE
- NETTOIE DE FAÇON EFFICACE
- NOURRIT LES FIBRES
- BIODÉGRADABILITÉ ÉLEVÉE

## DOMAINES D'UTILISATION

### Nettoyage de surfaces traitées avec SLC® OIL-DECK HPX

#### Destination d'utilisation

Sols et ouvrages en bois à l'extérieur.

#### Ne pas utiliser

Sur sols en bois bruts et pas encore vernis, sols vernis en général et parquets préfinis.

## MODE D'EMPLOI

#### Préparation

Diluer avec de l'eau tiède dans le rapport SLC® OIL-DECK CARE : eau = 1 partie : 10 parties.

#### Application

Frotter la surface à nettoyer avec une serpillière ou un torchon mouillé et bien tordu. De temps en temps, immerger le torchon dans la solution détergente, tordre et continuer le nettoyage. Le rinçage n'est pas nécessaire.

## AUTRES INDICATIONS

En cas de nettoyage de petites surfaces et/ou de taches difficiles, verser SLC® OIL-DECK CARE directement sur un chiffon humide et frotter localement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES selon la Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	Crème jaune-ivoire
Emballage	Bidons 5 ℥
Température d'utilisation	
Température limite d'application	de +10 °C à +30 °C
Conservation	≈ 12 mois dans son emballage d'origine, en lieu sec
Biodégradabilité	≥ 90%
Rendement	≈ 100 ml dans 1 ℥ d'eau

Mesure des caractéristiques testées à une température de +23 °C, à 50% H.R. et en absence de ventilation. Ces résultats sont indicatifs et susceptibles de variations en fonction des conditions ambiantes propres à chaque chantier, telles que: température, ventilation, absorption des supports.

## AVERTISSEMENTS

### - Produit pour utilisation professionnelle

- durant le nettoyage, ne pas inonder la surface à nettoyer d'eau et/ou de solution détergente
- ne pas marcher ou passer sur le sol mouillé ou pas complètement séché
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas explicitement décret, consulter le **Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)**

Les présentes informations sont actualisées à Juillet 2009. On précise qu'elles peuvent être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, il sera possible de consulter le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site.

La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.