

제품규격 모델명: VC-MCN702

전 원	단상 AC 220V 60Hz	본체크기	폭260mm×길이 350mm×높이226mm
본체무게	4.7kg	흡입일률	520W
정격입력	1050W		



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.




고객상담실

02 - 541-3000 080 - 022 - 3000

■주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지

■제조원 : 삼성광주전자주식회사



이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지  
않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

## 제품보증서

### 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고시 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	모델명
구입일	년 월 일 Serial No.
구입대리점	판매금액

### 무상서비스

\*일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은  
반으로 단축 적용됩니다.

### 유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시  
사용설명서를 읽어 주세요.

- ① 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우  
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시  
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시  
- 배송된 제품 초기 설치시  
※ 구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.  
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시  
- 필터류의 손질 및 액세서리(호스, 브러쉬, 파이프 등) 이를 제거시  
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
- ② 소비자 과실로 고장인 경우  
● 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시  
- 전기용량을 훨씬超과 사용하여 고장이 발생된 경우  
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 발생된 경우  
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시  
- 삼성전자(주) 서비스부탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사  
기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시  
- 삼성전자사용설명서내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시
- ③ 그 밖의 경우  
● 천재지변(뇌리, 화재, 열화, 수해 등)에 의한 고장 발생시  
● 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자,  
램프류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사

http://www.sec.co.kr



삼성 면적  
청소기  
VC-MCN702



혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을  
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고  
간단하게 조치해 보세요.

※ 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져  
있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.  
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히  
처리하는 기업에 대하여 산업자원부에서 우수기업으로  
인정해 주는 제도입니다.




# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

220V	본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.
경고	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
주의	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

## 경고

- 손상된 전원플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.  
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.




- 본 제품은 가정용으로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.  
⇒이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.


★ 옥외 청소 : 둘, 시멘트  
★ 담구장 : 쿠크가루  
★ 병원 : 무균실




- 청소시 물이나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 칼날, 압정, 볼씨, 재, 토너가루 등을 흡입하지 마세요.  
⇒제품의 이상작동 및 장판의 손상과 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




- 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.  
⇒감전의 위험이 있습니다.



- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.  
⇒감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 호스(본체) 전원스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.



- 전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건으로 잘 닦아주세요.




- 본체 또는 호스, 연장관의 전원 접점에 전기가 통하는 핀, 못 등의 물건을 손으로 잡고 넣지 마세요.  
⇒감전의 위험이 있습니다.




- 도시가스등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기시키세요.



- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 끼워 사용하지 마세요.  
⇒콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



- 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.  
• 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 코드를 교환하세요.  
⇒이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.



- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.  
• 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.  
⇒신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.



## 주의

- 본체 외관을 손질할 때는 전원 플러그를 뽑은 후 마른 양초로 닦아 주시고 물세척 및 각종 세제를 사용하지 마세요.  
(아래표 참조)

⇒만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터에 문의 하세요.



- 전원코드는 노란색 표시 이상 빼내지 마시고 감을 때에는 반드시 한손으로 잡으면서 감아주세요.

⇒전원코드가 손상될 수 있고 플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상할 수 있습니다.




- 물세척 가능한 부속품을 손질할 때는 알カリ성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 조산류 등을 사용하지 마세요.  
(아래표 참조)

⇒플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등 손상이 발생 될 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품 먼지파로통, 본체먼지통 (제공모델만 해당) 사용가능세제	
중성	
사용	알카리성 랙스, 꼴팡이세제 등
불가능	산성 파라핀오일, 유화제 등
세제	공업용세제 NV-I, PB-I, 음티, 알풀, 아세톤, 벤젠, 신나 등 방향제 Spray 방향제 (카피향, 허브향 등) OIL류 동물성 오일, 식물성 오일 기타 사용으로 사용되는 초선, 석초, 빙초산 등

- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.  
(본체먼지통 적용모델 제외)

⇒본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어가면 파손될 수 있습니다.




- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.  
⇒화재나 감전의 위험이 있습니다.



- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.

⇒물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.



- 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 청소기를 사용하거나 보관하지 마세요.

• 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.  
⇒화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.



- 자외선 기능이 있는 모델의 경우 살균램프를 직접적으로 오래 보지 마세요.  
⇒눈에 유해할 수 있습니다.

• 먼지파로를 채용한 모델의 경우 화장지 뭉치, 젓가락, 긴실, 이쑤시개 등을 흡입 하지 마세요.  
⇒먼지걸름망이 막힐 수 있습니다.





## 본체먼지통 청소방법


- 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 본체먼지통 내부부품을 손질해 주세요.

- 청소 도중에 흡입력이 현저히 약해질 경우.
- 청소 도중에 청소기에서 떨리는 소리가 나면서 먼지표시기가 붉은색으로 바뀔 경우.
- 흡입구가 바닥에(푹신한 매트, 이불 등) 달라붙어 떨리는 소리가 날 경우.

⇨ 흡입력을 “강”으로 선택하고 흡입구를 평평한 바닥  
(장판, 마루 등)에서 10cm 정도 띄웠을 때 먼지표시기가  
붉은색으로 바뀌면 손질해 주세요.  
⇨ 붉은색으로 바뀌지 않으면 정상이므로 흡입구가 바닥에  
달라붙지 않게 흡입력을 조절하면서 사용하세요.



### 본체먼지통 내부부품 구조




### 본체먼지통/먼지따로 손질시 주의사항

- 전자레인지 및 화기 근처에서 말리지 마세요.
- 세탁기에 넣어 세척하거나 사용 불가능한 세제로 세척하지 마세요. (2쪽 참조)
- 그릴망을 너무 세게 손질하면 찢어질 수 있으니 솔로 부드럽게 씻어주세요.
- 세척 후에는 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.
  - 완전 건조가 안된 상태에서 사용하면
    - 습기 또는 물기가 모터내부로 흡입되어 고장 원인이 됩니다.
    - 빨아들인 먼지와 물기가 엉겨붙어 흡입력이 급속히 저하 됩니다.
    - 본체먼지통에서 냄새가 날 수도 있습니다.
- 햇빛에 장시간 말릴 경우 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 말려주세요.

### 본체먼지통 분해 및 청소방법


- 솔을 사용하신 후에는 본체먼지통 보관위치에 끼워 보관하세요.

#### 1 본체먼지통 빼기



먼지통 레버를 반드시 풀림  
(UNLOCK) 방향으로 돌린 후  
본체먼지통을 빼 주세요.

#### 2 먼지통 분해




필터 고정부를 누르면서 먼지통과  
분리한 후 먼지통의 큰 먼지를  
버려 주세요.

#### 3 필터 분해




필터와 그릴망을 분리한 후 솔을  
이용하여 필터에 막힌 먼지를 물로  
씻으면서 손질해 주세요.

#### 4 스폰지 분해




그릴망에서 스폰지를 꺼낸 후  
그릴망, 스폰지, 먼지통을 물로  
씻으면서 손질해 주세요.

#### 5 말리기 및 조립



그늘에서 완전히 말린 후  
본체먼지통 내부 부품을 분해  
반대 순서로 조립해 주세요.  
• 조립할 때 필터의 고정돌기를  
먼지통 구멍에 끼운 후 조립하세요.

#### 6 본체먼지통 조립



먼지통홀을 본체와 맞춰 아래로  
밀어 끼우고 먼지통 레버를 반드시  
잠김(LOCK) 방향으로 돌려주세요.

## 먼지따로 청소방법

### 먼지따로 내부구조



#### 1 손잡이, 연장관 분리




고정버튼을 누르면서  
손잡이(호스)와 연장관을  
분리시켜 주세요.

#### 2 먼지따로통 분해




먼지따로통을 왼쪽으로  
돌려 빼 주세요.

#### 3 그릴필터 분해



그릴필터를 왼쪽으로  
돌리면서 빼 주세요.

#### 4 먼지걸름망 손질




엉켜있는 이물질을 깨끗이  
제거해 주세요.

#### 5 세척 및 말리기




먼지따로통과 그릴필터를  
물로 깨끗이 씻은 후 그늘  
에서 완전히 말려 주세요.

#### 6 그릴필터 조립



그릴필터를 먼지걸름망에  
끼우면서 오른쪽으로  
완전히 돌려주세요.

#### 7 먼지따로통 조립



먼지따로통의 ▲와 먼지걸름  
망의 왼쪽돌기를 맞춰 끼운  
후 오른쪽으로 딸깍 소리가  
날 때까지 돌려주세요.

**주의** 물세척만 가능하며 사용 불가능한 세제로 세척하지 마세요. (2쪽 참조)

## 고장신고 전에

\* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

### 4. 동작이 안되죠?

- 전원코드가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.  
⇨ 전원코드를 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.
- 본체에 호스가 확실하게 꽂혀있나 확인하세요.  
⇨ 본체에서 호스를 분리 후 다시 한번 확실하게 꽂아주세요.
- 전압이 220V인지 확인하세요.  
⇨ 만약 110V일 경우에는 승압용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.  
⇨ 다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.

### 5. 사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지 보호장치가 있어 아래의 경우가 발생될 때 제품이 일시적으로 멈출 수 있습니다.
  - 본체먼지통에 먼지가 가득찼을 때 청소기를 동작시킨 경우.
  - 흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.
  - 틈새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.
- 이럴 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 본체먼지통 및 스폰지를 손질해 주시고 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.  
(주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

### 6. 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 흡입구, 호스, 연장관이 큰 이물질에 막혔거나 본체먼지통에 먼지가 꽉 차 있는지 확인하세요.  
⇨ 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주고 본체먼지통 및 스폰지를 손질해 주세요.
- 본체먼지통 손질 후 잘못 조립되면 흡입력이 떨어지거나 청소기의 장착이 안 될 수 있으니 정확히 조립하세요.
- 배기/매직미세필터가 더러워졌으면 4쪽을 참조하여 손질하세요.

### 7. 전원코드가 잘 감기지 않거나 완전히 안 나오죠?

- 이럴 때는 전원코드가 꼬였나 확인하고 전원코드를 끄집어 내었다가 다시 감아 주시고 만약 안 나올 때는 내부에서 엉켜 안빠지는 경우가 있으니 이럴 때는 전원코드를 세게 당겨 빼주세요.  
특히 겨울철에는 주워온도로 인해 코드가 굳어지므로 코드가 안나오거나 안 감길 수 있으나, 제품을 동작시키면 코드가 잘 동작됩니다.

### 8. 먼지따로가 이상해요?

- 먼지따로통 안에 딱딱한 이물질(도래, 구슬, 돌 등)이 들어 있으면 ‘딸그락’ 거리는 소음의 원인이 되므로 먼지따로통을 비워 주세요.
- 먼지따로통 또는 먼지걸름망에 회장지뭉치, 긴실, 머리카락 등이 엉겨있으면 먼지의 회전이 원활하지 않으니 손질해 주세요.