

LCD モニター

ユーザー マニュアル

色と外観は製品によって異なる場合があります、製品の仕様は性能の向上のために予告無く変更される場合があります。



目次

安全にお使いいただくために

ご使用になる前に	1-1
清掃とメンテナンス	1-2
安全のために	1-3

製品の設置

パッケージ内容	2-1
1 x 1 の場合のケーブル接続	2-2
1 x 3 および 2 x 3 の場合のケーブル接続	2-3
Kensington ロック	2-4

製品の使用

最適な解像度の設定	3-1
標準信号モード表	3-2
デバイス ドライバのインストール	3-3
製品の操作ボタン	3-4
画面調整メニュー (OSD:On Screen Display) の使用	3-5

ソフトウェアのインストール

ナチュラルカラー	4-1
MagicTune	4-2
MultiScreen	4-3

トラブルシューティング

モニターの自己診断	5-1
故障かな?と思ったら	5-2
FAQ	5-3

詳細情報

仕様	6-1
省電力機能	6-2

1 安全にお使いいただくために

1-1 ご使用になる前に

記号について

アイコン	名前	意味
	警告	この内容を守らない場合には思わぬけがをしたり、製品が損傷する恐れがございます。
	備考	機能を操作するためのヒントを示します。

このマニュアルの使用について

- この製品を使用する前に、安全についての予防措置について十分に理解してください。
- 問題が発生した場合には、「トラブルシューティング」のセクションを参照してください。

お客様相談ダイヤル

東雲サービスセンター

 0120-327-527

受付時間 平日（土日祭日を除く）9:00~17:00 ※

ホームページ <http://www.samsung.com/jp>

住所 〒135-0062 東京都江東区東雲2-6-38

Fax 03-3527-5533

 ※ 予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

著作権について

このマニュアルの内容は、性能を向上させるために事前の予告なく変更される場合があります。

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.

このマニュアルの著作権は、Samsung Electronics, Co., Ltd.が保有しています。

このマニュアルの内容の一部または全部について、いかなる形態においても、Samsung Electronics, Co., Ltd.の書面による許可なく複製、配布または使用することはできません。

SAMSUNG のロゴと SyncMaster は、Samsung Electronics, Co., Ltd.の登録商標です。

Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の登録商標です。

VESA、DPM および DDC は、Video Electronics Standard Association の登録商標です。

ENERGY STAR ロゴは、米国環境保護局の登録商標です。

その他このマニュアルに記載されているすべての商標は、それぞれの会社のものです。

本製品は日本国内用として製造、販売しています。日本国外で使用された場合、当社は責任を負い兼ねます。また、技術相談や、アフターサービスなども国外では行っておりませんのでご注意ください。

本製品は一般OA用として設計・製造されています。一般OA用以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となることがありますのでご注意ください。

VCCIについて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。


1-2 清掃とメンテナンス

表面と画面のメンテナンス

製品を乾いた柔らかい布で清掃します。

- この製品は、ベンジンやシンナーなどの可燃性の物質、もしくは濡れた布で清掃してはなりません。製品の故障の原因となることがあります。
- 爪や尖った物で画面をひっかかないようにしてください。製品に傷が付いたり破損したりすることがあります。
- 製品に直接水をかけて清掃しないでください。製品に水が浸入すると、火災、感電または製品の故障の原因となることがあります。
- 超音波加湿器を使用している場合、光沢のあるモデルの表面に材料固有の特性によって白いしみのようなものが見えるばあいがあります。

 外観と色はモデルによって異なります。



残像について

- 静止画像を長時間表示すると、画面上に残像が発生したり画面がぼやけたりする場合があります。製品を長期間使用しない場合には、コンセントから電源コードを外してください。
- LCD パネル メーカーにおける技術的制約によって、この製品に表示される映像の中に約 100 万個に 1 個の割合で通常よりも明るく、または暗く表示されるピクセルがある場合があります。
サイズごとの LCD パネルのサブピクセル数:サブピクセル数 = 最大水平解像度 x 最大垂直解像度 x 3
例) 最大解像度が 1680 x 1050 の場合には、サブピクセルの数は 1680 x 1050 x 3 = 5,292,000 となります。

1-3 安全のために

安全面での予防措置に使用されるアイコン

アイコン	名前	意味
	警告	この記号で示された予防措置に従わない場合には、重傷または死亡事故の原因となることがあります。
	警告	この記号で示された予防措置に従わない場合には、傷害事故または財産への損害が発生することがあります。

記号の意味



禁止行為。



分解禁止。



接触禁止。



必ず従ってください。



電源プラグをコンセントから抜いてください。



感電を防止するために接地 (アース) してください。

電源に関する注意事項

 以下の図はあくまでもイメージです。

警告



破損した電源コードまたはプラグ、がたつきのあるコンセントを使用しないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。

- 感電の原因となることがあります。



電源コードは、アースされたコンセントに接続してください (絶縁クラス 1 の機器のみ)。

- 感電またはケガの原因となることがあります。




電源コードと製品は、熱源から離しておいてください。

- 感電または火災の原因となることがあります。




ひとつのコンセントに複数の電気製品を接続しないでください。

- コンセントの過熱によって火災が発生することがあります。



電源プラグはしっかりと差し込んでください。

- 火災の原因となることがあります。



電源コードを無理に曲げたりねじったり、重い物をコードの上に置いたりしないでください。

- 電源コードが破損して、感電や火災の原因となることがあります。



電源プラグの先端またはコンセントにほこりが溜まった場合には、乾いた布で清掃してください。

- 火災の原因となることがあります。

警告



製品の動作中に電源プラグを抜かないでください。

- 感電により製品が破損することがあります。



弊社が提供する電源コードのみを使用してください。また、別の電気製品の電源コードは使用しないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



電源コードをコンセントから抜くときには、コードではなくプラグを持ってください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



電源プラグは、手の届きやすいコンセントに接続してください。

- 製品に問題が発生したときには、電源プラグを抜いて完全に電源をオフにする必要があります。製品の電源ボタンだけでは、電源を完全にオフにすることはできません。


設置に関する注意事項

警告



火のついたろうそく、蚊取り線香またはタバコを製品の上に置いたり、製品を熱源の近くに設置したりしないでください。

- 火災の原因となることがあります。




製品を壁に設置する場合は、適切な工事業者に依頼してください。

- ケガの原因となることがあります。
- 指定されたウォールマウントを使用してください。



製品を本棚の中やクローゼットなど、換気の悪い場所に設置しないでください。

- 内部の過熱によって火災の原因になることがあります。



製品の設置時には、換気のために壁から少なくとも **10 cm** 離してください。

- 内部の過熱によって火災の原因になることがあります。



製品をお子様の手が届く高さに設置しないでください。

- お子様が生産品に触れると、製品が落下してケガの原因となることがあります。
- 製品の前面は重いので、水平で安定した面に設置してください。



不安定な棚や傾いた場所など、安定しない場所や振動にさらされる場所に製品を設置しないでください。

- 製品が落下して破損したり、ケガの原因となることがあります。
- 振動の多い場所で製品を使用すると、製品の寿命が短くなったり出火の原因となる場合があります。



ほこり、湿気（サウナなど）、油、煙または水（雨水）にさらされる場所に製品を設置したり、車の中に設置したりしないでください。

- 漏電または火災の原因となることがあります。



製品を直射日光の当たる場所に置いたり、炎またはヒーターなどの熱源の近くに設置したりしないでください。

- 製品の寿命が短くなったり、火災の原因になったりする場合があります。



製品の梱包に使用されているビニール袋は、お子様の手が届かないところに置いてください。

- お子様が生産品をかぶると、窒息することがあります。

警告



モニターを移動するときには落下に十分ご注意ください。

- 製品の故障またはケガの原因となることがあります。



製品をデスクや棚などに設置する際には、製品がはみ出ないようにしてください。

- 製品が落下して、故障やケガの原因となることがあります。
- 製品に合ったサイズのキャビネットや棚を使用してください。



使用環境が大きく変化する場所に製品が設置されている場合には、周囲の環境によって性能に深刻な問題が出る場合があります。この場合には、弊社サービスエンジニアにご相談の上、製品を設置してください。

- 微細なほこり、化学物質、極端な高温または低温、高い湿度にさらされる場所、空港や駅など製品を長時間連続して使用する場所など。



製品の前面を下にして床に置かないでください。

- 製品のパネルが損傷する可能性があります。



製品を降ろすときには、ゆっくりと降ろしてください。

- 製品の故障またはケガの原因となることがあります。

お手入れに関する注意事項



薬品や強力な洗剤を使用すると、製品の外装に変色やひび割れが発生したり、表面がはがれたりしますので、推奨の洗剤を使用してください。

推奨の洗剤につきましては東雲サービスセンターまでお問い合わせください。



製品を清掃するときには、電源コードを抜いてください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



製品を清掃するときには、製品に水を直接かけないでください。

- 水が製品内部に入らないようにしてください。
- 火災、感電、または製品の故障の原因となることがあります。

警告



洗剤を製品に直接かけないでください。

- 製品の外装に変色またはひび割れが発生したり、パネルがはがれることがあります。




製品を清掃するときには、電源コードを外して乾いた柔らかい布で拭き取ります。

- ワックス、ベンゼン、アルコール、殺虫剤、芳香剤、潤滑剤または洗剤などの化学薬品を使用しないでください。外装が変形したり、印字が消えることがあります。



「モニター専用洗剤」で湿らせた柔らかい布を使用して、製品を拭きます。

- モニター専用洗剤がない場合には、洗剤を水で 1:10 に薄めて製品に使用します。



製品の外装はキズが付きやすいため、適切な布を使用してください。拭き取り用の布を少量の水で湿らせて使用します。ただし、布に異物が付着していると外装にキズが付くことがあります。使用する前に、布をよく振って異物を落としてください。

ご使用の際の注意事項

警告



製品には高電圧が使用されているため、自身で分解、修理または改造を行ってはなりません。

- 火災または感電の原因となることがあります。
- 修理が必要な場合には、お客様相談ダイヤルまでご連絡ください。



製品から異音、焦げ臭い臭い、または煙が発生している場合には、直ちに電源から外してサービスセンターにご連絡ください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



製品が落下したりケースが破損した場合には、電源をオフにして電源コードを切り離してください。お客様相談ダイヤルにご連絡ください。

- 火災または感電の原因となることがあります。




雷が発生しているときには、電源コードを外し、危険ですのでアンテナ ケーブルには触れないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



電源コードまたはアンテナ ケーブルを使って製品を引っ張らないでください。

- ケーブルの損傷により、火災、感電または製品の故障の原因となることがあります。



電源コードまたは信号ケーブルだけを持って製品を持ち上げたり引っ張ったりしないでください。

- ケーブルの損傷により、火災、感電または製品の故障の原因となることがあります。



製品を清掃するときには、製品に水を直接かけないでください。

- 水が製品内部に入らないようにしてください。
- 火災、感電、または製品の故障の原因となることがあります。



お子様が製品にぶら下がったりよじ登ったりしないようにしてください。

- 製品が落下してケガや死亡事故の原因となることがあります。



玩具や菓子などを製品の上に置かないでください。

- お子様在这些の物を取ろうとして製品につかまると、製品自体やその上にある物が落下してケガや場合によっては死亡事故の原因となることがあります。



製品の上に物を落としたり、製品に衝撃を与えないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



ガス漏れがあった場合には、製品または電源プラグに触れずに直ちに換気を行ってください。

- 火花が発生して爆発または火災の原因となることがあります。
- 雷が発生した場合には、電源コードまたはアンテナ ケーブルに触れないでください。



可燃性のスプレーや物を製品の近くで使用したり、製品の近くに置いたりしないでください。

- 爆発または火災の原因となることがあります。



花瓶、植木鉢、飲み物、化粧品や薬品、または金属でできた物を製品の上に置かないでください。

- 水や異物が製品内に入った場合には、製品の電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜き、お客様相談ダイヤルにご連絡ください。
- 製品の故障、火災または感電の原因となることがあります。



箸、硬貨やヘアピン、可燃物を製品内 (通気口、ポートなど) に入れないでください。


- 水や異物が製品内に入った場合には、製品の電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜き、お客様相談ダイヤルにご連絡ください。
- 製品の故障、火災または感電の原因となることがあります。



テーブルクロスやカーテンで換気を妨げないようにしてください。


- 内部の過熱によって火災の原因になることがあります。

警告



静止画像を長時間表示すると、画面上に残像が発生したり画面がぼやけたりする場合があります。

- 製品を長期間使用しない場合には、省電力モードを使用するか動画のスクリーンセーバーを設定してください。




旅行時など長期間製品を使用しない場合には、コンセントから電源コードを外してください。

- ほこりが溜まって過熱またはショートが発生したり、感電の原因となることがあります。




製品に適した解像度および周波数を設定します。

- 疲れ目の原因となることがあります。



スタンドだけを持った状態で、製品のを上下反対にしないでください。

- 製品が落下して破損したり、ケガの原因となることがあります。




製品を近すぎる位置から見続けると、視力が低下することがあります。



製品の近くで加湿器またはコンロを使用しないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



製品の画面を長時間見るときには、定期的 (1 時間に 5 分程度) に休憩を入れることが重要です。

- こうすると、疲れ目が緩和されます。



長時間使用した後は表示パネルが高温になっているため、製品に触れないようにしてください。



小さなアクセサリは、お子様の手の届かないところに置いてください。



製品の角度またはスタンドの高さを調整するときには注意してください。

- 手や指が挟まれるとケガをすることがあります。
- 製品を傾け過ぎると、落下してケガの原因となることがあります。



製品の上に重い物を載せないでください。

- 製品の故障またはケガの原因となることがあります。

製品を使用するときには正しい姿勢を保つこと



この製品を使用するときには、正しい姿勢を保ってください。

- 背中を伸ばします。
- 眼は画面から 45～50 cm の距離になるようにします。顔を画面の方に向けて、画面を見下ろすようにします。
- 画面に光が反射しないように製品の角度を調整します。
- 肘が 90 度になるようにし、前腕が手の甲と同じ高さになるようにします。
- 肘を 90 度に保ちます。
- 膝を 90 度以上の角度に保ちながらかかとを床に着け、腕は心臓の高さより低く保つようにします。


2 製品の設置

2-1 パッケージ内容

- 1x3 または 2x3 で構成する方法については、製品のパッケージに付属している組立ガイドを参照してください。
- 製品を開梱し、以下の内容がすべて含まれていることを確認します。
- 製品を運ぶときに必要になりますので、梱包されていた箱は保管しておいてください。
- 不足している品目がある場合には、販売店にお問い合わせください。
- オプション品の購入については、お近くの販売店にお問い合わせください。



モニター


付属品			
			
クイック セットアップ ガイド	製品保証書	ユーザー マニュアル	電源コード
			
DVIケーブル（地域によっては同梱されています）	DP ケーブル	マルチ コントロール パッド	ラバー マグネット (x2)
オプション部品			
			
D-Sub ケーブル			

2-2 1 x 1 の場合のケーブル接続


📌 接続部分は製品のモデルによって異なる場合があります。

1. PC がサポートしているビデオ出力に応じて、製品を PC に接続します。

- グラフィック カードに D-Sub (アナログ) 出力がある場合。
 - 製品の [RGB IN] ポートと PC の [D-Sub] ポートを D-Sub ケーブルで接続します。




- グラフィック カードに DVI (デジタル) 出力がある場合。
 - 製品の [DVI IN] ポートと PC の DVI ポートを DVI ケーブルで接続します。



2. 電源コードの一方の端をプライマリ モニターの [POWER] ポートに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。
(電源電圧は自動的に切り替わります)

POWER S/W :製品のオン/オフを切り替えます。



- 製品を PC に接続したら、オンにして使用することができます。
- DVI (<デジタル>) と D-Sub (<アナログ>) ケーブルの両方が接続されている場合には、マルチ コントロール パッドの [SOURCE] ボタンを押して入力信号 <デジタル/アナログ> を選択できます。


2-3 1 x 3 および 2 x 3 の場合のケーブル接続

- 1 x 3 または 2 x 3 で構成する方法については、製品のパッケージに付属している組立ガイドを参照してください。
- DP ケーブルを接続するには、PC に DP ポートがなければなりません。
- 設置されているモニターのいずれかに、電源コードとマルチ コントロール パッドを接続します。このモニターがプライマリ モニターになります。
- ケーブルはどのような順序で接続してもかまいませんが、以下の手順で接続することをお勧めします。

単一画面で使用する	複数画面で使用する	モニター番号の指定
-----------	-----------	-----------

1. 単一画面で使用する


1-1. DP ケーブルの接続



① : プライマリ モニター

1. PC の [DP] ポートと設置されているすべてのモニターを DP ケーブルを使用して接続します。

1-2. マルチ コントロール パッドの接続




① : プライマリ モニター

1. マルチ コントロール パッドを USB ケーブルを使用してプライマリ モニターに接続します。
2. プライマリ モニターの [UP] ポートを隣り合ういずれかのモニターの [DOWN] ポートに USB ケーブルを使用して接続します。

- モニターには機能ボタンはありません。機能の調整を行うには、マルチ コントロール パッドを使用します。
- USB ケーブルで接続されているモニターは、マルチ コントロール パッドを使用して同時に制御することができます。USB ケーブルで接続されていないモニターは制御できません。
- マルチ コントロール パッドは、設置されたモニターのどれにでも接続できます。

1-3. 電源コードの接続




① : プライマリ モニター

1. プライマリ モニターとその他の設置済みモニターを電源キャップ コードで接続します。
 2. 電源コードの一方の端を製品の [POWER] ポートに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。
(電源電圧は自動的に切り替わります)
 3. POWER S/W :製品のオン/オフを切り替えます。
- 製品を PC に接続したら、オンにして使用することができます。
 - DP (<DP>) ケーブルを使用して接続している場合には、マルチ コントロール パッドの SELECT ALL と [SOURCE] を押して入力信号 <DP> を選択します。
 - 電源コードは、必要に応じて設置されたモニターのどれにでも接続できます。ただし、上記のように接続することをお勧めします。

2. 複数画面で使用する


2-1. オプション 1



1. DVI または D-Sub ケーブルを使用して各モニターを対応する PC と接続します。
2. それぞれの PC の画面が表示されます。

☞ 複数の画面として使用するには、コントロール キーパッドを使用して各モニターを選択し、[SOURCE] を押して各モニターごとに <Analog、Digital または DP> の適切な入力信号を選択します。

2-2. オプション 2




1. 1 の番号が付いたモニターを DP ケーブルを使用して PC に接続します。
 - ☞ これらを同じ PC に接続します。
2. 2 および 3 の番号が付いたモニターを、DVI または D-Sub ケーブルを使用してそれぞれ対応する PC に接続します。

☞ 複数の画面として使用するには、コントロール キーパッドを使用して各モニターを選択し、[SOURCE] を押して各モニターごとに <Analog、Digital または DP> の適切な入力信号を選択します。

3. モニター番号の指定

-  モニター番号は、デフォルトでは0に設定されています。
モニター番号が指定されていない場合でも、モニターはマルチコントロールパッドで制御できます。




1. モニター背面の [MONITOR SELECTION] ボタンを押して、モニター番号を指定します。
(範囲: 1~6)
2. モニターを制御するには、マルチコントロールパッドの **MONITOR SELECTION** の下にあるモニター番号を押します。
 接続されているすべてのモニターを制御するには、マルチコントロールパッドの **SELECT ALL** を押します。

2-4 Kensington ロック

Kensington ロックは、公共の場所で製品を安全に使用できるようにロックすることができる盗難防止用の装置です。固定装置の形状と使用方法はモデルおよびメーカーによって異なるため、詳細については固定装置に付属するユーザー マニュアルを参照してください。

 Kensington ロックを別途購入する必要があります。



製品をロックするには以下の手順に従います。

1. Kensington ロック ケーブルを、デスクや椅子など大きくて動かない物体にかけます。
2. ロックのついたケーブルの端を Kensington ロック ケーブルの端の輪に通します。
3. ロック装置をモニターの Kensington スロットに挿入します (B)。
4. ロックします (A)。

-  • これは一般的な説明です。詳細については、ロック装置に付属するユーザー マニュアルを参照してください。
- 固定装置の購入につきましてはお買い上げいただいたお店にご確認ください。

3 製品の使用

3-1 最適な解像度の設定

製品を購入後に電源をオンにすると、最適な解像度設定についてのメッセージが画面に表示されます。言語と最適な解像度を選択します。



▲/▼：言語はこのボタンで選択できます。

■ SETUP/MENU：このボタンを押すと、メッセージが消えます。

- 最適な解像度に設定されていない場合にはこのメッセージが最大 3 回表示されます。
- 最適な解像度に設定するには
 1. PC がオフになっている場合には、製品を接続して PC の電源をオンにします。
 2. デスクトップを右クリックして、ポップアップメニューから [プロパティ] を選択します。
 3. [設定] タブで最適な解像度を設定します。

3-2 標準信号モード表

■ LCD モニターには、CDT モニターと異なり、パネル固有の特性によって画面サイズに応じて画質が最も良くなる最適な解像度があります。

したがって、パネルサイズに応じた最適な解像度が設定されていない場合には、画質が低下します。製品を最適な解像度に設定することをお勧めします。

PC からの信号が以下のいずれかの標準信号モードになっている場合には、画面は自動的に設定されます。

ただし、PC からの信号が以下の信号モードのいずれでもない場合には、画面に何も表示されないか、電源 LED のみが点灯することがあります。この場合には、グラフィック カードのユーザー マニュアルに従って以下のように設定してください。

表示モード	水平周波数 (KHZ)	垂直周波数 (HZ)	ピクセルクロック (MHZ)	同期極性 (H/V)
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA、1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA、1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA、1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

水平周波数

画面上の左端から右端までの 1 本の線を走査するのにかかる時間を水平サイクルと呼び、水平サイクルの逆数を水平周波数と呼びます。水平周波数は kHz 単位で表示します。


垂直周波数

人が映像を認識するためには、パネルは毎秒数十回同じ映像を画面上に表示する必要があります。この周波数を垂直周波数と呼びます。垂直周波数は Hz 単位で表示します。

3-3 デバイス ドライバのインストール

🔗 デバイス ドライバをインストールすると、製品に適した解像度と周波数を設定することができます。デバイス ドライバは、製品に付属する CD-ROM に含まれています。付属のドライバ ファイルが破損している場合には、Samsung Electronics の Web サイト (<http://www.samsung.com/>) からドライバをダウンロードしてください。

1. ドライバのインストール CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
2. [Windows Driver] をクリックします。
3. 画面に表示される指示に従って以降のインストール手順を完了させます。
4. モデルの一覧からご使用のモデルを選択します。



5. 適切な解像度と画面のリフレッシュ レートが [コントロール パネル] の設定に表示されているか確認します。詳細については、Windows オペレーティング システムについてのマニュアルを参照してください。

3-4 製品の操作ボタン

マルチ コントロール パッド

 この製品は、マルチ コントロール パッドを使用して制御できます。

1 POWER

製品のオン/オフを切り替えます。

2 MONITOR SELECTION

モニターを選択します。

3 MONITOR CHECK : モニター番号 を表示します。

SELECT ALL : すべてのモニターを
選択します。

UNSELECT : すべてのモニターの
選択を解除します。


4 SETUP/MENU

このボタンを押して、OSD (On
Screen Display) を表示します。

5 ▲▼◀▶ 上下左右ボタン

 Enter ボタン

選択したメニュー項目を有効にし
ます。



6 INFO

現在の画像情報を表示します。

 : 画面のコントラストを制御
します。

 : このボタンを使用して、画
面の明るさを制御します。

AUTO : <アナログ> モードの画
像を自動的に調整します。

 : プリセットされている画像
設定は、文書の編集、インター
ネットサーフィン、ゲーム、ス
ポーツ観戦や映画鑑賞などのさ
まざまなユーザー環境に最適な
設定となっています。

8 SOURCE

ボタンを押して、入力信号
SOURCE を切り換えます。
(Analog/Digital/DP)

9 RETURN

前のメニューに戻ります。

10 EXIT


メニュー画面を終了します。

3-5 画面調整メニュー (OSD:On Screen Display) の使用


画面調整メニュー (OSD:On Screen Display) 構造

トップメニュー	下位メニュー				
映像	明るさ	コントラスト	シャープネス	MagicBright	粗調整
	微調整	応答時間			
色調	MagicColor	赤	緑	青	色温度
	カラー効果	ガンマ			
サイズとポジション	H-ポジション	V-ポジション	画像サイズ	メニューのH-ポジション	メニューのV-ポジション
セットアップとリセット	リセット	メニューの透明度	言語	オフタイマーのオン/オフ	オフタイマー設定
	自動ソース検出	PC/AV モード	表示時間		
インフォメーション					

映像



<PC 信号>




<AV 信号>

メニュー	説明
明るさ	画面の明るさを制御します。 このメニューは、<MagicBright> が <ダイナミックコントラスト> モードに設定されているときは使用できません。
コントラスト	画面上に表示される画像のコントラストを調整します。 このメニューは、<MagicBright> が <ダイナミックコントラスト> モードに設定されているときは使用できません。 このメニューは、<MagicColor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。
シャープネス	画面上に表示される画像の細かい部分の明確さを調整します。 このメニューは、<MagicBright> が <ダイナミックコントラスト> モードに設定されているときは使用できません。 このメニューは、<MagicColor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。

メニュー	説明
MagicBright	<p>プリセットされている画像設定は、文書の編集、インターネットサーフィン、ゲーム、スポーツ観戦や映画鑑賞などのさまざまなユーザー環境に最適な設定となっています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <ユーザー調整> プリセットされた画像モードで問題がある場合には、このモードを使用して<明るさ>と<コントラスト>を直接調整します。 • <標準> 周囲が明るい場合にはこのモードを選択します。これもシャープな画像を表示します。 • <ゲーム> このモードでは、大量のグラフィクスがあって画面を高速で更新する必要があるゲームに適した画像設定となります。 • <シネマ> このモードでは、TVと同様にエンターテイメント(映画、DVDなど)に最適な明るさとシャープネスとなります。 • <ダイナミックコントラスト> 画像の明暗のバランスが全体的にとれるように、画像のコントラストを自動的に制御します。
粗調整	<p>画面上のノイズ(垂直線)を取り除きます。</p> <p>調整を行うと、画面の位置が変わることがあります。この場合には、<H-ポジション>メニューを使用して画面が表示パネルの中央に表示されるように調整します。</p> <p> この機能は<アナログ>モードでのみ使用できます。</p>
微調整	<p>画面上のノイズ(水平線)を取り除きます。</p> <p><微調整>機能でノイズを完全に取除けない場合には、<粗調整>を調整してから再度<微調整>機能を使用します。</p> <p> この機能は<アナログ>モードでのみ使用できます。</p>
応答時間	<p>LCDパネルの応答速度を本来の応答時間より加速して、動きのある映像をよりシャープで自然に表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <標準> • <高速> • <最高速> <p> 映画を見る場合以外は、<標準>または<高速>に設定することをお勧めします。</p>


色調



メニュー	説明
MagicColor	<p>Samsung Electronics が開発した専用のデジタル映像画質向上テクノロジーを使用して、画像の品質を変えずに自然な色をより明確に表現します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <オフ> - <MagicColor> 機能をオフにします。 • <デモ> - <MagicColor> で処理された画像と元の画像を比較することができます。 • <フル> - 肌の色などがよりはっきりした画像を表示します。 • <インテリジェント> - 肌の色に対応する部分以外の画像の彩度を向上させます。
赤	<p>お好みに応じて画像の赤色の値を調整できます。</p> <p>このメニューは、<MagicColor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</p>
緑	<p>お好みに応じて画像の緑色の値を調整できます。</p> <p>このメニューは、<MagicColor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</p>
青	<p>お好みに応じて画像の青色の値を調整できます。</p> <p>このメニューは、<MagicColor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</p>
色温度	<p>お好みに応じて色温度を設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <青色系> - 画面の色温度を寒色に設定します。 • <標準> - 画面の色温度を標準に設定します。 • <赤色系> - 画面の色温度を暖色に設定します。 • <ユーザー調整> - 色温度を手動で設定するにはこのメニューを選択します。 プリセットされた色温度が好みでない場合には、<カラー効果> の色を手動で調整することができます。 <p>このメニューは、<MagicColor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</p>
カラー効果	<p>画像の色を変更して、全体的な雰囲気を変えることができます。</p> <p>このメニューは、<MagicColor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <オフ> - <カラー効果> 機能をオフにします。 • <グレースケール> - 画像を白黒で表示します。 • <グリーン> - 画像を緑の単色で表示します。 • <アクア> - 画像を青緑の単色で表示します。 • <セピア> - 画像をセピアの単色で表示します。
ガンマ	<p>このメニューを使用して、中程度の明るさの色強度を変更することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <モード1> - <モード2> - <モード3>


 (<MagicBright> が <ダイナミックコントラスト> モードに設定されているときは使用できません。)

🔍 サイズとポジション



メニュー	説明
H-ポジション	画面上の表示領域を水平方向に動かします。 <input type="checkbox"/> この機能は <アナログ> モードでのみ使用できます。
V-ポジション	画面上の表示領域を垂直方向に動かします。 <input type="checkbox"/> この機能は <アナログ> モードでのみ使用できます。
画像サイズ	PC 信号 <ul style="list-style-type: none"> <自動> - 画像は入力信号の縦横比で表示されます。 <ワイド> - 画像は入力信号の縦横比と無関係に全画面表示されます。 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> 標準モード表にない信号はサポートされていません。 最適な解像度に設定されている場合には、<画像サイズ> が <自動> または <ワイド> に設定されていても縦横比は変わりません。 AV 信号 <ul style="list-style-type: none"> <4:3> - 画像を 4:3 の縦横比で表示します。 <16:9> - 画像を 16:9 の縦横比で表示します。 <画面に合わせる> - DVI 入力モードで 720P、1080i または 1080P 信号が入力されている場合には、画像は途切れることなく表示されます。 <input type="checkbox"/> これは、外部入力が DVI で接続され <PC/AV モード> が <AV> に設定されているときにのみ設定できます。
メニューのH-ポジション	OSD の水平位置を調整できます。
メニューのV-ポジション	OSD の垂直位置を調整できます。

⚙️ セットアップとリセット



メニュー	説明
リセット	この機能を使用して、表示される画質と色の設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。 <ul style="list-style-type: none"> • <いいえ> - <はい>
メニューの透明度	OSD の透明度を調整できます。 <ul style="list-style-type: none"> • <オフ> - <オン>
言語	OSD の言語を選択します。 <p style="text-align: center;"> • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar </p> <p>  選択された言語は、製品の OSD にのみ適用されます。この設定は、PC の他の機能には影響を与えません。 </p>
オフタイマーのオン/オフ	オフ タイマーを設定または解除できます。 <ul style="list-style-type: none"> • <オフ> - <オン>
オフタイマー設定	設定された時間に達すると自動的に電源をオフにします。
自動ソース検出	<ul style="list-style-type: none"> • <自動> - モニターは自動的に入力信号を選択します。 • <手動> - ユーザーが手動で入力信号を選択する必要があります。
PC/AV モード	PC に接続するときには <PC> に、AV 機器に接続するときには <AV> に設定します。 <p>  この機能は、<アナログ> モードをサポートしていません。 </p>
表示時間	OSD は、ユーザーが一定時間操作をしないと自動的に消えます。 OSD が消えるまでの時間を決めることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • <5 秒> - <10 秒> - <20 秒> - <200 秒>

インフォメーション



メニュー	説明
インフォメーション	PC の周波数および解像度の設定を表示します。

4 ソフトウェアのインストール

4-1 ナチュラルカラー

Natural Color とは？

このソフトウェアはサムスン製品でのみ動作し、製品上に表示される色を調整して、製品上の色と印刷された画像の色とを一致させることができます。詳しくは、ソフトウェアのオンラインヘルプ（F1）を参照してください。

Natural Color はオンラインで入手できます。以下の Web サイトからダウンロードしてインストールすることができます。

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

MagicTune とは?



MagicTune は、モニターの機能についての説明とかんたんなガイドラインによって、モニターの調整をサポートするソフトウェアプログラムです。

ユーザーは、製品のボタンを使用せずにマウスとキーボードで製品の調整を行うことができます。

ソフトウェアのインストール

1. CDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. MagicTune™ セットアッププログラムを選択します。
 - ☞ ソフトウェア インストールのポップアップ画面がメイン画面に表示されない場合には、CD-ROM で MagicTune™ セットアップ ファイルを探してダブルクリックします。
3. インストールの言語を選択して、**Next (次へ)** をクリックします。
4. 画面に表示される指示に従って以降のインストール手順を完了させます。
 - ☞
 - このソフトウェアは、インストール後にコンピュータを再起動しないと正常に動作しない場合があります。
 - コンピュータ システムと製品の仕様によっては、MagicTune™ アイコンが表示されない場合があります。
 - ショートカット アイコンが表示されない場合には、F5 キーを押します。

インストールに関する制限と問題 (MagicTune™)

MagicTune™ のインストールは、グラフィック カード、マザーボードおよびネットワーク環境による影響を受けることがあります。

システム要件

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

☞ MagicTune™ では、Windows 2000 以降が推奨されます。

ハードウェア

- 最低 32MB のメモリ
- 最低 60MB のハードディスク空き容量

☞ 詳しくは、Web サイトを参照してください。

ソフトウェアの削除

MagicTune™ は、Windows の [Add or Remove Programs (プログラムの追加と削除)] からのみ削除することができます。

MagicTune™ を削除するには、以下の手順に従います。

1. [Start (スタート)] をクリックして [Settings (設定)] を選択し、メニューから [Control Panel (コントロール パネル)] を選択します。
Windows XP では、[Start (スタート)] をクリックしてメニューから [Control Panel (コントロール パネル)] を選択します。
 2. コントロールパネルの [Add or Remove Programs (プログラムの追加と削除)] アイコンをダブルクリックします。
 3. [Add/Remove (追加/削除)] ウィンドウで MagicTune™ を選択してハイライトさせます。
 4. [Change or Remove Programs (プログラムの変更/削除)] をクリックしてソフトウェアを削除します。
 5. [Yes (はい)] をクリックすると、MagicTune™ の削除が開始されます。
 6. ソフトウェアが完全に削除されたことを示すメッセージ ボックスが表示されるまで待ちます。
-  テクニカル サポート、FAQ (よくある質問) または MagicTune™ のソフトウェア アップグレードについては、弊社 Web サイト を参照してください。

MultiScreen とは？



MultiScreen は、複数の画面に区切ってモニターを複数のユーザーが使用できるようにします。

ソフトウェアのインストール

1. CDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. MultiScreen セットアッププログラムを選択します。
 - ☞ ソフトウェア インストールのポップアップ画面がメイン画面に表示されない場合には、CD-ROM で MultiScreen セットアップ ファイルを探してダブルクリックします。
3. インストール ウィザードが表示されたら、[Next (次へ)] をクリックします。
4. 画面に表示される指示に従って以降のインストール手順を完了させます。
 - ☞
 - このソフトウェアは、インストール後にコンピュータを再起動しないと正常に動作しない場合があります。
 - コンピュータ システムと製品の仕様によっては、MultiScreen アイコンが表示されない場合があります。
 - ショートカット アイコンが表示されない場合には、F5 キーを押します。

インストールに関する制限と問題 (MultiScreen)

MultiScreen のインストールは、グラフィック カード、マザーボードおよびネットワーク環境による影響を受けることがあります。

オペレーティング システム

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

☞ MultiScreen では、Windows 2000 以降のオペレーティング システムが推奨されます。

ハードウェア

- 最低 32MB のメモリ
- 最低 60MB のハードディスク空き容量

ソフトウェアの削除

[Start (スタート)] をクリックし、[Settings (設定)]/[Control Panel (コントロール パネル)] を選択して [Add or Remove Programs (プログラムの追加と削除)] をダブルクリックします。

プログラム リストから MultiScreen を選択し、[Add/Delete (変更と削除)] ボタンをクリックします。

5 トラブルシューティング

5-1 モニターの自己診断

- 🔍 • 自己診断機能を使用して、製品が適切に動作しているかどうかを確認することができます。
 - 製品と PC が正しく接続されているのに画面に何も表示されず、電源 LED が点滅する場合には、下記の手順に従って自己診断機能を実行します。
1. 製品と PC の電源をオフにします。
 2. 製品から D-Sub ケーブルを外します。
 3. 製品をオンにします。
 4. 製品が正常に動作していれば、「信号ケーブルを確認してください」というメッセージが表示されます。
このとき、何も映っていない画面が再度表示された場合には、PC と接続に問題がないか確認してください。製品は正常に動作しています。

5-2 故障かな？と思ったら

- サービスセンターにお問い合わせいただく前に以下の点をチェックしてください。問題が解決しない場合には、お客様相談ダイヤルにお問い合わせください。

画面に何も表示されない / 製品をオンにできない	
電源コードが正しく接続されていますか？	電源コードの接続状態を確認します。
画面に「信号ケーブルを確認してください」というメッセージが表示されていませんか？	PC と製品のケーブル接続を確認します。 ケーブルが正しく接続されているのにメッセージが表示され続ける場合には、マルチ コントロールパッドの [⏏ SOURCE] を押して、再度入力信号を確認します。
画面に「最適なモードではありません」というメッセージが表示されていませんか？	これは、グラフィック カードからの信号が製品の最大解像度または最大周波数を超えている場合に表示されます。 この場合には、製品に適した解像度および周波数を設定します。
画面に何も表示されず、電源 LED が 1 秒間隔で点滅していますか？	これは、省電力機能が実行されているときの状態です。 マウスをクリックするか任意のキーを押すと、画面が表示されます。
DVI ケーブルで接続していますか？	PC の起動時に DVI ケーブルを接続した場合、または PC の使用中に DVI ケーブルを切り離してから再接続した場合には、グラフィック カードによってはビデオ信号を出力しないため画面が表示されない場合があります。 この場合には、DVI を接続した状態で PC を再起動します。
映像が明るすぎる、または暗すぎる。	
明るさとコントラストを調整します。 (<明るさ>、<コントラスト> を参照してください) <MagicBright> が <ダイナミックコントラスト> に設定されている場合には、入力信号によって表示の明るさが異なることがあります。	
画面調整メニュー (OSD) が表示されない	
画面調整をキャンセルしませんでしたか？	OSD 調整ロック 機能がオフになっているか確認します。
色のはっきりしない / 画像が白黒で表示される。	
セロファン紙越しに見たように、画面全体が 1 色で表示されていませんか？	コンピュータとの接続を確認します。 グラフィック カードをコンピュータに完全に挿入しなおします。 <カラー効果> が <オフ> に設定されているか確認します。
グラフィック カードが正しく設定されていますか？	ユーザー マニュアルを参照してグラフィック カードの設定を行います。
表示領域が突然画面の端や中央に移動する。	
グラフィック カードまたはドライバを変更しませんでしたか？	[AUTO] ボタンを押して自動調整機能を実行してください。
製品に適した解像度および周波数を変更しませんでしたか？	解像度および周波数をグラフィック カードに適した値に設定します。 (「標準信号モード表」を参照してください)
グラフィック カードが正しく設定されていますか？	ユーザー マニュアルを参照してグラフィック カードの設定を行います。

画像の焦点が合っていない

製品に適した解像度および周波数を変更しませんでしたか？

解像度および周波数をグラフィック カードに適した値に設定します。
(「標準信号モード表」を参照してください)

色が 16 BIT (16 色) で表示される。グラフィック カードを変えた後、画面の色が変わった。

製品のデバイス ドライバをインストールしましたか？

Windows XP : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Themes (デスクトップの表示とテーマ)] → [Display (画面)] → [Settings (設定)] を選択して、色を再度設定します。

Windows ME/2000 : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Display (画面)] → [Settings (設定)] を選択して、再度色を設定します。

Windows Vista : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Personalization (デスクトップのカスタマイズ)] → [Personalization (個人設定)] → [Display Settings (画面の設定)] を選択して、色の設定を変更します。

Windows 7 : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Personalization (デスクトップのカスタマイズ)] → [Display (ディスプレイ)] → [Adjust resolution (解像度の調整)] → [Advanced settings (詳細設定)] → [Monitor (モニター)] を選択して、色の設定を変更します。

(詳しくは、お使いのコンピュータの Windows ユーザーマニュアルを参照してください。)

グラフィック カードが正しく設定されていますか？

新しいグラフィック カード ドライバに合わせて色を再度設定します。

モニターを接続したときに、「未知のモニターです。プラグ & プレイ (VESA DDC) モニターが見つかりました」というメッセージが表示される

製品のデバイス ドライバをインストールしましたか？

ドライバのインストールについての説明を参照して、デバイス ドライバをインストールします。

すべてのプラグ & プレイ (VESA DDC) 機能がサポートされているかどうか、グラフィック カードのユーザー マニュアルで確認します。

ドライバのインストールについての説明を参照して、デバイス ドライバをインストールします。

製品の外縁に小さな異物が付着している

この製品は、柔らかな印象の色になるように黒色の外縁部に透明な素材をコーティングしてあるため、異物のようなものが見えることがあります。これは製品の欠陥ではありません。

コンピュータの起動時に「ビープ音」が聞こえる

コンピュータの起動時にビープ音が 3 回以上聞こえた場合は、コンピュータの点検を依頼してください。

FAQ!	以下を行ってみてください!
ビデオ信号の周波数 (リフレッシュ レート) の変更方法は?	<p>グラフィック カードの周波数を変更する必要があります。</p> <p>Windows XP : [Control Panel (コントロールパネル)]→ [Appearance and Themes (デスクトップの表示とテーマ)]→ [Display (画面)]→[Settings (設定)]→[Advanced (詳細)]→ [Monitor (モニター)]を選択して周波数を変更し、続いて [Monitor Settings (モニター設定)] でリフレッシュレートを 変更します。</p> <p>Windows ME/2000 :Control Panel (コントロール パネル) → Display (画面)→ Settings (設定) → Advanced (詳細) → Monitor (モニター) を選択し、続いてMonitor Settings (モニ ター設定) でリフレッシュ レートを変更します。</p> <p>Windows Vista : [Control Panel (コントロールパネル)]→ [Appearance and Personalization (デスクトップのカスタマ イズ)]→[Personalization (個人設定)]→[Display Settings (画面 の設定)]→[Advanced settings (詳細設定)]→[Monitor (モニ ター)]を選択して周波数を変更し、続いて [Monitor Settings (モ ニター設定)] でリフレッシュレートを変更します。</p> <p>Windows 7 : [Control Panel (コントロールパネル)] → [Appearance and Personalization (デスクトップのカスタマ イズ)] → [Display (ディスプレイ)] → [Adjust resolution (解像 度の調整)] → [Advanced settings (詳細設定)] → [Monitor (モ ニター)] で周波数を変更し、続いて [Monitor Settings (モニ ターの設定)] でリフレッシュレートを変更します。</p> <p>(詳しくは、コンピュータまたはグラフィック カードのユー ザーマニュアルを参照してください)</p>

FAQ!	以下を行ってみてください!
<p>解像度の変更方法は?</p>	<p>Windows XP : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Themes (デスクトップの表示とテーマ)] → [Display (画面)] → [Settings (設定)] を選択して、解像度を変更します。</p> <p>Windows ME/2000 : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Display (画面)] → [Settings (設定)] を選択して、解像度を変更します。</p> <p>Windows Vista : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Personalization (デスクトップのカスタマイズ)] → [Personalization (個人設定)] → [Display Settings (画面の設定)] を選択して、解像度を変更します。</p> <p>Windows 7 : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Personalization (デスクトップのカスタマイズ)] → [Display (ディスプレイ)] → [Adjust resolution (解像度の調整)] を選択して、解像度を変更します。</p> <p>(詳しくは、コンピュータまたはグラフィック カードのユーザーマニュアルを参照してください)</p>
<p>省電力機能の設定方法は?</p>	<p>Windows XP : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Themes (デスクトップの表示とテーマ)] → [Display (表示)] → [Screen Saver (スクリーンセーバーの設定)] を選択するか、コンピュータの BIOS 設定を使用して設定します。</p> <p>Windows ME/2000 : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Display (表示)] → [Screen Saver (スクリーンセーバーの設定)] を選択するか、コンピュータの BIOS 設定を使用して設定します。</p> <p>Windows Vista : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Personalization (デスクトップのカスタマイズ)] → [Personalization (個人設定)] → [Screen Saver (スクリーンセーバーの設定)] を選択して、設定を変更します。 PC の BIOS 設定メニューを使用することもできます。</p> <p>Windows 7 : [Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Personalization (デスクトップのカスタマイズ)] → [Personalization (個人設定)] → [Screen Saver (スクリーンセーバーの設定)] を選択して、設定を変更します。 PC の BIOS 設定メニューを使用することもできます。</p> <p>(詳しくは、お使いのコンピュータの Windows ユーザーマニュアルを参照してください。)</p>

6 詳細情報

6-1 仕様



モデル名		MD230 / MD230X3 / MD230X6
LCDパネル	サイズ	23インチ
	表示範囲	509.76 mm (H) x 286.74 mm (V)
	ピクセル ピッチ	0.2655 mm (H) x 0.2655 mm (V)
同期	水平	30~81 kHz
	垂直	56~60 Hz
表示色		1670万色
解像度	最適解像度	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大解像度	1920 x 1080 @ 60 Hz
最大ピクセル クロック		186 MHz (アナログ、DVI、ディスプレイ ポート)
電源		この製品は 100~240 V の電源に対応しています。 標準電圧は国によって異なる場合があるため、製品背面のラベルを確認してください。
信号コネクタ		15ピン D-sub、24ピン DVI、20ピン DP (ディスプレイ ポート)、 USB In、USB Out (マルチコントロールパッド専用)
寸法 (WxDxH) /重量	MD230	528.6 x 308.0 x 60.5 mm / 5.6 Kg
	MD230X3(L)	1585.8 x 563.0 x 307.2 mm / 24.1 Kg
	MD230X3(P)	924.0 x 672.7 x 307.2 mm / 24.1 Kg
	MD230X6	1585.8 x 760.3 x 307.2 mm / 43.1 Kg
VESA 取り付けインターフェイス		100 mm x 100 mm
環境条件	動作時	温度:10~40°C (50~104°F) 湿度:10~80 %、結露しないこと
	記録装置(梱包保存時)	温度:-20~45°C (-4~113°F) 湿度:5~95 %、結露しないこと

MD230	<p>クラス B (住宅用情報通信機器)</p> <p>この装置は、住宅向けの EMC 要件(クラス B)について登録されています。すべての地域において使用できます。(クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています)</p>
MD230X3 / MD230X6	<p>クラス A (産業用情報通信機器)</p> <p>販売店および購入されたお客様へのご注意。この装置は、産業用の EMC 要件(クラス A)について登録されており、一般的な家庭環境以外で使用することができます。</p>

ネジ	ヘッド	π [mm]	長さ [mm]	タイプ
A	FH	4,0	8,0	機械
B	BH		10,0	

 設計および仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。

6-2 省電力機能

この製品は、一定の時間製品が使用されなかったときには電力消費を抑えるために画面を自動的に消す省電力機能を備えています。製品が省電力モードに入っているときは、電源はオフにはならず、キーを押すかマウスをクリックすると画面が再度表示されます。ただし、省電力機能は製品が省電力機能を備えているコンピュータに接続されているときにのみ動作します。

モード		通常動作	省電力モード	電源オフ
消費電力	MD230	46 ワット	1 ワット	1 ワット
	MD230X3	138 ワット	3 ワット	3 ワット
	MD230X6	276 ワット	6 ワット	6 ワット

- システムの状態または設定が変更された場合は、実際の消費電力が上記の消費電力と異なる場合があります。
- 電力消費を止めるには、スイッチをオフにするか、背面の電源ケーブルを抜きます。長時間外出する場合は、電源ケーブルを抜いてください。