

PARTIAL CTS STROLLING KIT

! WARNING

- Use wrist safety strap at all times.
- Always use seat belts.
- Always use parking brake when stroller is stationary.
- Never in-line skate with the Stroller Kit. A serious accident could occur resulting in serious injury or death.

A. **Wheel Assembly** See Parts List Diagram.

1. Remove the wheel arms or any other kit component from the wheel arm attachment bracket
2. Remove the 5-star knob from the wheel assembly and insert the threaded tube upwards through the large round hole in the bracket.
3. Thread the 5-star knob onto the threaded tube and tighten securely.
4. Repeat with other wheel.

! WARNING

- Failure to properly attach wheels could cause the wheels to fall off, resulting in an accident and serious injury.
- Direct impacts against the pivoting stroller wheels could cause damage to the wheel arm attachment brackets.

OPERATING INSTRUCTIONS

A. **Seat Belt Instructions**

1. Follow instructions located in your Cheetah CTS / Cougar CTS / Cabriolet CTS / Chauffeur CTS Owner's Manual.

B. **Parking Brake Instructions**

1. Follow instructions located in your Cheetah CTS / Cougar CTS / Cabriolet CTS / Chauffeur CTS Owner's Manual.

WHEEL STORAGE AND STROLLER DISASSEMBLY


1. Unthread the 5-star knobs and remove the wheel assembly from both hitch arm attachment brackets.
2. **To store the wheels on the trailer**, turn the wheel assembly upside down angled towards the back of the trailer. Insert the threaded tube downwards into the hitch arm attachment bracket.
3. Thread the 5-star knob onto the threaded tube and tighten securely.
4. **Optional:** Depress handlebar spring buttons and remove handlebar.

IMPORTANT: When using in stroller mode all cargo should be stored in the foot well of classic series carriers. Cargo should not be stored in the rear storage compartment as the carrier becomes unstable.

PARTS LIST

| | Part # | Part | Quantity |
|---|----------|-------------------------------|----------|
| A | 50101701 | Plastic Wheel - 8" | 2 |
| B | 40101803 | Caster Assembly | 2 |
| C | 40101804 | Caster & Wheel Assembly | 2 |
| D | 50103006 | 5-star Knob | 2 |

Cheetah CTS / Cougar CTS



TROUSSE DE POUSSETTE (PARTIEL)

! MISE EN GARDE

- Utiliser la courroie de sécurité (poignet) en tout temps.
- Utiliser la ceinture de sécurité en tout temps.
- Toujours mettre le frein lorsque la remorque est immobilisée.
- Ne jamais faire de patinage à roues alignées avec la poussette. Ce genre d'activité pourrait occasionner un accident et des blessures graves ou mortelles.

A. **Installation Des Roues** Voir le diagramme de la liste de pièces.

1. Enlever les bras de roues des fixations et insérer les goupilles de sécurité dans les petits trous des fixations.
2. Enlever la manette à 5 points de l'assemblage de la roue et insérer le tube avec filets par en haut à travers le grand trou de la fixation.
3. Viser la manette à 5 points par-dessus le tube avec filets et serrer solidement.
4. Répéter le processus pour l'autre roue.

! MISE EN GARDE

- Si les roues ne sont pas fixées comme il faut, elles pourraient se détacher de la remorque et causer un accident ou des blessures graves.
- Tout coup direct contre les roues pivotantes de la remorque peut endommager les pattes de fixation des bras de roues.

MODE D'EMPLOI

A. **Ceinture De Sécurité**

1. Suivre les directives qui se trouvent dans le guide du Cheetah CTS / Cougar CTS / Cabriolet CTS / Chauffeur CTS.

B. **Frein**

1. Suivre les directives qui se trouvent dans le guide du Cheetah CTS / Cougar CTS / Cabriolet CTS / Chauffeur CTS.

ENTREPOSAGE DES ROUES ET DÉMONTAGE DE LA POUSSETTE

1. Dévisser la manette à 5 points et enlever l'assemblé de la roue de les deux fixations du bras du dispositif d'attelage.
2. **Pour entreposer les roues sur la remorque**, tourner les roues à l'envers et vers l'arrière de la remorque. Insérer le tube avec filets par en bas dans la fixation du bras du dispositif d'attelage.
3. Viser la manette à 5 points par-dessus le tube avec filets et serrer solidement.

IMPORTANT: Quand en mode "poussette", toute cargaison doit être entreposé à l'avant de la remorque aux pieds des enfants dans toutes remorques Classic. La cargaison ne devrait jamais être placée dans les sacs d'entreposages arrière lorsqu'ils rendent la remorque instable.

LISTE DES PIÈCES

| | N° | Pièce | Quantité |
|---|----------|--|----------|
| A | 50101701 | Roue en plastique - 8 po | 2 |
| B | 40101803 | Roulettes | 2 |
| C | 40101804 | Assemblage de roue et de roulettes | 2 |
| D | 50103006 | Manette à 5 points | 2 |

Cabriolet CTS / Corsaire CTS
Cabriolet CTS / Chauffeur CTS

