


Bedienungsanleitung
Instructions for use
Notice d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones para el uso
Gebruiksaanwijzing





825 S

El modelo  825 S es un micrófono universal para registrar canto e instrumentos, así como Club PA. Su respuesta de frecuencia equilibrada asegura un sonido cálido y suave.

Su característica ovalada garantiza una alta seguridad contra acoplamientos y atenuación difusa. La carcasa robusta y la amortiguación interna ofrecen una buena protección del micrófono contra ruidos por manejo.

El  825 S dispone de un interruptor ON/OFF silencioso.

Características

- Robusta carcasa metálica
- Alta seguridad contra acoplamientos y atenuación difusa
- Buena amortiguación del ruido por manejo
- Respuesta de frecuencia equilibrada
- Reproducción del sonido cálido y transparente
- Interruptor ON/OFF silencioso con posibilidad de bloqueo


Volumen de suministro

- Micrófono e825 S
- Pinza para el micrófono MZQ 800
- Bolsa
- Instrucciones para el uso
- Tarjeta de garantía



Conexión y desconexión

Con el tornillo fije el interruptor a la posición ON.

Desmontaje del cesto de registro




Posicionamiento del micrófono


Posicionamiento	Resultado	Comentario
 <p>Diagrama que muestra un perfil de una cabeza humana con un micrófono colocado muy cerca de la boca, casi tocándola.</p>	Mucho efecto de proximidad (muchos bajos/tono fundamental) Sonido potente y directo	Interferencias por diafonía desde fuentes de sonido contiguas muy reducidas
 <p>Diagrama que muestra un perfil de una cabeza humana con un micrófono a una distancia intermedia. Una línea con flechas indica la distancia, etiquetada como '5-10 cm'.</p>	Menor efecto de proximidad (menos bajos/tono fundamental) Mayor componente de ambiente, sonido natural y equilibrado	Más interferencias por diafonía desde fuente de sonido contiguas
 <p>Diagrama que muestra un perfil de una cabeza humana con un micrófono a una distancia grande. Una línea con flechas indica la distancia, etiquetada como '>10 cm'.</p>	Apenas efecto de proximidad (pocos bajos/tono fundamental) Elevado componente de ambiente, sonido indirecto	Muchas interferencias por diafonía desde fuente de sonido contiguas

Si se producen silbidos, el problema se puede solucionar orientando el micrófono no directamente hacia la boca, sino ligeramente hacia un lado. Para evitar acoplamiento, los altavoces de monitor se deberían situar en la zona angular de la mayor extinción del micrófono. Para evitar interferencias por diafonía desde fuentes de sonido contiguas, trate de posicionar el micrófono de tal manera que la fuente de interferencia se sitúe en la zona angular de la mayor extinción del micrófono (aprox. 180° , ver diagrama polar).

Diagrama polar







Respuesta de frecuencia



Datos técnicos

Principio transductor	dinámico
Margen de transmisión	80.....15.000 Hz
Característica direccional	cardioide
Actor de transmisión en campo acústico libre en vacío (1 kHz)	1,5 mV/Pa
Impedancia nominal	350 Ω
Impedancia terminal mín.	1 K Ω
Conector	XLR-3
Peso	330 g
Medidas	\varnothing 48 x L 180 mm

Asignación de terminales XLR-3



Vista general de las aplicaciones del micrófono

Aplicación	Modelo										
	e602-II	e604	e606	e608	e614	e815	e825	e835	e840	e845	e865
Canto						x	x	x	x	x	x
Coros					x						
Estudio, instrumentos acústicos					x						
Orquesta					x						
Instrumentos de metal / saxofón	x	x		x							
Guitarra acústica					x						
Bajo acústico					x						
Amplificador de guitarra			x								
Amplificador de bajo	x										
Leslie	x	x	x								
Piano, piano de cola					x						
Kick Drum	x										
Snare Drum		x	x	x							
Tam-tam suspendido		x	x	x							
Tam-tam con pie	x	x	x								
Congas		x	x	x							
Platillos					x						
Percusión		x	x	x	x						
Overhead					x						

Declaración del fabricante

Garantía

2 años

Autorización



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara que este aparato cumple las normas y directrices de la CE aplicables.

WEEE Declaración



Al final de su vida útil, lleve este aparato al punto de recogida de su municipio o a un centro de reciclaje.





Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
30900 Wedemark, Germany
Phone +49 (5130) 600 0
Fax +49 (5130) 600 300
www.sennheiser.com